



Precyzyjny regulator ciśnienia G1/4" Seria Modul RE03-PR



Konstrukcja	Precyzyjny membranowy regulator ciśnienia z odpowietrzeniem wtórnym i Własne zużycie powietrza przez 2,6NI/min
Przylącze	G1/4" wg ISO228/1
Materiały	Obudowa Odlew ciśnieniowy ze stopu cynku, Uszczelnienia NBR, Pokrywa sprężyny POM
Funkcja	Regulacja ciśnienia wtórnego
Blokada	Regulacja ciśnienia może zostać zablokowana poprzez wciśnięcie pokrętła obrotowego
Pozycja montażowa	dowolny
Medium	filtrowane sprężone powietrze
Temperatura medium	0...+60°C, (z odpowiednio przygotowanym sprężonym powietrzem -10...+60°C)
Temperatura otoczenia	-10...+60°C
Ciśnienie wejściowe	maksymalny 16bar
Zakresy regulacji	0,1...3/0,2...6 i 0,5...10bar
Dokładność	50mbar
Kierunek przepływu	jest oznaczone strzałką
Zakres dostawy	włącznie z manometrem




Rysunek wymiarowy



Przylącze	Przepływ przy 6 bar* [Nl/min]	Zakres ciśnienia [bar]	Typ
G1/4"	1500	0,1...3	RE03-14VH-0,1/3-MA-PR
G1/4"	1500	0,2...6	RE03-14VH-0,2/6-MA-PR
G1/4"	1500	0,5...10	RE03-14VH-0,5/10-MA-PR

Wartości przepływu przy ciśnieniu wejściowym 8bar, ciśnieniu wyjściowym 6bar i 1bar Spadek ciśnienia

Wykres przepływu dla zakresu regulacji 0,5...10 bar, Histereza



*Punkt startowy

Akcesoria

Nazwa	Typ
Nakrętka kołnierzysta M30x1,5	MPN03-18/38
Kąt trzymania z nakrętką M30x1,5	MMP03-18/38

Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Pneumatyka / Zespoły przygotowania sprężonego powietrza - regulatory ciśnienia, filtry i olejarki / zespoły przygotowania sprężonego powietrza - seria Modul / precyzyjny zawór regulacyjny Seria Modul RE03-PR / [RE03-14VH-0,1/3-MA-PR] precyzyjny zawór regulacyjny RE03-14VH-0,1/3-MA-PR

Wersja 9

139296 / Utworzono 2026/38 PL

WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 3970755 0

poland@stasto.eu

© STASTO Automation Sp. z o.o.

www.stasto.pl

Otwórz serię online

Strona 2 / 2

