

## Ferdeülékes szelep pneumatikus működtetésű Sorozat SE01, SE02, SE03, SE26




|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kivitel                | 2/2-utas ülékes szelep, pneumatikusan működtetett                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Csatlakozás            | G1/4"...G2" ISO228/1 szerint, RP21/2...RP3" ISO7/1 szerint<br>kérésre: NPT-menetes csatlakozás, hegesztővégek, Tri-Clamp csatlakozás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Anyagok                | Ház Vörösoöntvény G1/2"...G2"<br>Sárgaréz ház RP21/2"...RP3"<br>Ház rozsdamentes acél 1.4408 G1/4"...G3"<br>Standard ülék tömítés PTFE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Alkalmazási terület    | gáz halmazállapotú és folyékony közegek, amelyek nem támadják meg a felhasznált anyagokat<br>Vezérlőfunkció Rugó zárja (a közegáramlással szemben záró): Alkalmazás folyadékokhoz a nyomásütések elkerülése érdekében<br>Vezérlőfunkció Rugó zárja (a közegáramlással szemben záró): Alkalmazás: gázokhoz és gőzökhöz<br>Vezérlőfunkció Rugó nyitja (a közegáramlással szemben záró): Alkalmazás: folyadékokhoz, gázokhoz és gőzökhöz<br>Vezérlőfunkció kettős működésű (a közegáramlással szemben záró): Alkalmazás: folyadékokhoz, gázokhoz és gőzökhöz |
| A közeg viszkozitása   | max. 600mm <sup>2</sup> /s (600cSt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Közeg hőmérséklete     | Dugattyús hajtómű Fém burkolat: -30...+170°C (Gőz max. 140°C)<br>Dugattyús hajtómű műanyag burkolattal: -30...+135°C<br>Magas hőmérsékletű kivitel 200°C-ig, kérésre<br>Alacsony hőmérsékletű kivitel -50°C-ig kérésre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Környezeti hőmérséklet | -30...+60°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Üzemi nyomás           | Vákuum -ig 0,001 bar abszolút<br>Vörösoöntvény ház és Ház Sárgaréz max. 16bar<br>Ház rozsdamentes acél 1.4408 max. 40bar<br>Korlátozás veszélyes gázokra a nyomástartó berendezésekről szóló irányelv szerint 2014/68/EU (I. kategória): PSxDN <1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Vezérlőközeg           | Sűrített levegő és semleges gázok (Folyadékok kérésre)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Vezérlőnyomás          | lásd táblázat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tartozékok             | Végálláskapcsoló, Elővezérlő szelep, Kézi segédműködtetés, Kézi vészműködtetés, olaj- és zsírmentes kivitel, ASI-busz, PTFE-mentes kivitel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



|                           |                                                           | SE 01 - N 112 - R T 81 - 01 |  |  |  |  |  |  |  |              |  |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--|
|                           | Rugó zárja (a közegárammal záró)                          | 01                          |  |  |  |  |  |  |  |              |  |
|                           | Rugó zárja (a közegáramlással szemben záró)               | 02                          |  |  |  |  |  |  |  |              |  |
|                           | Rugó nyitva (a közegáramlással szemben záró)              | 03                          |  |  |  |  |  |  |  |              |  |
| <b>Típus</b>              | kettős működésű (a közegáramlással szemben záró)          | 26                          |  |  |  |  |  |  |  |              |  |
|                           |                                                           |                             |  |  |  |  |  |  |  |              |  |
| <b>Csatlakozás típusa</b> | nincs megadva, ha belső menet van ISO228/1 illetve ISO7/1 |                             |  |  |  |  |  |  |  |              |  |
|                           | Hegesztővégek szerint DIN                                 | D                           |  |  |  |  |  |  |  |              |  |
|                           | Hegesztővégek szerint ISO                                 | I                           |  |  |  |  |  |  |  |              |  |
|                           | NPT-menetes csatlakozás                                   | N                           |  |  |  |  |  |  |  |              |  |
|                           | Tri-Clamp szerint colosz                                  | T                           |  |  |  |  |  |  |  |              |  |
| <b>Csatlakozás</b>        | DN8-1/4"                                                  | 14                          |  |  |  |  |  |  |  |              |  |
|                           | DN10-3/8"                                                 | 38                          |  |  |  |  |  |  |  |              |  |
|                           | DN15-1/2"                                                 | 12                          |  |  |  |  |  |  |  |              |  |
|                           | DN20-3/4"                                                 | 34                          |  |  |  |  |  |  |  |              |  |
|                           | DN25-1"                                                   | 10                          |  |  |  |  |  |  |  |              |  |
|                           | DN32-1 1/4"                                               | 114                         |  |  |  |  |  |  |  |              |  |
|                           | DN40-1 1/2"                                               | 112                         |  |  |  |  |  |  |  |              |  |
|                           | DN50-2"                                                   | 20                          |  |  |  |  |  |  |  |              |  |
|                           | DN65-2 1/2"                                               | 212                         |  |  |  |  |  |  |  |              |  |
|                           | DN80-3"                                                   | 30                          |  |  |  |  |  |  |  |              |  |
|                           |                                                           |                             |  |  |  |  |  |  |  |              |  |
| <b>Anyagok</b>            | Sárgaréz (csak DN65 + 80)                                 | B                           |  |  |  |  |  |  |  |              |  |
|                           | Vörösontvény (DN15 - DN50)                                | R                           |  |  |  |  |  |  |  |              |  |
|                           | Rozsdamentes acél 1.4408 (DN8 - DN80)                     | S                           |  |  |  |  |  |  |  |              |  |
| <b>Üléstömítés</b>        | EPDM - Közeg hőmérséklete -30...+140°C                    | E                           |  |  |  |  |  |  |  |              |  |
|                           | NBR - Közeg hőmérséklete -30...+80°C                      | N                           |  |  |  |  |  |  |  |              |  |
|                           | PTFE - Közeg hőmérséklete -30...+200°C                    | T                           |  |  |  |  |  |  |  |              |  |
|                           | FKM - Közeg hőmérséklete -15...+200°C                     | V                           |  |  |  |  |  |  |  |              |  |
| <b>Hajtás</b>             | Dugattyú Ø50mm, kettős működésű                           | 50                          |  |  |  |  |  |  |  |              |  |
|                           | Dugattyú Ø50mm, 1 Rugó                                    | 51                          |  |  |  |  |  |  |  |              |  |
|                           | Dugattyú Ø50mm, 2 Rugók                                   | 52                          |  |  |  |  |  |  |  |              |  |
|                           | Dugattyú Ø50mm, 3 Rugók                                   | 53                          |  |  |  |  |  |  |  |              |  |
|                           | Dugattyú Ø80mm, kettős működésű                           | 80                          |  |  |  |  |  |  |  |              |  |
|                           | Dugattyú Ø80mm, 1 Rugó                                    | 81                          |  |  |  |  |  |  |  |              |  |
|                           | Dugattyú Ø80mm, 2 Rugók                                   | 82                          |  |  |  |  |  |  |  |              |  |
|                           | Dugattyú Ø80mm, 3 Rugók                                   | 83                          |  |  |  |  |  |  |  |              |  |
|                           | Dugattyú Ø125mm, kettős működésű                          | 125                         |  |  |  |  |  |  |  |              |  |
|                           | Dugattyú Ø125mm, 1 Rugó                                   | 1251                        |  |  |  |  |  |  |  |              |  |
|                           | Dugattyú Ø125mm, 2 Rugók                                  | 1252                        |  |  |  |  |  |  |  |              |  |
|                           | Dugattyú Ø125mm, 3 Rugók                                  | 1253                        |  |  |  |  |  |  |  |              |  |
|                           |                                                           |                             |  |  |  |  |  |  |  |              |  |
| <b>Különleges kivitel</b> | leírva a cikk szövegében                                  |                             |  |  |  |  |  |  |  | 01,02,03.... |  |



## Méretetek



\*\* Szög = 45° DN65, DN80 esetén sárgaréznél és DN80 rozsdamentes acél ház esetén

## Vörösöntvény és rozsdamentes acél

| Csatlakozás<br>A | Névleges átmérő DN [mm] | Hajtás | B   | C    | D   | E   | F   | G     | H   | I    | SW1 | SW2 | Kvs-értékek<br>[m³/h] | Tömeg<br>[kg] |
|------------------|-------------------------|--------|-----|------|-----|-----|-----|-------|-----|------|-----|-----|-----------------------|---------------|
| G1/4"            | 8                       | 50     | 60  | 12   | 62  | 130 | 123 | G1/8" | 8,5 | 34,5 | 20  | 30  | 0,95                  | 1             |
| G3/8"            | 10                      | 50     | 60  | 12   | 62  | 130 | 123 | G1/8" | 9   | 34,5 | 23  | 30  | 1,6                   | 1,05          |
| G1/2"            | 15                      | 50     | 65  | 15   | 62  | 135 | 120 | G1/8" | 7   | 34,5 | 25  | 30  | 3,5                   | 1,1           |
| G3/4"            | 20                      | 50     | 75  | 16,3 | 62  | 135 | 125 | G1/8" | 12  | 34,5 | 31  | 30  | 8                     | 1,2           |
| G1"              | 25                      | 50     | 90  | 19,1 | 62  | 145 | 130 | G1/8" | 16  | 34,5 | 39  | 30  | 15                    | 1,4           |
| G1"              | 25                      | 80     | 90  | 19,1 | 96  | 185 | 170 | G1/4" | 16  | 55   | 39  | 30  | 16                    | 3,0           |
| G1 1/4"          | 32                      | 50     | 110 | 21,4 | 62  | 160 | 145 | G1/8" | 16  | 34,5 | 48  | 30  | 21                    | 1,8           |
| G1 1/4"          | 32                      | 80     | 110 | 21,4 | 96  | 200 | 190 | G1/4" | 20  | 55   | 48  | 30  | 24                    | 3,3           |
| G1 1/4"          | 32                      | 125    | 110 | 21,4 | 146 | 230 | 215 | G1/4" | 20  | 80   | 48  | 30  | 24                    | 5,5           |
| G1 1/2"          | 40                      | 50     | 120 | 21,4 | 62  | 165 | 150 | G1/8" | 16  | 34,5 | 55  | 30  | 30                    | 2,1           |
| G1 1/2"          | 40                      | 80     | 120 | 21,4 | 96  | 205 | 195 | G1/4" | 23  | 55   | 55  | 30  | 35                    | 3,6           |
| G1 1/2"          | 40                      | 125    | 120 | 21,4 | 146 | 235 | 220 | G1/4" | 23  | 80   | 55  | 30  | 35                    | 5,8           |
| G2"              | 50                      | 50     | 150 | 25,7 | 62  | 185 | 160 | G1/8" | 16  | 34,5 | 68  | 32  | 40                    | 2,7           |
| G2"              | 50                      | 80     | 150 | 25,7 | 96  | 225 | 200 | G1/4" | 29  | 55   | 68  | 32  | 55                    | 4,2           |
| G2"              | 50                      | 125    | 150 | 25,7 | 146 | 250 | 225 | G1/4" | 29  | 80   | 68  | 32  | 55                    | 6,4           |
| RP2 1/2"         | 65                      | 80     | 180 | 30,2 | 96  | 260 | 220 | G1/4" | 29  | 55   | 85  | 36  | 80                    | 6,2           |
| RP2 1/2"         | 65                      | 125    | 180 | 30,2 | 146 | 285 | 250 | G1/4" | 29  | 80   | 85  | 36  | 80                    | 8,4           |
| RP3"             | 80                      | 80     | 214 | 33,3 | 96  | 290 | 225 | G1/4" | 29  | 55   | 100 | 41  | 112                   | 8,3           |
| RP3"             | 80                      | 125    | 214 | 33,3 | 146 | 315 | 250 | G1/4" | 29  | 80   | 100 | 41  | 112                   | 10,5          |

## Sárgaréz

| Csatlakozás<br>A | Névleges átmérő<br>DN[mm] | Hajtás | B   | C    | D   | E   | F   | G     | H  | I  | SW1 | SW2 | Kvs-értékek<br>[m³/h] | Tömeg<br>[kg] |
|------------------|---------------------------|--------|-----|------|-----|-----|-----|-------|----|----|-----|-----|-----------------------|---------------|
| RP2 1/2"         | 65                        | 80     | 180 | 30,2 | 96  | 260 | 220 | G1/4" | 29 | 55 | 85  | 36  | 93                    | 6,2           |
| RP2 1/2"         | 65                        | 125    | 180 | 30,2 | 146 | 285 | 250 | G1/4" | 29 | 80 | 85  | 36  | 93                    | 8,4           |
| RP3"             | 80                        | 80     | 210 | 33,3 | 96  | 280 | 225 | G1/4" | 29 | 55 | 100 | 41  | 115                   | 8,3           |
| RP3"             | 80                        | 125    | 210 | 33,3 | 146 | 305 | 250 | G1/4" | 29 | 80 | 100 | 41  | 115                   | 10,5          |



**Üzemi nyomás/Vezérlőnyomás,Rugó zár (a közegáramlással szemben záró), Típus SE02**

| Névleges átmérő<br>DN[mm] | max. üzemi nyomás<br>[bar] |                        | Vezérlőnyomás<br>[bar] | Hajtás | Rugók |
|---------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|--------|-------|
|                           | Rozsdamentes acél          | Vörösoöntvény/Sárgaréz |                        |        |       |
| DN8                       | 40                         | -                      | 3,5...10               | 50     | 1     |
| DN10                      | 40                         | -                      | 3,5...10               | 50     | 1     |
| DN15                      | 21,5                       | 16                     | 3,5...10               | 50     | 1     |
| DN15                      | 34,5                       | 16                     | 4,5...10               | 50     | 2     |
| DN15                      | 40                         | 16                     | 5,7...10               | 50     | 3     |
| DN15                      | 40                         | 16                     | 3,5...10               | 80     | 1     |
| DN20                      | 6,9                        | 6,9                    | 3,5...10               | 50     | 1     |
| DN20                      | 12,5                       | 12,5                   | 4,5...10               | 50     | 2     |
| DN20                      | 19                         | 16                     | 5,7...10               | 50     | 3     |
| DN20                      | 40                         | 16                     | 3,5...10               | 80     | 1     |
| DN20                      | 40                         | 16                     | 4,4...10               | 80     | 2     |
| DN20                      | 40                         | 16                     | 5,6...10               | 80     | 3     |
| DN25                      | 2,,4                       | 2,,4                   | 3,5...10               | 50     | 1     |
| DN25                      | 5,7                        | 5,7                    | 4,5...10               | 50     | 2     |
| DN25                      | 9,1                        | 9,1                    | 5,7...10               | 50     | 3     |
| DN25                      | 22                         | 16                     | 3,5...10               | 80     | 1     |
| DN25                      | 30                         | 16                     | 4,4...10               | 80     | 2     |
| DN25                      | 39                         | 16                     | 5,6...10               | 80     | 30    |
| DN25                      | 19                         | 19                     | 1,3...10               | 125    | 1     |
| DN25                      | 40                         | 16                     | 2,3...10               | 125    | 2     |
| DN25                      | 40                         | 16                     | 3,1...10               | 125    | 3     |
| DN32                      | 1                          | 1                      | 3,5...10               | 50     | 1     |
| DN32                      | 3,1                        | 3,1                    | 4,5...10               | 50     | 2     |
| DN32                      | 5,1                        | 5,1                    | 5,7...10               | 50     | 3     |
| DN32                      | 12,5                       | 12,5                   | 3,5...10               | 80     | 1     |
| DN32                      | 17                         | 16                     | 4,4...10               | 80     | 2     |
| DN32                      | 22                         | 16                     | 5,6...10               | 80     | 3     |
| DN32                      | 10,5                       | 10,5                   | 1,3...10               | 125    | 1     |
| DN32                      | 23,5                       | 16                     | 2,3...10               | 125    | 2     |
| DN32                      | 33,5                       | 16                     | 3,1...10               | 125    | 3     |
| DN32                      | 39                         | 16                     | 4...10                 | 125    | 4     |
| DN40                      | 1,9                        | 1,9                    | 4,5...10               | 50     | 2     |
| DN40                      | 3,3                        | 3,3                    | 5,7...10               | 50     | 3     |
| DN40                      | 7,9                        | 7,9                    | 3,5...10               | 80     | 1     |
| DN40                      | 11                         | 11                     | 4,4...10               | 80     | 2     |
| DN40                      | 14                         | 14                     | 5,6...10               | 80     | 3     |
| DN40                      | 7                          | 7                      | 1,3...10               | 125    | 1     |
| DN40                      | 15,5                       | 15,5                   | 2,3...10               | 125    | 2     |
| DN40                      | 22                         | 16                     | 3,1...10               | 125    | 3     |
| DN40                      | 25                         | -                      | 4,0...10               | 125    | 4     |



| Névleges átmérő<br>DN[mm] | max. üzemi nyomás<br>[bar] |                       | Vezérlőnyomás<br>[bar] | Hajtás | Rugók |
|---------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|--------|-------|
|                           | Rozsdamentes acél          | Vörösöntvény/Sárgaréz |                        |        |       |
| DN50                      | 1                          | 1                     | 4,5...10               | 50     | 2     |
| DN50                      | 1,9                        | 1,9                   | 5,7...10               | 50     | 3     |
| DN50                      | 4,1                        | 4,1                   | 3,5...10               | 80     | 1     |
| DN50                      | 5,9                        | 5,9                   | 4,4...10               | 80     | 2     |
| DN50                      | 7,8                        | 7,8                   | 5,6...10               | 80     | 3     |
| DN50                      | 3,8                        | 3,8                   | 1,3...10               | 125    | 1     |
| DN50                      | 9                          | 9                     | 2,3...10               | 125    | 2     |
| DN50                      | 12,5                       | 12,5                  | 3,1...10               | 125    | 3     |
| DN65                      | 4,2                        | 4,1                   | 5,6...10               | 80     | 3     |
| DN65                      | 1,9                        | 1,7                   | 1,3...10               | 125    | 1     |
| DN65                      | 4,8                        | 4,8                   | 2,3...10               | 125    | 2     |
| DN65                      | 7                          | 6,8                   | 3,1...10               | 125    | 3     |
| DN80                      | -                          | 2,6                   | 5,6...10               | 80     | 3     |
| DN80                      | -                          | 1,1                   | 1,3...10               | 125    | 1     |
| DN80                      | -                          | 3                     | 2,3...10               | 125    | 2     |
| DN80                      | -                          | 4,9                   | 3,1...10               | 125    | 3     |

szűrke háttérrel: standard

#### Üzemi nyomás/Vezérlőnyomás, Rugó zár (közegárammal záró) NC, Típus SE01

| Névleges átmérő<br>DN[mm] | Hajtás | Rugók | Vezérlőnyomás [bar] |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |     |    |
|---------------------------|--------|-------|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|-----|----|
|                           |        |       | 2                   | 2,5  | 3    | 3,5  | 4    | 4,5  | 5    | 5,5  | 6    | 6,5  | 7    | 7,5  | 8    | 8,5  | 9  | 9,5 | 10 |
| DN8                       | 50     | 1     | 0                   | 0    | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40 | 40  | 40 |
| DN10                      | 50     | 1     | 0                   | 0    | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40 | 40  | 40 |
| DN15                      | 50     | 1     | 0                   | 0    | 21,5 | 38,5 | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40 | 40  | 40 |
| DN20                      | 50     | 1     | 0                   | 0    | 8,7  | 13,5 | 18   | 23   | 38   | 33   | 37,5 | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40 | 40  | 40 |
|                           | 80     | 1     | 25,5                | 38,5 | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40 | 40  | 40 |
| DN25                      | 50     | 1     | 0                   | 0    | 5,2  | 7,7  | 10   | 12,5 | 15   | 17,5 | 20   | 22,5 | 25   | 27,5 | 30   | 32,5 | 33 | 33  | 33 |
|                           | 80     | 1     | 13,5                | 20   | 26,5 | 33   | 33   | 33   | 33   | 33   | 33   | 33   | 33   | 33   | 33   | 33   | 33 | 33  | 33 |
| DN32                      | 50     | 1     | 0                   | 0    | 3    | 4,4  | 5,9  | 7,3  | 8,7  | 10   | 11,5 | 13   | 14,5 | 15,5 | 17   | 18,5 | 19 | 19  | 19 |
|                           | 80     | 1     | 8                   | 11,5 | 15,5 | 19   | 23   | 26,5 | 30,5 | 34   | 35   | 35   | 35   | 35   | 35   | 35   | 35 | 35  | 35 |
|                           | 125    | 1     | 28,5                | 35   | 35   | 35   | 35   | 35   | 35   | 35   | 35   | 35   | 35   | 35   | 35   | 35   | 35 | 35  | 35 |
| DN40                      | 50     | 1     | 0                   | 0    | 0    | 2,4  | 3,4  | 4,3  | 5,3  | 6,3  | 7,2  | 8,2  | 9,2  | 10   | 11   | 12   | 13 | 13  | 13 |
|                           | 80     | 1     | 0                   | 5,1  | 7,7  | 10   | 12,5 | 15   | 17,5 | 20   | 22,5 | 23   | 23   | 23   | 23   | 23   | 23 | 23  | 23 |
|                           | 125    | 1     | 12,5                | 18,5 | 23   | 23   | 23   | 23   | 23   | 23   | 23   | 23   | 23   | 23   | 23   | 23   | 23 | 23  | 23 |
| DN50                      | 50     | 1     | 0                   | 0    | 0    | 1,4  | 2    | 2,6  | 3,2  | 3,9  | 4,5  | 5,1  | 5,7  | 6,3  | 6,9  | 7,5  | 8  | 8   | 8  |
|                           | 80     | 1     | 0                   | 3,6  | 5,2  | 6,8  | 8,4  | 10   | 11,5 | 13   | 14,5 | 15   | 15   | 15   | 15   | 15   | 15 | 15  | 15 |
|                           | 125    | 1     | 8,3                 | 12   | 15   | 15   | 15   | 15   | 15   | 15   | 15   | 15   | 15   | 15   | 15   | 15   | 15 | 15  | 15 |
| DN65                      | 80     | 1     | 0                   | 2    | 2,9  | 3,7  | 4,6  | 5,5  | 6,4  | 7,3  | 8,1  | 9    | 9,9  | 10,5 | 11,5 | 12   | 12 | 12  | 12 |
|                           | 125    | 1     | 4,6                 | 6,7  | 8,9  | 11   | 12   | 12   | 12   | 12   | 12   | 12   | 12   | 12   | 12   | 12   | 12 | 12  | 12 |
| DN80                      | 80     | 1     | 0                   | 1,3  | 2    | 2,6  | 3,2  | 3,8  | 4,44 | 5    | 5,6  | 6,2  | 6,8  | 7,4  | 8    | 8,7  | 9  | 9   | 9  |
|                           | 125    | 1     | 3,1                 | 4,6  | 6,1  | 7,6  | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    | 9  | 9   | 9  |



## Üzemi nyomás/Vezérlőnyomás, Rugó nyit (a közegáramlással szemben zár) NO, Típus SE03

| Névleges átmérő<br>DN[mm] | Hajtás | Rugók | Vezérlőnyomás [bar] |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|---------------------------|--------|-------|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
|                           |        |       | 2                   | 2,5  | 3    | 3,5  | 4    | 4,5  | 5    | 5,5  | 6    | 6,5  | 7    | 7,5  | 8    | 8,5  | 9    | 9,5  | 10   |  |
| DN8                       | 50     | 1     | 0                   | 2,8  | 30   | 40   | 40   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |  |
| DN10                      | 50     | 1     | 0                   | 0    | 13,5 | 28   | 40   | 40   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |  |
| DN15                      | 50     | 1     | 0                   | 0    | 6,6  | 13,5 | 20,5 | 27,5 | 34,5 | 40   | 40   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |  |
|                           | 80     | 1     | 40                  | 40   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |  |
| DN20                      | 50     | 1     | 0                   | 0    | 0,6  | 4,1  | 7,6  | 11   | 14,5 | 18   | 21   | 24,5 | 28   | 31,5 | 35   | 38,5 | 40   | 40   | -    |  |
|                           | 80     | 1     | 19,5                | 28,5 | 37,5 | 40   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |  |
| DN25                      | 50     | 1     | 0                   | 0    | 0    | 1,2  | 3,3  | 5,3  | 7,4  | 9,5  | 11,5 | 13,5 | 15,5 | 17,5 | 19,5 | 21,5 | 23,5 | 26   | 28   |  |
|                           | 80     | 1     | 10                  | 15,5 | 21   | 26,5 | 32   | 37,5 | 40   | 40   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |  |
| DN32                      | 50     | 1     | 0                   | 0    | 0    | 0,3  | 1,6  | 2,8  | 4,1  | 5,4  | 6,7  | 8    | 9,3  | 10,5 | 11,5 | 13   | 14   | 15,5 | 16,5 |  |
|                           | 80     | 1     | 5,6                 | 9    | 12   | 15,5 | 19   | 22,5 | 25,5 | 29   | 32,5 | 35,5 | 39   | 40   | -    | -    | -    | -    | -    |  |
|                           | 125    | 1     | 24,5                | 32,5 | 40   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |  |
| DN40                      | 50     | 1     | 0                   | 0    | 0    | 0    | 0,8  | 1,7  | 2,6  | 3,5  | 4,4  | 5,3  | 6,2  | 7,1  | 8    | 8,9  | 9,8  | 10,5 | 11,5 |  |
|                           | 80     | 1     | 3,4                 | 5,8  | 8,1  | 10,5 | 12,5 | 15,  | 17,5 | 19,5 | 22   | 24,5 | 26,5 | 29   | 31,5 | 34   | 36   | 38,2 | 40   |  |
|                           | 125    | 1     | 16,5                | 22   | 28   | 34   | 29,5 | 40   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |  |
| DN50                      | 50     | 1     | 0                   | 0    | 0    | 0    | 0,3  | 0,8  | 1,4  | 2    | 2,6  | 3,2  | 3,7  | 4,3  | 4,9  | 5,5  | 6    | 6,6  | 7,2  |  |
|                           | 80     | 1     | 1,7                 | 3,2  | 4,7  | 6,2  | 7,7  | 9,2  | 10,5 | 12   | 13,5 | 15   | 16,5 | 18   | 19,5 | 21   | 22,5 | 24   | 25,5 |  |
|                           | 125    | 1     | 10                  | 13,5 | 17,5 | 21   | 25   | 28,5 | 32,5 | 36   | 40   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |  |
| DN65                      | 80     | 1     | 0,6                 | 1,5  | 2,4  | 3,2  | 4,1  | 4,9  | 5,8  | 6,7  | 7,5  | 8,4  | 9,2  | 10   | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 14   |  |
|                           | 125    | 1     | 5,5                 | 7,6  | 9,7  | 11,5 | 14   | 16   | 17   | 20   | 22   | 24,5 | 25   | -    | -    | -    | -    | -    | -    |  |
| DN80                      | 80     | 1     | 0,3                 | 0,9  | 1,5  | 2,1  | 2,7  | 3,3  | 3,9  | 4,5  | 5,1  | 5,7  | 6,3  | 6,9  | 7,5  | 8,1  | 8,7  | 9,3  | 9,9  |  |
|                           | 125    | 1     | 3,7                 | 5,2  | 6,6  | 8,1  | 9,6  | 11   | 12,5 | 14   | 15,5 | 16   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |  |

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Szerelvények / szelepek, pillangószelepek és tolózárak - automatikus működtetéssel / Ülőkes szelepek - pneumatikus működtetéssel / pneumatikusan vezérelt ülőkes szelep sorozat SE03-RT

Verzió 8

138073 / Készült 2026/37 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 6 / 6

