

## Kosi sedeći ventil pneumatski upravljani Serija SE01, SE02, SE03, SE26



|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcija         | 2/2-sedni ventil, pneumatski upravljani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Priključak           | G1/4"...G2" prema ISO228/1, RP21/2"...RP3" prema ISO7/1<br>na zahtev: NPT navoj, Završeci za zavarivanje, Tri-Clamp Priključak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Materijali           | Kućište Crveni bronzani liv (Rotguss) G1/2"...G2"<br>Kućište mesing RP21/2"...RP3"<br>Kućište od nerđajućeg čelika 1.4408 G1/4"...G3"<br>Standardno zaptivanje sedišta ventila PTFE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Područje primene     | gasoviti i tečni mediji, koji ne napadaju upotrebljene materijale<br>Upravljačka funkcija Opruga zatvara (zatvara protiv toka medija): Primena za tečnosti radi sprečavanja hidrauličnih udara<br>Upravljačka funkcija Opruga zatvara (zatvara se protokom medija): Primena za gasove i pare<br>Upravljačka funkcija Opruga otvara (protiv toka medija zatvarajući): Primena za tečnosti, gasove i pare<br>Upravljačka funkcija dvosmerno delujući (protiv toka medija zatvarajući): Primena za tečnosti, gasove i pare |
| Viskoznost medija    | maks. 600mm <sup>2</sup> /s (600cSt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Temperatura medijuma | Klipni pogon Metalna kapa: -30...+170°C (Para maks. 140°C)<br>Klipni pogon sa plastičnim poklopcem: -30...+135°C<br>Visokotemperaturna izvedba do 200°C na zahtev<br>Niskotemperaturna izvedba do -50°C na zahtev                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Temperatura okoline  | -30...+60°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Radni pritisak       | Vakuum do 0,001 bar apsolutno<br>Kućište od crvenog mesinga i Kućište Mesing maks. 16bar<br>Kućište od nerđajućeg čelika 1.4408 maks. 40bar<br>Ograničenje za opasne gasove prema Direktivi o opremi pod pritiskom 2014/68/EU (kategorija I): PSxDN <1000                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Upravljački medijum  | Komprimovani vazduh i neutralni gasovi (Tečnosti na upit)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Upravljački pritisak | vidi tabelu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pribor               | Krajnji prekidač, Pilot ventil, Ručna pomoćna aktivacija, Ručna pomoćna aktivacija, izvedba bez ulja i masti, ASI-Bus, Izvedba bez PTFE-a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



# Ključ tipa

| SE 01 - N 112 - R T 81 - 01 |                                                           |      |  |  |  |  |  |              |  |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|------|--|--|--|--|--|--------------|--|
|                             | Opruga zatvara se (zatvara se protokom medija)            | 01   |  |  |  |  |  |              |  |
|                             | Opruga zatvara se (zatvara protiv toka medija)            | 02   |  |  |  |  |  |              |  |
|                             | Opruga otvara se (protiv toka medija zatvarajući)         | 03   |  |  |  |  |  |              |  |
| <b>Tip</b>                  | dvosmerno delujući (zatvara protiv toka medija)           | 26   |  |  |  |  |  |              |  |
|                             |                                                           |      |  |  |  |  |  |              |  |
| <b>Vrsta priključka</b>     | nema navoda, ako unutrašnji navoj ISO228/1 odnosno ISO7/1 |      |  |  |  |  |  |              |  |
|                             | Zavarni krajevi prema DIN                                 | D    |  |  |  |  |  |              |  |
|                             | Zavarni krajevi prema ISO                                 | I    |  |  |  |  |  |              |  |
|                             | NPT navoj                                                 | N    |  |  |  |  |  |              |  |
|                             | Tri-Clamp prema colu                                      | T    |  |  |  |  |  |              |  |
| <b>Priključak</b>           | DN8-1/4"                                                  | 14   |  |  |  |  |  |              |  |
|                             | DN10-3/8"                                                 | 38   |  |  |  |  |  |              |  |
|                             | DN15-1/2"                                                 | 12   |  |  |  |  |  |              |  |
|                             | DN20-3/4"                                                 | 34   |  |  |  |  |  |              |  |
|                             | DN25-1"                                                   | 10   |  |  |  |  |  |              |  |
|                             | DN32-11/4"                                                | 114  |  |  |  |  |  |              |  |
|                             | DN40-11/2"                                                | 112  |  |  |  |  |  |              |  |
|                             | DN50-2"                                                   | 20   |  |  |  |  |  |              |  |
|                             | DN65-21/2"                                                | 212  |  |  |  |  |  |              |  |
|                             | DN80-3"                                                   | 30   |  |  |  |  |  |              |  |
|                             |                                                           |      |  |  |  |  |  |              |  |
| <b>Materijali</b>           | Mesing (samo DN65 + 80)                                   | B    |  |  |  |  |  |              |  |
|                             | Crveni bronzani liv (Rotguss) (DN15 - DN50)               | R    |  |  |  |  |  |              |  |
|                             | Nerđajući čelik 1.4408 (DN8 - DN80)                       | S    |  |  |  |  |  |              |  |
| <b>Zaptivka sedišta</b>     | EPDM - Temperatura medijuma -30...+140°C                  | E    |  |  |  |  |  |              |  |
|                             | NBR - Temperatura medijuma -30...+80°C                    | N    |  |  |  |  |  |              |  |
|                             | PTFE - Temperatura medijuma -30...+200°C                  | T    |  |  |  |  |  |              |  |
|                             | FKM - Temperatura medijuma -15...+200°C                   | V    |  |  |  |  |  |              |  |
| <b>Pogon</b>                | Klipni cilindar Ø50mm, dvosmerno delujući                 | 50   |  |  |  |  |  |              |  |
|                             | Klipni cilindar Ø50mm, 1 Opruga                           | 51   |  |  |  |  |  |              |  |
|                             | Klipni cilindar Ø50mm, 2 Opruge                           | 52   |  |  |  |  |  |              |  |
|                             | Klipni cilindar Ø50mm, 3 Opruge                           | 53   |  |  |  |  |  |              |  |
|                             | Klipni cilindar Ø80mm, dvosmerno delujući                 | 80   |  |  |  |  |  |              |  |
|                             | Klipni cilindar Ø80mm, 1 Opruga                           | 81   |  |  |  |  |  |              |  |
|                             | Klipni cilindar Ø80mm, 2 Opruge                           | 82   |  |  |  |  |  |              |  |
|                             | Klipni cilindar Ø80mm, 3 Opruge                           | 83   |  |  |  |  |  |              |  |
|                             | Klipni cilindar Ø125mm, dvosmerno delujući                | 125  |  |  |  |  |  |              |  |
|                             | Klipni cilindar Ø125mm, 1 Opruga                          | 1251 |  |  |  |  |  |              |  |
|                             | Klipni cilindar Ø125mm, 2 Opruge                          | 1252 |  |  |  |  |  |              |  |
|                             | Klipni cilindar Ø125mm, 3 Opruge                          | 1253 |  |  |  |  |  |              |  |
|                             |                                                           |      |  |  |  |  |  |              |  |
| <b>Specijalna izvedba</b>   | opisano u tekstu artikla                                  |      |  |  |  |  |  | 01,02,03.... |  |

Verzija 8

138073 / Generisano 2026/37 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.


www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 2 / 6



## Dimenzije



\*\* Ugao = 45° za DN65, DN80 kod mesinga i DN80 kućište od nerđajućeg čelika

## Crveni bronz i nerđajući čelik

| Priključak A | Nazivni prečnik DN [mm] | Pogon | B   | C    | D   | E   | F   | G     | H   | I    | SW1 | SW2 | Kvs vrednosti [m³/h] | Težina [kg] |
|--------------|-------------------------|-------|-----|------|-----|-----|-----|-------|-----|------|-----|-----|----------------------|-------------|
| G1/4"        | 8                       | 50    | 60  | 12   | 62  | 130 | 123 | G1/8" | 8,5 | 34,5 | 20  | 30  | 0,95                 | 1           |
| G3/8"        | 10                      | 50    | 60  | 12   | 62  | 130 | 123 | G1/8" | 9   | 34,5 | 23  | 30  | 1,6                  | 1,05        |
| G1/2"        | 15                      | 50    | 65  | 15   | 62  | 135 | 120 | G1/8" | 7   | 34,5 | 25  | 30  | 3,5                  | 1,1         |
| G3/4"        | 20                      | 50    | 75  | 16,3 | 62  | 135 | 125 | G1/8" | 12  | 34,5 | 31  | 30  | 8                    | 1,2         |
| G1"          | 25                      | 50    | 90  | 19,1 | 62  | 145 | 130 | G1/8" | 16  | 34,5 | 39  | 30  | 15                   | 1,4         |
| G1"          | 25                      | 80    | 90  | 19,1 | 96  | 185 | 170 | G1/4" | 16  | 55   | 39  | 30  | 16                   | 3,0         |
| G1 1/4"      | 32                      | 50    | 110 | 21,4 | 62  | 160 | 145 | G1/8" | 16  | 34,5 | 48  | 30  | 21                   | 1,8         |
| G1 1/4"      | 32                      | 80    | 110 | 21,4 | 96  | 200 | 190 | G1/4" | 20  | 55   | 48  | 30  | 24                   | 3,3         |
| G1 1/4"      | 32                      | 125   | 110 | 21,4 | 146 | 230 | 215 | G1/4" | 20  | 80   | 48  | 30  | 24                   | 5,5         |
| G1 1/2"      | 40                      | 50    | 120 | 21,4 | 62  | 165 | 150 | G1/8" | 16  | 34,5 | 55  | 30  | 30                   | 2,1         |
| G1 1/2"      | 40                      | 80    | 120 | 21,4 | 96  | 205 | 195 | G1/4" | 23  | 55   | 55  | 30  | 35                   | 3,6         |
| G1 1/2"      | 40                      | 125   | 120 | 21,4 | 146 | 235 | 220 | G1/4" | 23  | 80   | 55  | 30  | 35                   | 5,8         |
| G2"          | 50                      | 50    | 150 | 25,7 | 62  | 185 | 160 | G1/8" | 16  | 34,5 | 68  | 32  | 40                   | 2,7         |
| G2"          | 50                      | 80    | 150 | 25,7 | 96  | 225 | 200 | G1/4" | 29  | 55   | 68  | 32  | 55                   | 4,2         |
| G2"          | 50                      | 125   | 150 | 25,7 | 146 | 250 | 225 | G1/4" | 29  | 80   | 68  | 32  | 55                   | 6,4         |
| RP2 1/2"     | 65                      | 80    | 180 | 30,2 | 96  | 260 | 220 | G1/4" | 29  | 55   | 85  | 36  | 80                   | 6,2         |
| RP2 1/2"     | 65                      | 125   | 180 | 30,2 | 146 | 285 | 250 | G1/4" | 29  | 80   | 85  | 36  | 80                   | 8,4         |
| RP3"         | 80                      | 80    | 214 | 33,3 | 96  | 290 | 225 | G1/4" | 29  | 55   | 100 | 41  | 112                  | 8,3         |
| RP3"         | 80                      | 125   | 214 | 33,3 | 146 | 315 | 250 | G1/4" | 29  | 80   | 100 | 41  | 112                  | 10,5        |

## Mesing

| Priključak A | Nazivni prečnik DN[mm] | Pogon | B   | C    | D   | E   | F   | G     | H  | I  | SW1 | SW2 | Kvs vrednosti [m³/h] | Težina [kg] |
|--------------|------------------------|-------|-----|------|-----|-----|-----|-------|----|----|-----|-----|----------------------|-------------|
| RP2 1/2"     | 65                     | 80    | 180 | 30,2 | 96  | 260 | 220 | G1/4" | 29 | 55 | 85  | 36  | 93                   | 6,2         |
| RP2 1/2"     | 65                     | 125   | 180 | 30,2 | 146 | 285 | 250 | G1/4" | 29 | 80 | 85  | 36  | 93                   | 8,4         |
| RP3"         | 80                     | 80    | 210 | 33,3 | 96  | 280 | 225 | G1/4" | 29 | 55 | 100 | 41  | 115                  | 8,3         |
| RP3"         | 80                     | 125   | 210 | 33,3 | 146 | 305 | 250 | G1/4" | 29 | 80 | 100 | 41  | 115                  | 10,5        |

Verzija 8

138073 / Generisano 2026/37 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521  
balkan@stasto.eu  
© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs  
Otvori seriju online  
Strana 3 / 6



**Radni pritisak/Upravljački pritisak,Opruga zatvara (zatvaranje protiv toka medija), Tip SE02**

| Nazivni prečnik<br>DN[mm] | maks. radni pritisak<br>[bar] |                                      | Upravljački pritisak<br>[bar] | Pogon | Opruge |
|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------|--------|
|                           | Nerđajući čelik               | Crveni bronzani liv (Rotguss)/Mesing |                               |       |        |
| DN8                       | 40                            | -                                    | 3,5...10                      | 50    | 1      |
| DN10                      | 40                            | -                                    | 3,5...10                      | 50    | 1      |
| DN15                      | 21,5                          | 16                                   | 3,5...10                      | 50    | 1      |
| DN15                      | 34,5                          | 16                                   | 4,5...10                      | 50    | 2      |
| DN15                      | 40                            | 16                                   | 5,7...10                      | 50    | 3      |
| DN15                      | 40                            | 16                                   | 3,5...10                      | 80    | 1      |
| DN20                      | 6,9                           | 6,9                                  | 3,5...10                      | 50    | 1      |
| DN20                      | 12,5                          | 12,5                                 | 4,5...10                      | 50    | 2      |
| DN20                      | 19                            | 16                                   | 5,7...10                      | 50    | 3      |
| DN20                      | 40                            | 16                                   | 3,5...10                      | 80    | 1      |
| DN20                      | 40                            | 16                                   | 4,4...10                      | 80    | 2      |
| DN20                      | 40                            | 16                                   | 5,6...10                      | 80    | 3      |
| DN25                      | 2,,4                          | 2,,4                                 | 3,5...10                      | 50    | 1      |
| DN25                      | 5,7                           | 5,7                                  | 4,5...10                      | 50    | 2      |
| DN25                      | 9,1                           | 9,1                                  | 5,7...10                      | 50    | 3      |
| DN25                      | 22                            | 16                                   | 3,5...10                      | 80    | 1      |
| DN25                      | 30                            | 16                                   | 4,4...10                      | 80    | 2      |
| DN25                      | 39                            | 16                                   | 5,6...10                      | 80    | 30     |
| DN25                      | 19                            | 19                                   | 1,3...10                      | 125   | 1      |
| DN25                      | 40                            | 16                                   | 2,3...10                      | 125   | 2      |
| DN25                      | 40                            | 16                                   | 3,1...10                      | 125   | 3      |
| DN32                      | 1                             | 1                                    | 3,5...10                      | 50    | 1      |
| DN32                      | 3,1                           | 3,1                                  | 4,5...10                      | 50    | 2      |
| DN32                      | 5,1                           | 5,1                                  | 5,7...10                      | 50    | 3      |
| DN32                      | 12,5                          | 12,5                                 | 3,5...10                      | 80    | 1      |
| DN32                      | 17                            | 16                                   | 4,4...10                      | 80    | 2      |
| DN32                      | 22                            | 16                                   | 5,6...10                      | 80    | 3      |
| DN32                      | 10,5                          | 10,5                                 | 1,3...10                      | 125   | 1      |
| DN32                      | 23,5                          | 16                                   | 2,3...10                      | 125   | 2      |
| DN32                      | 33,5                          | 16                                   | 3,1...10                      | 125   | 3      |
| DN32                      | 39                            | 16                                   | 4...10                        | 125   | 4      |
| DN40                      | 1,9                           | 1,9                                  | 4,5...10                      | 50    | 2      |
| DN40                      | 3,3                           | 3,3                                  | 5,7...10                      | 50    | 3      |
| DN40                      | 7,9                           | 7,9                                  | 3,5...10                      | 80    | 1      |
| DN40                      | 11                            | 11                                   | 4,4...10                      | 80    | 2      |
| DN40                      | 14                            | 14                                   | 5,6...10                      | 80    | 3      |
| DN40                      | 7                             | 7                                    | 1,3...10                      | 125   | 1      |
| DN40                      | 15,5                          | 15,5                                 | 2,3...10                      | 125   | 2      |
| DN40                      | 22                            | 16                                   | 3,1...10                      | 125   | 3      |
| DN40                      | 25                            | -                                    | 4,0...10                      | 125   | 4      |



| Nazivni prečnik<br>DN[mm] | maks. radni pritisak<br>[bar] |                                      | Upravljački pritisak<br>[bar] | Pogon | Opruge |
|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------|--------|
|                           | Nerđajući čelik               | Crveni bronzani liv (Rotguss)/Mesing |                               |       |        |
| DN50                      | 1                             | 1                                    | 4,5...10                      | 50    | 2      |
| DN50                      | 1,9                           | 1,9                                  | 5,7...10                      | 50    | 3      |
| DN50                      | 4,1                           | 4,1                                  | 3,5...10                      | 80    | 1      |
| DN50                      | 5,9                           | 5,9                                  | 4,4...10                      | 80    | 2      |
| DN50                      | 7,8                           | 7,8                                  | 5,6...10                      | 80    | 3      |
| DN50                      | 3,8                           | 3,8                                  | 1,3...10                      | 125   | 1      |
| DN50                      | 9                             | 9                                    | 2,3...10                      | 125   | 2      |
| DN50                      | 12,5                          | 12,5                                 | 3,1...10                      | 125   | 3      |
| DN65                      | 4,2                           | 4,1                                  | 5,6...10                      | 80    | 3      |
| DN65                      | 1,9                           | 1,7                                  | 1,3...10                      | 125   | 1      |
| DN65                      | 4,8                           | 4,8                                  | 2,3...10                      | 125   | 2      |
| DN65                      | 7                             | 6,8                                  | 3,1...10                      | 125   | 3      |
| DN80                      | -                             | 2,6                                  | 5,6...10                      | 80    | 3      |
| DN80                      | -                             | 1,1                                  | 1,3...10                      | 125   | 1      |
| DN80                      | -                             | 3                                    | 2,3...10                      | 125   | 2      |
| DN80                      | -                             | 4,9                                  | 3,1...10                      | 125   | 3      |

sivo pozadina: standardno

#### Radni pritisak/Upravljački pritisak, Opruga zatvara (zatvara se protokom medija) NC, Tip SE01

| Nazivni prečnik<br>DN[mm] | Pogon | Opruge | Upravljački pritisak [bar] |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |     |    |
|---------------------------|-------|--------|----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|-----|----|
|                           |       |        | 2                          | 2,5  | 3    | 3,5  | 4    | 4,5  | 5    | 5,5  | 6    | 6,5  | 7    | 7,5  | 8    | 8,5  | 9  | 9,5 | 10 |
| DN8                       | 50    | 1      | 0                          | 0    | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40 | 40  | 40 |
| DN10                      | 50    | 1      | 0                          | 0    | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40 | 40  | 40 |
| DN15                      | 50    | 1      | 0                          | 0    | 21,5 | 38,5 | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40 | 40  | 40 |
| DN20                      | 50    | 1      | 0                          | 0    | 8,7  | 13,5 | 18   | 23   | 38   | 33   | 37,5 | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40 | 40  | 40 |
|                           | 80    | 1      | 25,5                       | 38,5 | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40 | 40  | 40 |
| DN25                      | 50    | 1      | 0                          | 0    | 5,2  | 7,7  | 10   | 12,5 | 15   | 17,5 | 20   | 22,5 | 25   | 27,5 | 30   | 32,5 | 33 | 33  | 33 |
|                           | 80    | 1      | 13,5                       | 20   | 26,5 | 33   | 33   | 33   | 33   | 33   | 33   | 33   | 33   | 33   | 33   | 33   | 33 | 33  | 33 |
| DN32                      | 50    | 1      | 0                          | 0    | 3    | 4,4  | 5,9  | 7,3  | 8,7  | 10   | 11,5 | 13   | 14,5 | 15,5 | 17   | 18,5 | 19 | 19  | 19 |
|                           | 80    | 1      | 8                          | 11,5 | 15,5 | 19   | 23   | 26,5 | 30,5 | 34   | 35   | 35   | 35   | 35   | 35   | 35   | 35 | 35  | 35 |
|                           | 125   | 1      | 28,5                       | 35   | 35   | 35   | 35   | 35   | 35   | 35   | 35   | 35   | 35   | 35   | 35   | 35   | 35 | 35  | 35 |
| DN40                      | 50    | 1      | 0                          | 0    | 0    | 2,4  | 3,4  | 4,3  | 5,3  | 6,3  | 7,2  | 8,2  | 9,2  | 10   | 11   | 12   | 13 | 13  | 13 |
|                           | 80    | 1      | 0                          | 5,1  | 7,7  | 10   | 12,5 | 15   | 17,5 | 20   | 22,5 | 23   | 23   | 23   | 23   | 23   | 23 | 23  | 23 |
|                           | 125   | 1      | 12,5                       | 18,5 | 23   | 23   | 23   | 23   | 23   | 23   | 23   | 23   | 23   | 23   | 23   | 23   | 23 | 23  | 23 |
| DN50                      | 50    | 1      | 0                          | 0    | 0    | 1,4  | 2    | 2,6  | 3,2  | 3,9  | 4,5  | 5,1  | 5,7  | 6,3  | 6,9  | 7,5  | 8  | 8   | 8  |
|                           | 80    | 1      | 0                          | 3,6  | 5,2  | 6,8  | 8,4  | 10   | 11,5 | 13   | 14,5 | 15   | 15   | 15   | 15   | 15   | 15 | 15  | 15 |
|                           | 125   | 1      | 8,3                        | 12   | 15   | 15   | 15   | 15   | 15   | 15   | 15   | 15   | 15   | 15   | 15   | 15   | 15 | 15  | 15 |
| DN65                      | 80    | 1      | 0                          | 2    | 2,9  | 3,7  | 4,6  | 5,5  | 6,4  | 7,3  | 8,1  | 9    | 9,9  | 10,5 | 11,5 | 12   | 12 | 12  | 12 |
|                           | 125   | 1      | 4,6                        | 6,7  | 8,9  | 11   | 12   | 12   | 12   | 12   | 12   | 12   | 12   | 12   | 12   | 12   | 12 | 12  | 12 |
| DN80                      | 80    | 1      | 0                          | 1,3  | 2    | 2,6  | 3,2  | 3,8  | 4,44 | 5    | 5,6  | 6,2  | 6,8  | 7,4  | 8    | 8,7  | 9  | 9   | 9  |
|                           | 125   | 1      | 3,1                        | 4,6  | 6,1  | 7,6  | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    | 9  | 9   | 9  |



**Radni pritisak/Upravljački pritisak, Opruga otvara (zatvara protiv toka medija) NO, Tip SE03**

| Nazivni prečnik<br>DN[mm] | Pogon | Opruge | Upravljački pritisak [bar] |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------|-------|--------|----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                           |       |        | 2                          | 2,5  | 3    | 3,5  | 4    | 4,5  | 5    | 5,5  | 6    | 6,5  | 7    | 7,5  | 8    | 8,5  | 9    | 9,5  | 10   |
| DN8                       | 50    | 1      | 0                          | 2,8  | 30   | 40   | 40   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| DN10                      | 50    | 1      | 0                          | 0    | 13,5 | 28   | 40   | 40   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| DN15                      | 50    | 1      | 0                          | 0    | 6,6  | 13,5 | 20,5 | 27,5 | 34,5 | 40   | 40   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
|                           | 80    | 1      | 40                         | 40   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| DN20                      | 50    | 1      | 0                          | 0    | 0,6  | 4,1  | 7,6  | 11   | 14,5 | 18   | 21   | 24,5 | 28   | 31,5 | 35   | 38,5 | 40   | 40   | -    |
|                           | 80    | 1      | 19,5                       | 28,5 | 37,5 | 40   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| DN25                      | 50    | 1      | 0                          | 0    | 0    | 1,2  | 3,3  | 5,3  | 7,4  | 9,5  | 11,5 | 13,5 | 15,5 | 17,5 | 19,5 | 21,5 | 23,5 | 26   | 28   |
|                           | 80    | 1      | 10                         | 15,5 | 21   | 26,5 | 32   | 37,5 | 40   | 40   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| DN32                      | 50    | 1      | 0                          | 0    | 0    | 0,3  | 1,6  | 2,8  | 4,1  | 5,4  | 6,7  | 8    | 9,3  | 10,5 | 11,5 | 13   | 14   | 15,5 | 16,5 |
|                           | 80    | 1      | 5,6                        | 9    | 12   | 15,5 | 19   | 22,5 | 25,5 | 29   | 32,5 | 35,5 | 39   | 40   | -    | -    | -    | -    | -    |
|                           | 125   | 1      | 24,5                       | 32,5 | 40   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| DN40                      | 50    | 1      | 0                          | 0    | 0    | 0    | 0,8  | 1,7  | 2,6  | 3,5  | 4,4  | 5,3  | 6,2  | 7,1  | 8    | 8,9  | 9,8  | 10,5 | 11,5 |
|                           | 80    | 1      | 3,4                        | 5,8  | 8,1  | 10,5 | 12,5 | 15,  | 17,5 | 19,5 | 22   | 24,5 | 26,5 | 29   | 31,5 | 34   | 36   | 38,2 | 40   |
|                           | 125   | 1      | 16,5                       | 22   | 28   | 34   | 29,5 | 40   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| DN50                      | 50    | 1      | 0                          | 0    | 0    | 0    | 0,3  | 0,8  | 1,4  | 2    | 2,6  | 3,2  | 3,7  | 4,3  | 4,9  | 5,5  | 6    | 6,6  | 7,2  |
|                           | 80    | 1      | 1,7                        | 3,2  | 4,7  | 6,2  | 7,7  | 9,2  | 10,5 | 12   | 13,5 | 15   | 16,5 | 18   | 19,5 | 21   | 22,5 | 24   | 25,5 |
|                           | 125   | 1      | 10                         | 13,5 | 17,5 | 21   | 25   | 28,5 | 32,5 | 36   | 40   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| DN65                      | 80    | 1      | 0,6                        | 1,5  | 2,4  | 3,2  | 4,1  | 4,9  | 5,8  | 6,7  | 7,5  | 8,4  | 9,2  | 10   | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 14   |
|                           | 125   | 1      | 5,5                        | 7,6  | 9,7  | 11,5 | 14   | 16   | 17   | 20   | 22   | 24,5 | 25   | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| DN80                      | 80    | 1      | 0,3                        | 0,9  | 1,5  | 2,1  | 2,7  | 3,3  | 3,9  | 4,5  | 5,1  | 5,7  | 6,3  | 6,9  | 7,5  | 8,1  | 8,7  | 9,3  | 9,9  |
|                           | 125   | 1      | 3,7                        | 5,2  | 6,6  | 8,1  | 9,6  | 11   | 12,5 | 14   | 15,5 | 16   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

Armature / ventili, leptir ventili i zasuni - automatski / Ventili sa sedištem - pneumatski / pneumatski upravljani ventili sa sedištem serije SE03-RT

Verzija 8

138073 / Generisano 2026/37 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 6 / 6

