

Šikmé sedlové ventily z nerezové oceli pneumaticky ovládaný Série 211A



Konstrukční provedení	2/2cestný sedlový ventil, pneumaticky ovládaný, uzavírající proti směru proudění média, včetně vizuální indikace
Připojení	G1/2"...G2" podle ISO228/1
Materiály Standardní provedení	Pohon: Polyamid 66 s 30% skelných vláken, Těsnění NBR Ventil se šikmým sedlem: Těleso 1.4408, Sedlové těsnění PTFE, Těsnění vřetena PTFE/FKM
Funkce	jednočinný s pružinovým návratem
Způsob upevnění	Montáž do pevného potrubního systému
Montážní poloha	libovolně
Řídicí médium	filtrovaný a olejovaný nebo neolejovaný stlačený vzduch, neutrální plyny (Kapaliny na vyžádání)
Teplota řídicího média	max. +60°C
Oblast použití	Voda, Horká voda, Pára do 180°C, plynná a kapalná média, která nenapadají použité materiály
Teplota média	-40...+180°C
Teplota okolí	-10...+80°C
Řídicí tlak	NC 4...10bar, NO 1,5...10bar resp. Diagram diferenčního tlaku-NO
Provozní tlak	0bar až Provozní tlak podle tabulky a diagramu, pro hrubé vakuum vhodné
Příslušenství	Koncový spínač, namontovaný ruční, pneumatický nebo elektrický řídicí ventil Regulace rychlosti spínání
Pokyn k objednání	Uveďte prosím při objednávce navíc řídicí tlak, provozní médium, provozní tlak a provozní teplotu.

