


Zawór bezpieczeństwa z brąz czerwony, sprawdzone podzespoły Seria SV03



Konstrukcja	Sprężynowy zawór bezpieczeństwa Na wylocie zaworu nie może występować przeciwnie, ponieważ działa ono przeciwnie do nastawy sprężyny. Zawory można ręcznie odpowietrzyć poprzez obrót nakrętki radełkowej. Ustawione ciśnienie jest zabezpieczone przed przestawieniem za pomocą kapturka plombującego.
Przylącze	G1/2" ...G2"
Materiały	Korpus zaworu Brąz czerwony CC491K, Części wewnętrzne Mosiądz CW614N, Sprężyna Stal, Uszczelnienie NBR
Temperatura medium	-30°C...+130°C
Zakres regulacji	1...16 bar
Rodzaj mocowania	Montaż w sztywnym systemie przewodów
Pozycja montażowa	tylko pionowo
Zakres zastosowania	Powietrze, nietoksyczne gazy i opary, które nie powodują korozji stosowanych materiałów
Wskazówka dotycząca zamówienia	Przy zamówieniu proszę podać nastawę ciśnienia





G	d ₀	H	h	L	SW	Masa [ok. kg]	Typ
G1/2"	10	70	17	26	27	0,2	SV03-12-10
G3/4"	13	70	18	31	32	0,3	SV03-34-13
G1"	16	80	22	35	40	0,5	SV03-10-16
G1 1/4"	18	100	25	40	49	0,7	SV03-114-18
G1 1/2"	22	140	28	46	56	1,2	SV03-112-22
G2"	25	155	34	54	68	1,6	SV03-20-25

Wydajność odpowietrzania przy 10% Przekroczenie ciśnienia do powietrza [Nm³/h]

Wielkość konstrukcyjna	Ciśnienie nastawcze [bar]															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
G1/2"	31	48	64	81	97	114	130	147	163	180	196	212	229	245	262	278
G3/4"	53	81	109	137	164	192	220	248	276	303	331	359	387	415	443	470
G1"	80	123	165	207	249	291	333	375	418	460	502	544	586	628	670	713
G1 1/4"	102	155	208	262	315	368	422	475	528	582	635	688	742	795	848	902
G1 1/2"	152	232	311	391	471	550	630	710	789	869	949	1028	1108	1188	1267	1347
G2"	196	299	402	505	608	711	814	917	1019	1071	1122	1225	1431	1534	1637	1740

Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Armatura przemysłowa / Zawory regulacyjne, zawory bezpieczeństwa i osprzęt / zawory bezpieczeństwa i upustowe / zawór bezpieczeństwa Seria SV03

Wersja 6

138188 / Utworzono 2026/37 PL

WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 3970755 0

poland@stasto.eu

© STASTO Automation Sp.z o.o.

www.stasto.pl

Otwórz serię online

Strona 2 / 2

