


## Sigurnosni ventil od crveni bronzani liv (Rotguss), ispitano na komponentama Serija SV03



|                         |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcija            | Opružni sigurnosni ventil<br>Na izlazu ventila ne sme doći do protivpritiska, jer on deluje suprotno podešavanju opruge.. Ventili se mogu ručno odzračiti okretanjem narezne matice. Podešeni pritisak je osiguran od podešavanja plombirnom kapom.. |
| Priključak              | G1/2" ...G2"                                                                                                                                                                                                                                         |
| Materijali              | Telo ventila Crveni bronz CC491K, Unutrašnji delovi Mesing CW614N, Opruga Čelik, Zaptivka NBR                                                                                                                                                        |
| Temperatura medijuma    | -30°C...+130°C                                                                                                                                                                                                                                       |
| Opseg podešavanja       | 1...16 bar                                                                                                                                                                                                                                           |
| Način pričvršćivanja    | Montaža u kruti cevovodni sistem                                                                                                                                                                                                                     |
| Položaj ugradnje        | samo uspravno                                                                                                                                                                                                                                        |
| Područje primene        | Vazduh, netoksični gasovi i pare, koji ne napadaju upotrebljene materijale                                                                                                                                                                           |
| Napomena za naručivanje | Prilikom naručivanja navedite podešenje pritiska                                                                                                                                                                                                     |





| G       | d <sub>0</sub> | H   | h  | L  | SW | Težina [pribl. kg] | Tip         |
|---------|----------------|-----|----|----|----|--------------------|-------------|
| G1/2"   | 10             | 70  | 17 | 26 | 27 | 0,2                | SV03-12-10  |
| G3/4"   | 13             | 70  | 18 | 31 | 32 | 0,3                | SV03-34-13  |
| G1"     | 16             | 80  | 22 | 35 | 40 | 0,5                | SV03-10-16  |
| G1 1/4" | 18             | 100 | 25 | 40 | 49 | 0,7                | SV03-114-18 |
| G1 1/2" | 22             | 140 | 28 | 46 | 56 | 1,2                | SV03-112-22 |
| G2"     | 25             | 155 | 34 | 54 | 68 | 1,6                | SV03-20-25  |

#### Kapacitet izduvavanja pri 10% Prekoračenje pritiska za vazduh [Nm<sup>3</sup>/h]

| Veličina konstrukcije | Pritisak podešavanja [bar] |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                       | 1                          | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   |
| G1/2"                 | 31                         | 48  | 64  | 81  | 97  | 114 | 130 | 147 | 163  | 180  | 196  | 212  | 229  | 245  | 262  | 278  |
| G3/4"                 | 53                         | 81  | 109 | 137 | 164 | 192 | 220 | 248 | 276  | 303  | 331  | 359  | 387  | 415  | 443  | 470  |
| G1"                   | 80                         | 123 | 165 | 207 | 249 | 291 | 333 | 375 | 418  | 460  | 502  | 544  | 586  | 628  | 670  | 713  |
| G1 1/4"               | 102                        | 155 | 208 | 262 | 315 | 368 | 422 | 475 | 528  | 582  | 635  | 688  | 742  | 795  | 848  | 902  |
| G1 1/2"               | 152                        | 232 | 311 | 391 | 471 | 550 | 630 | 710 | 789  | 869  | 949  | 1028 | 1108 | 1188 | 1267 | 1347 |
| G2"                   | 196                        | 299 | 402 | 505 | 608 | 711 | 814 | 917 | 1019 | 1071 | 1122 | 1225 | 1431 | 1534 | 1637 | 1740 |

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

Armature / regulatori pritiska, sigurnosni ventili i pribori / Sigurnosni i prelivni ventili / sigurnosni ventili serije SV03

Verzija 6

138188 / Generisano 2026/37 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 2 / 2

