


## Manometer-Absperrventil Serie MSV03, MSV04, MSV05




|                   |                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bauart            | Manometer-Absperrventil                                                                                                                                                                                 |
| Anschluss         | MSV03 G1/2" Zapfen/Spannmuffe mit Prüfzapfen M20x1,5<br>MSV04 G1/2" Zapfen/drehbare Muffe, Schaft für Messgerätehalter mit Prüfzapfen M20x1,5<br>MSV05 G1/2" Zapfen/Spannmuffe mit Prüfflansch 60x25x10 |
| Werkstoffe        | Gehäuse Messing, Stahl 1.0460 oder Edelstahl 1.4571, Dichtungen siehe Tabelle, Handrad Kunststoff                                                                                                       |
| Medium            | Flüssigkeiten, Gase und Dämpfe, welche die verwendeten Werkstoffe nicht angreifen                                                                                                                       |
| Mediumstemperatur | siehe Tabelle                                                                                                                                                                                           |
| Betriebsdruck     | siehe Tabelle                                                                                                                                                                                           |
| Anwendungshinweis | Manometer sind mit Flachdichtungen nach DIN16258 anzuschließen.                                                                                                                                         |
| Sonderausführung  | Mediumstemperaturen bis +250°C, MSV03 und MSV05 DVGW-Zulassung auf Anfrage                                                                                                                              |






| A     | ØF | L1  | L2  | S1 | max. Betriebsdruck [bar] | Werkstoff        | Dichtung | Norm      | Mediumstemperatur [°C] | Gewicht [kg] | Typ         |
|-------|----|-----|-----|----|--------------------------|------------------|----------|-----------|------------------------|--------------|-------------|
| G1/2" | 63 | 100 | 100 | 27 | 250                      | Messing          | PTFE     | DIN16271A | -10...120              | 0,75         | MSV03-12-B  |
| G1/2" | 63 | 100 | 94  | 27 | 400                      | Stahl            | Graphit  | DIN16271A | -10...120              | 0,75         | MSV03-12-U1 |
| G1/2" | 63 | 100 | 94  | 27 | 400                      | Edelstahl 1.4571 | PTFE     | DIN16271A | -20...200              | 0,75         | MSV03-12-W  |



| A     | ØF | L1  | L2  | S1 | max. Betriebsdruck [bar] | Werkstoff        | Dichtung | Norm      | Mediumstemperatur [°C] | Gewicht [kg] | Typ         |
|-------|----|-----|-----|----|--------------------------|------------------|----------|-----------|------------------------|--------------|-------------|
| G1/2" | 63 | 125 | 100 | 27 | 250                      | Messing          | PTFE     | DIN16271B | -10...120              | 0,65         | MSV04-12-B  |
| G1/2" | 63 | 122 | 94  | 27 | 400                      | Stahl            | Graphit  | DIN16271B | -10...120              | 0,65         | MSV04-12-U1 |
| G1/2" | 63 | 122 | 94  | 27 | 400                      | Edelstahl 1.4571 | PTFE     | DIN16271B | -20...200              | 0,65         | MSV04-12-W  |



| A     | ØF | L1  | L2  | S1 | max. Betriebsdruck [bar] | Werkstoff        | Dichtung | Norm     | Mediumstemperatur [°C] | Gewicht [kg] | Typ         |
|-------|----|-----|-----|----|--------------------------|------------------|----------|----------|------------------------|--------------|-------------|
| G1/2" | 63 | 100 | 100 | 27 | 250                      | Messing          | PTFE     | DIN16271 | -10...120              | 0,73         | MSV05-12-B  |
| G1/2" | 63 | 100 | 94  | 27 | 400                      | Stahl            | Graphit  | DIN16271 | -10...120              | 0,73         | MSV05-12-U1 |
| G1/2" | 63 | 100 | 94  | 27 | 400                      | Edelstahl 1.4571 | PTFE     | DIN16271 | -20...200              | 0,73         | MSV05-12-W  |

Abbildungen unverbindlich  
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

Pneumatik / Schläuche, Rohre, Manometer und Zubehör / Manometerzubehör / Manometer-Absperrventil Serie MSV04

Version 7

138777 / Erzeugt 2026/38 DE

MADE IN EUROPE

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.eu

Serie online öffnen

Seite 2 / 2

