


Ventil za zatvaranje manometra Serija MSV03, MSV04, MSV05




Konstrukcija	Ventil za zatvaranje manometra
Priključak	MSV03 G1/2" Čep/Stežna čaura sa ispitnim čepom M20x1,5 MSV04 G1/2" Čep/okretna spojnica, Drška za držač mernog uređaja sa ispitnim čepom M20x1,5 MSV05 G1/2" Čep/Stežna čaura sa ispitnom priрубnicom 60x25x10
Materijali	Kućište Mesing, Čelik 1.0460 ili Nerđajući čelik 1.4571, Zaptivke vidi tabelu, Ručni točak plastika
Medij	Tečnosti, gasovi i pare, koji ne napadaju upotrebene materijale
Temperatura medijuma	vidi tabelu
Radni pritisak	vidi tabelu
Napomena za primenu	Manometri se priključuju pomoću ravnih zaptivki prema DIN16258.
Specijalna izvedba	Temperature medija do +250°C, MSV03 i MSV05 DVGW-odobrenje na zahtev






A	ØF	L1	L2	S1	maks. radni pritisak [bar]	Materijal	Zaptivka	Standard	Temperatura medijuma [°C]	Težina [kg]	Tip
G1/2"	63	100	100	27	250	Mesing	PTFE	DIN16271A	-10...120	0,75	MSV03-12-B
G1/2"	63	100	94	27	400	Čelik	Grafit	DIN16271A	-10...120	0,75	MSV03-12-U1
G1/2"	63	100	94	27	400	Nerđajući čelik 1.4571	PTFE	DIN16271A	-20...200	0,75	MSV03-12-W



A	ØF	L1	L2	S1	maks. radni pritisak [bar]	Materijal	Zaptivka	Standard	Temperatura medijuma [°C]	Težina [kg]	Tip
G1/2"	63	125	100	27	250	Mesing	PTFE	DIN16271B	-10...120	0,65	MSV04-12-B
G1/2"	63	122	94	27	400	Čelik	Grafit	DIN16271B	-10...120	0,65	MSV04-12-U1
G1/2"	63	122	94	27	400	Nerđajući čelik 1.4571	PTFE	DIN16271B	-20...200	0,65	MSV04-12-W



A	ØF	L1	L2	S1	maks. radni pritisak [bar]	Materijal	Zaptivka	Standard	Temperatura medijuma [°C]	Težina [kg]	Tip
G1/2"	63	100	100	27	250	Mesing	PTFE	DIN16271	-10...120	0,73	MSV05-12-B
G1/2"	63	100	94	27	400	Čelik	Grafit	DIN16271	-10...120	0,73	MSV05-12-U1
G1/2"	63	100	94	27	400	Nerđajući čelik 1.4571	PTFE	DIN16271	-20...200	0,73	MSV05-12-W

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala

Pneumatika / creva, cevi, manometri i pribor / Pribor za manometre / zaustavni ventil manometra serije MSV05

Verzija 8

138778 / Generisano 2026/38 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 2 / 2

