
Partnership. With Guarantee.

Magnetna tuljava
Serija BDA



Oplaščenje	Termoplastika
Električni priključek	Vtičnica naprave po EN175301-803-oblika A, širina konektorja 32mm (glejte lasten podatkovni list)
Standardna napetost	12VDC, 24VDC, 230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz
Posebne napetosti	42V/50Hz, 48V/50Hz, 110V/50-60Hz, 380V/50-60Hz, dodatno na zahtevo
Dovoljeno nihanje napetosti	DC -5/+10%, AC -15/+10%
Delovni cikel	100% (Neprekinjeno obratovanje)
Temperatura okolice	-10...+40°C
Izolacijski razred	F
Stopnja zaščite	IP65 po EN 60529 pri pravilno montirani napravi vtičnici (Zaščita pred vdorom prahu in brizgajočo vodo)

Tehnični podatki



Napetost	Poraba moči pri 20°C	Tip
12VDC	8W	BDA08012CS
24VDC	8W	BDA08024CS
24V/50-60Hz	14,5VA	BDA08024DS
42V/50Hz	14,5VA	BDA08042AS
48V/50Hz	14,5VA	BDA08048AS
110VDC	8W	BDA08110CS
110V/50-60Hz	14,5VA	BDA08110DS
220-230V/50-60Hz	14,5VA	BDA08223DS
380V/50-60Hz	14,5VA	BDA08380DS

Slike niso zavezujoče
Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov

Različica 9
140187 / Ustvarjeno 2026/44 SL
IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu
© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.