


Elektromagnetna zavojnica Serija GDV/GDH



Obloga	Termoplastika
Električni priključak	Utičnica uređaja prema EN175301-803-formi A , Širina konektora 32mm (pogledajte sopstveni tehnički list)
Standardni napon	12VDC, 24VDC, 24V/50-60Hz, 230V/50-60Hz (240V/60Hz)
Specijalni naponi	110V/50Hz (120V/60Hz), 220VDC, ostalo na upit
Dozvoljeno odstupanje napona	DC -5/+10%, AC -15/+10%
Radni ciklus	100% (Kontinuirani rad)
Temperatura okoline	-20...+60°C (GDH -20...+40°C)
Klasa izolacije	H
Stepen zaštite	IP65 prema EN 60529 pri pravilno montiranoj uređajnoj utičnici (Zaštita od prodora prašine i mlazne vode)

Tehnički podaci

	Napon	Potrošnja energije na 20°C	Tip
	12VDC	23W	GDH14012CS
	24VDC	14W	GDV14024CY
	24V/50-60Hz	27VA	GDV14024DY
	110V/50Hz 120V/60Hz	27VA	GDV14110AY
	230V/50Hz 240V/60Hz	31VA	GDV14230AY
	220VDC	14W	GDV14220CS

Ilustracije nisu obavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala.

Armature / Elektromagnetni ventili za tečnosti i gasove / namotaji i konektori / namotaj tip GDV/GDH

