Partnership. With Guarantee.

# Gerade Schottverschraubung
# Serie C-SV



Grundkörper mit Mutter und Schneidring



B4-Schneidring




B3-Schneidring

| | |
|---|---|
| Bauart | Schneidringverschraubung, mit B3 oder B4-Schneidring |
| Rohraußendurchmesser | 6...42mm |
| Werkstoff | Stahl verzinkt |
| entsprechend Norm | EN ISO 8434-1 (DIN 2353) |
| Medium | neutrale Flüssigkeiten und Gase, die die verwendeten Werkstoffe nicht angreifen |
| Mediumstemperatur | B3-Schneidring -40..+120°C<br>B4-Schneidring NBR -35...+100°C (FKM auf Anfrage) |
| Betriebsdruck | Nenndruck laut Tabelle |




+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG


## Abmessungen




Grundkörper




mit B4-Schneidring




mit B3-Schneidring

* = Spannbereich bis 16mm

| Serie | PN [bar] | Rohrdurchmesser | m | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | CH1 | CH2 | CH3 | Typ Grundkörper | Typ mit B4-Ring | Typ mit B3-Ring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 500 | 6 | 12x1,5 | 14 | 34 | 7 | 27 | 22 | 42 | 17 | 17 | 14 | C-SV06LX | C-SV06ZL | C-SV06L |
| | | 8 | 14x1,5 | 15 | 34 | 8 | 27 | 23 | 42 | 19 | 19 | 17 | C-SV08LX | C-SV08ZL | C-SV08L |
| | | 10 | 16x1,5 | 17 | 35 | 10 | 28 | 25 | 43 | 22 | 22 | 19 | C-SV10LX | C-SV10ZL | C-SV10L |
| | 400 | 12 | 18x1,5 | 17 | 36 | 10 | 29 | 25 | 44 | 24 | 24 | 22 | C-SV12LX | C-SV12ZL | C-SV12L |
| | | 15 | 22x1,5 | 19 | 38 | 12 | 31 | 27 | 46 | 27 | 30 | 27 | C-SV15LX | C-SV15ZL | C-SV15L |
| | | 18 | 26x1,5 | 21 | 40 | 13,5 | 32,5 | 30 | 49 | 32 | 36 | 32 | C-SV18LX | C-SV18ZL | C-SV18L |
| | 250 | 22 | 30x2 | 24 | 42 | 16,5 | 34,5 | 33 | 51 | 36 | 41 | 36 | C-SV22LX | C-SV22ZL | C-SV22L |
| | | 28 | 36x2 | 26 | 43 | 18,5 | 35,5 | 35 | 52 | 41 | 46 | 41 | C-SV28LX | C-SV28ZL | C-SV28L |
| | | 35 | 45x2 | 29 | 47 | 18,5 | 36,5 | 40 | 58 | 50 | 55 | 50 | C-SV35LX | C-SV35ZL | C-SV35L |
| | | 42 | 52x2 | 30 | 47 | 19 | 36 | 42 | 59 | 60 | 65 | 60 | C-SV42LX | C-SV42ZL | C-SV42L |
| S | 800 | 6 | 14x1,5 | 19 | 36 | 12 | 29 | 27 | 44 | 19 | 19 | 17 | C-SV06SX | C-SV06ZS | C-SV06S |
| | | 8 | 16x1,5 | 20 | 36 | 13 | 29 | 28 | 44 | 22 | 22 | 19 | C-SV08SX | C-SV08ZS | C-SV08S |
| | | 10 | 18x1,5 | 22 | 37 | 14,5 | 29,5 | 31 | 46 | 24 | 24 | 22 | C-SV10SX | C-SV10ZS | C-SV10S |
| | 630 | 12 | 20x1,5 | 22 | 38 | 14,5 | 30,5 | 31 | 47 | 27 | 27 | 24 | C-SV12SX | C-SV12ZS | C-SV12S |
| | | 14 | 22x1,5 | 25 | 40 | 17 | 32 | 35 | 50 | 30 | 30 | 27 | C-SV14SX | C-SV14ZS | C-SV14S |
| | | 16 | 24x1,5 | 25 | 40 | 16,5 | 31,5 | 35 | 50 | 32 | 32 | 30 | C-SV16SX | C-SV16ZS | C-SV16S |
| | 420 | 20 | 30x2 | 28 | 44 | 17,5 | 33,5 | 39 | 55 | 41 | 41 | 36 | C-SV20SX | C-SV20ZS | C-SV20S |
| | | 25 | 36x2 | 32 | 47 | 20 | 35 | 44 | 59 | 46 | 46 | 46 | C-SV25SX | C-SV25ZS | C-SV25S |
| | | 30 | 42x2 | 35 | 51 | 21,5 | 37,5 | 48 | 64 | 50 | 50 | 50 | C-SV30SX | C-SV30ZS | C-SV30S |
| | | 38 | 52x2 | 38 | 53 | 22 | 37 | 53 | 68 | 65 | 65 | 60 | C-SV38SX | C-SV38ZS | C-SV38S |

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten




+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG