

## Przylączka grodziowa do spawania Seria C-ESV



Korpus podstawowy z nakrętką i pierścieniem tnącym




B4-pierścień zacinający




B3-pierścień zacinający

|                          |                                                                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcja              | Złączka zaciskowa z pierścieniem tnącym, z pierścieniem zacinającym B3 lub B4                       |
| Średnica zewnętrzna rury | 6...42mm                                                                                            |
| Materiał                 | Stal ocynkowana                                                                                     |
| zgodnie z normą          | EN ISO 8434-1 (DIN 2353)                                                                            |
| Medium                   | neutralne ciecze i gazy, które nie atakują zastosowanych materiałów                                 |
| Temperatura medium       | B3-pierścień zacinający -40...+120°C<br>B4-pierścień zacinający NBR -35...+100°C (FKM na zapytanie) |
| Ciśnienie robocze        | Ciśnienie nominalne wg tabeli                                                                       |


### Wymiary



Korpus podstawowy



z pierścieniem tnącym B4



z pierścieniem zacinającym B3

| Seria | PN [bar] | Średnica rury | D1 | L1 | L2  | L3  | CH1 | Typ Korpus podstawowy | Typ z pierścieniem B4-ring | Typ z pierścieniem B3 |
|-------|----------|---------------|----|----|-----|-----|-----|-----------------------|----------------------------|-----------------------|
| L     | 315      | 6             | 18 | 56 | 70  | 85  | 14  | C-ESV06LX             | C-ESV06ZL                  | C-ESV06L              |
|       |          | 8             | 20 | 56 | 70  | 85  | 17  | C-ESV08LX             | C-ESV08ZL                  | C-ESV08L              |
|       |          | 10            | 22 | 58 | 72  | 87  | 19  | C-ESV10LX             | C-ESV10ZL                  | C-ESV10L              |
|       |          | 12            | 25 | 58 | 72  | 87  | 22  | C-ESV12LX             | C-ESV12ZL                  | C-ESV12L              |
|       |          | 15            | 28 | 70 | 84  | 100 | 27  | C-ESV15LX             | C-ESV15ZL                  | C-ESV15L              |
|       |          | 18            | 32 | 69 | 84  | 101 | 32  | C-ESV18LX             | C-ESV18ZL                  | C-ESV18L              |
|       | 160      | 22            | 36 | 73 | 88  | 105 | 36  | C-ESV22LX             | C-ESV22ZL                  | C-ESV22L              |
|       |          | 28            | 40 | 73 | 88  | 106 | 41  | C-ESV28LX             | C-ESV28ZL                  | C-ESV28L              |
|       |          | 35            | 50 | 71 | 92  | 114 | 50  | C-ESV35LX             | C-ESV35ZL                  | C-ESV35L              |
|       |          | 42            | 60 | 70 | 92  | 115 | 60  | C-ESV42LX             | C-ESV42ZL                  | C-ESV42L              |
| S     | 630      | 6             | 20 | 60 | 74  | 89  | 17  | C-ESV06SX             | C-ESV06ZS                  | C-ESV06S              |
|       |          | 8             | 22 | 60 | 74  | 89  | 19  | C-ESV08SX             | C-ESV08ZS                  | C-ESV08S              |
|       |          | 10            | 25 | 59 | 74  | 91  | 22  | C-ESV10SX             | C-ESV10ZS                  | C-ESV10S              |
|       |          | 12            | 28 | 59 | 74  | 91  | 24  | C-ESV12SX             | C-ESV12ZS                  | C-ESV12S              |
|       |          | 14            | 30 | 72 | 88  | 107 | 27  | C-ESV14SX             | C-ESV14ZS                  | C-ESV14S              |
|       |          | 16            | 35 | 71 | 88  | 107 | 30  | C-ESV16SX             | C-ESV16ZS                  | C-ESV16S              |
|       | 400      | 20            | 38 | 71 | 92  | 114 | 36  | C-ESV20SX             | C-ESV20ZS                  | C-ESV20S              |
|       |          | 25            | 45 | 72 | 96  | 120 | 46  | C-ESV25SX             | C-ESV25ZS                  | C-ESV25S              |
|       |          | 30            | 50 | 73 | 100 | 126 | 50  | C-ESV30SX             | C-ESV30ZS                  | C-ESV30S              |
|       |          | 38            | 60 | 72 | 104 | 133 | 60  | C-ESV38SX             | C-ESV38ZS                  | C-ESV38S              |



Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Pneumatyka / Śrubunki i złączki / Złączki z pierścieniem zacinającym / złączki z pierścieniem zacinającym - stal ocynkowana ISO 8434-1 (DIN 2353) / złączka grodziowa do przyspawania Seria C-ESV

Wersja 8

138497 / Utworzono 2026/38 PL

WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 3970755 0

poland@stasto.eu

© STASTO Automation Sp.z o.o.

www.stasto.pl

Otwórz serię online

Strona 2 / 2

