


Zatvarački čep Serija C-VKA



Konstrukcija	Zatvarački čep
Spoljašnji prečnik cevi	6...42mm
Materijal	Čelik pocinkovano
odgovarajuće standard	EN ISO 8434-1 (DIN 2353)
Zaptivka	NBR (FKM na upit)
Medij	neutralne tečnosti i gasovi, koji ne napadaju upotrebene materijale
Temperatura medijuma	-35...+100°C
Radni pritisak	Nazivni pritisak prema tabeli

Dimenzije



Seriya	PN [bar]	Prečnik cevi	D1	L1	Tip
L	500	6	6	17	C-VKA06
		8	8	17	C-VKA08
		10	10	20	C-VKA10
	400	12	12	21	C-VKA12
		15	15	21	C-VKA15
		18	18	23	C-VKA18
	250	22	22	23	C-VKA22
		28	28	25	C-VKA28
		35	35	29	C-VKA35
		42	42	30	C-VKA42
S	800	6	6	17	C-VKA06
		8	8	17	C-VKA08
		10	10	20	C-VKA10
	630	12	12	21	C-VKA12
		14	14	23	C-VKA14
		16	16	24	C-VKA16
	420	20	20	28	C-VKA20
		25	25	31	C-VKA25
		30	30	34	C-VKA30
		38	38	38	C-VKA38

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

Verzija 7

138490 / Generisano 2026/38 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 1 / 2



