


Zaporni čep Serija C-VKA



Konstrukcija	Zaporni čep
Zunanji premer cevi	6...42mm
Material	Jeklo pocinkano
ustrezen standardu	EN ISO 8434-1 (DIN 2353)
Tesnilo	NBR (FKM na povpraševanje)
Medij	nevtralne tekočine in plini, ki ne napadajo uporabljenih materialov
Temperatura medija	-35...+100°C
Obratovalni tlak	Nazivni tlak v skladu z tabelo

Dimenzije



Serijska	PN [bar]	Premer cevi	D1	L1	Tip
L	500	6	6	17	C-VKA06
		8	8	17	C-VKA08
		10	10	20	C-VKA10
	400	12	12	21	C-VKA12
		15	15	21	C-VKA15
		18	18	23	C-VKA18
	250	22	22	23	C-VKA22
		28	28	25	C-VKA28
		35	35	29	C-VKA35
		42	42	30	C-VKA42
S	800	6	6	17	C-VKA06
		8	8	17	C-VKA08
		10	10	20	C-VKA10
	630	12	12	21	C-VKA12
		14	14	23	C-VKA14
		16	16	24	C-VKA16
	420	20	20	28	C-VKA20
		25	25	31	C-VKA25
		30	30	34	C-VKA30
		38	38	38	C-VKA38

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

Različica 7

138490 / Ustvarjeno 2026/38 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpi serijo na spletu

Stran 1 / 2



Različica 7

138490 / Ustvarjeno 2026/38 SL

IZDELANO V EVROPI



+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpri serijo na spletu

Stran 2 / 2

