



Manométer nyomógombos csap Sorozat MPB01



Kivitel	Manométer nyomógombos csap
Csatlakozás	G1/2" ISO228/1 szerint
Anyagok	Ház és nyomógomb nikkelezett sárgarézről illetve Rozsdamentes acél 1.4571, Tömítések FKM
Funkció	A nyomásmérés csak a gomb megnyomásakor történik. A gomb elengedése után a rendszerleválasztás automatikusan megtörténik. A manométer zárt állapotban tehermentesített állapotba kerül
Közeg	Folyadékok és gázok, amelyek nem támadják meg a felhasznált anyagokat.
Közeg hőmérséklete	-20...+80°C, DVGW-jóváhagyással együtt éghető gázokhoz -20...+60°C
Üzemi nyomás	25bar, DVGW-jóváhagyással éghető gázokhoz 4bar
Tanúsítványok	Kivitel Nikkelezett sárgaréz DVGW-jóváhagyással éghető gázokhoz
Különleges kivitelek	olaj- és zsírmentes

Méretetek



A	L1	L2	L3	L4	Anyag	Tömeg [kg]	Típus
G1/2"	73	36,5	23	50	Nikkelezett sárgaréz	0,26	MPB01-12-N
G1/2"	70	35	14	46	Rozsdamentes acél 1.4571	0,30	MPB01-12-W

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások joga fenntartva

Pneumatika / tömlők, csövek, Nyomásmérő és tartozékok / Nyomásmérő tartozékok / nyomógombos csap nyomásmérőhöz sorozat MPB01

