


Filtrirni regulator tlaka Serija FR09



Konstrukcija	Filtrirni regulator tlaka s sekundarnim odzračevanjem, Filtrirni element Nerjavno jeklo, brez kontrolnega stekla, Praznjenje preko zapornega vijaka
Funkcija	Regulacija sekundarnega tlaka in filtriranje stisnjenega zraka
Filtrirni vložek	50µm
Priključek	G1/4"...G1" po ISO228/1
Materiali	Ohišje in posoda Nerjavno jeklo 1.4404, Tesnila HNBR
Medij	Stisnjen zrak, drugi mediji na zahtevo
Način pritrditve	Vgradnja v cevni sistem, Vgradnja v cevni sistem, Stenska pritrditev s pomočjo pritrdilnega kotnika
Temperatura medija	0...+100°C (z ustreznimi pripravljenim stisnjenim zrakom -40...+100°C)
Temperatura okolice	-40...+60°C
Vhodni tlak	maks. 60bar T > 80°C maks. 50bar
Regulacijska območja	0,3...3/ 0,5...8/ 0,5...17,2bar
Smer pretoka	je označeno s puščico
Položaj vgradnje	navpično, Izpustni vijak spodaj
Obseg dobave	vkjučno manometer iz nerjavnega jekla
Posebna izvedba	Tesnila EPDM, FKM, silikon Temperatura medija -60...+230°C Filtrirni vložek 5µm, 25µm Regulacijsko območje 2,5...25/ 5...50bar





Različica 8

139244 / Ustvarjeno 2026/38 SL

IZDELANO V EVROPI



+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpri serijo na spletu

Stran 3 / 3

