

Műanyag tömlő kopoliuretánból Sorozat CP



Alapanyag	Kopolimer poliuretán, újrahasznosítható
Hőmérséklet-tartomány	-40...+100°C
Üzemi nyomás	Vákuum -0,87bar -ig Megadás a táblázatban 23°C-on, Nyomáscsökkentési tényezők lásd táblázatban
Tűrés Külső átmérő	4...10mm: ±0,10mm 12mm: ±0,15mm
Tűrés Falvastagság	±0,10mm
Tekercshossz	100m, kérésre 50, 200, 500 és 1000m
Színek	kék, természetes, fekete (egyéb színek kérésre)
Jellemzők	nincs alakváltozás tartós terhelés után, nagyon jó hidegrugalmasság, magas kopásállóság, kábeltálcában vezethető, hidrolízisálló
Alkalmazás	Sűrített levegős alkalmazások

Külső átmérő [mm]	Belső átmérő [mm]	max. üzemi nyomás 23°C-on	Hajlítási sugár legalább [mm]	Típus
4	2	29	10	CP-4/2-Szín
4	2,5	20	10	CP-4/2,5-Szín
6	4	18	15	CP-6/4-Szín
8	6	15	25	CP-8/6-Szín
10	8	11	35	CP-10/8-Szín
12	9	13	45	CP-12/9-Szín
12	10	8	60	CP-12/10-Szín

Nyomáscsökkentési tényezők

Hőmérséklet-tartomány	-40...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C	+70°C	+80°C	+90°C	+100°C
Üzemi nyomás a maximális érték %-ában	100%	87%	68%	60%	49%	45%	40%	38%	34%

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások joga fenntartva

Pneumatika / tömlők, csövek, Nyomásmérő és tartozékok / Tömlők tartozékokkal / műanyag tömlő sorozat CP

