


Spojky DN 2,5mm Série C0.25




Konstrukční provedení	Zásuvky spojek a zástrčky spojek, jednostranně uzavíratelný
Jmenovitá světlost	DN 2,5mm
Materiály	Těleso, ventil a konektor Poniklovaná mosaz, Pružina a kulička Nerezová ocel, Těsnění NBR
Jmenovitý průtok	290 NI/min při 6 bar a s namontovaným konektorem
Médium	Stlačený vzduch, neutrální plyny und Kapaliny
Teplota média	-20°C...+80°C
Provozní tlak	0...35bar


C0C25-M Zásuvka spojek - vnější závit

	D1	D2	L1	CH	Hmotnost [g]	Typ
	M5x0,8	10	27	9	10	C0C25-MM5-N
	G1/8	10	29	12	14	C0C25-M18-N


C0C25-F Zásuvka spojek - Vnitřní závit

	D1	D2	L1	CH	Hmotnost [g]	Typ
	M5x0,8	10	27	9	11	C0C25-FM5-N
	G1/8	10	29	12	15	C0C25-F18-N


C0C25-H Zásuvka spojek - Hadicová vsuvka

	Vnitřní průměr hadice	D1	D2	L1	CH	Hmotnost [g]	Typ
	3	3,6	10	36	9	9	C0C25-H03-N
	4	4,6	10	36	9	10	C0C25-H04-N


C0C25-S Zásuvka spojky - Hadicová přípojka

	D1	D2	L1	CH	Hmotnost [g]	Typ
	4x2,5	10	33	9	11	C0C25-S04-N
	5x3	10	35	9	11	C0C25-S05-N
	6x4	10	35	9	13	C0C25-S06-N


C0P25-M Zástrčka spojky - vnější závit

	D1	L1	CH	Hmotnost [g]	Typ
	M5x0,8	17	8	3	C0P25-MM5-N
	G1/8	20	12	7	C0P25-M18-N


C0P25-F Zástrčka spojky - Vnitřní závit

	D1	L1	CH	Hmotnost [g]	Typ
	M5x0,8	16	8	3	C0P25-FM5-N
	G1/8	19	12	6,5	C0P25-F18-N

C0P25-H Zástrčka spojky - Hadicová vsuvka

	Vnitřní průměr hadice		D1	L1	Hmotnost [g]	Typ
	3		3,6	7	2	C0P25-H03-N
	4		4,6	7	2,5	C0P25-H04-N

C0P25-S Zástrčka spojky - Hadicová přípojka

	D1	L1	CH	Hmotnost [g]	Typ
	4x2,5	23	7	4	C0P25-S04-N
	5x3	25	8	4	C0P25-S05-N
	6x4	25	8	6	C0P25-S06-N

Ilustrace nezávazné

Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny