


Złącza szybkozłączne DN 5mm Seria C0.50-N




Konstrukcja	Gniazda szybkozłączcy i wtyki szybkozłączcy, jednostronnie odcinający
Średnica nominalna	DN 5mm
Materiały	Korpus, zawór i wtyczka Mosiądz niklowany, Sprężyna i kulka Stal nierdzewna, Uszczelnienie NBR
Przepływ znamionowy	600NI/min przy 6 bar (Δp 1bar)
Medium	Sprężone powietrze, gazy obojętne i ciecz
Temperatura medium	-20...+80°C
Ciśnienie robocze	0...35bar


C0C50-M Gniazdo szybkozłączca - Gwint zewnętrzny

	D1	D2	L1	CH	Masa [g]	Typ
	G1/8"	16	40	14	27	C0C50-M18-N
	G1/4"	16	40	17	37	C0C50-M14-N


C0C50-F Gniazdo szybkozłączca - Gwint wewnętrzny

	D1	D2	L1	CH	Masa [g]	Typ
	G1/8"	16	40	14	35	C0C50-F18-N
	G1/4"	16	41	17	45	C0C50-F14-N

C0C50-H Gniazdo szybkozłączca - Króciec węzowy


	Średnica wewnętrzna węza		D1	D2	L1	CH	Masa [g]	Typ
	4		5	16	50	14	25	C0C50-H04-N
	6		7	16	50	14	32	C0C50-H06-N

C0C50-S Gniazdo szybkozłączca - Przyłącze węza


	D1	D2	L1	CH	Masa [g]	Typ
	6/4	16	47	14	37	C0C50-S06-N
	8/6	16	48	14	38	C0C50-S08-N




C0C50-A Gniazdo szybkozłącza - Przyłącze węża ze spiralą zabezpieczającą przed załamaniem przewodu

	D1	D2	L1	CH	Masa [g]	Typ
	6/4	16	131	14	53	C0C50-A06-N
	8/6	16	131	14	57	C0C50-A08-N


C0P50-M Wtyk złącza szybkozłączki - gwint zewnętrzny

	D1	L1	CH	Masa [g]	Typ
	G1/8"	25	14	11	C0P50-M18-N
	G1/4"	27	17	19	C0P50-M14-N


C0P50-F Wtyk złącza szybkozłączki - Gwint wewnętrzny

	D1	L1	CH	Masa [g]	Typ
	G1/8"	25	14	13	C0P50-F18-N
	G1/4"	27	17	19	C0P50-F14-N


C0P50-H Wtyk złącza szybkozłączki - Króciec wężowy

	Średnica wewnętrzna węża		D1	L1	Masa [g]	Typ
	4		5	32	6	C0P50-H04-N
	6		7	32	7	C0P50-H06-N

C0P50-S Wtyk złącza szybkozłączki - Przyłącze węża

	D1	L1	CH	Masa [g]	Typ
	6/4	32	11	15	C0P50-S06-N
	8/6	33	13	18	C0P50-S08-N

C0P50-A Wtyk złącza szybkozłączki - Przyłącze węża ze spiralą zabezpieczającą przed załamaniem przewodu

	D1	L1	CH	Masa [g]	Typ
	6/4	110	11	24	C0P50-A06-N
	8/6	120	13	31	C0P50-A08-N

Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Pneumatyka / Śrubunki i złączki / Szybkozłączki / wtyk szybkozłączki standard / szybkozłączki DN 5 - mosiądz niklowany

Wersja 7

151068 / Utworzono 2026/38 PL

+48 22 3970755 0

poland@stasto.eu

© STASTO Automation Sp.z o.o.

www.stasto.pl

Otwórz serię online

Strona 2 / 2

