


Spojnice DN 5mm Serija C0.50-N




Konstrukcija	Priključne utičnice i priključni utikači, jednosmerno zatvaranje
Nazivni prečnik	DN 5mm
Materijali	Telo, ventil i konektor Niklovani mesing, Opruga i kuglica Nerđajući čelik, Zaptivka NBR
Nominalni protok	600NI/min pri 6 bar (Δp 1bar)
Medij	Komprimovani vazduh, neutralni gasovi i tečnosti
Temperatura medijuma	-20...+80°C
Radni pritisak	0...35bar


C0C50-M Utičnica spojnice - Spoljašnji navoj

	D1	D2	L1	CH	Težina [g]	Tip
	G1/8"	16	40	14	27	C0C50-M18-N
	G1/4"	16	40	17	37	C0C50-M14-N


C0C50-F Utičnica spojnice - Unutrašnji navoj

	D1	D2	L1	CH	Težina [g]	Tip
	G1/8"	16	40	14	35	C0C50-F18-N
	G1/4"	16	41	17	45	C0C50-F14-N

C0C50-H Utičnica spojnice - Nastavak za crevo


	Unutrašnji prečnik creva		D1	D2	L1	CH	Težina [g]	Tip
	4		5	16	50	14	25	C0C50-H04-N
	6		7	16	50	14	32	C0C50-H06-N

C0C50-S Utičnica spojnice - Priključak creva


	D1	D2	L1	CH	Težina [g]	Tip
	6/4	16	47	14	37	C0C50-S06-N
	8/6	16	48	14	38	C0C50-S08-N




C0C50-A Utičnica spojnice - Priključak creva sa spiralom za zaštitu od savijanja

	D1	D2	L1	CH	Težina [g]	Tip
	6/4	16	131	14	53	C0C50-A06-N
	8/6	16	131	14	57	C0C50-A08-N


C0P50-M Priključni utikač - Spoljašnji navoj

	D1	L1	CH	Težina [g]	Tip
	G1/8"	25	14	11	C0P50-M18-N
	G1/4"	27	17	19	C0P50-M14-N


C0P50-F Priključni utikač - Unutrašnji navoj

	D1	L1	CH	Težina [g]	Tip
	G1/8"	25	14	13	C0P50-F18-N
	G1/4"	27	17	19	C0P50-F14-N


C0P50-H Priključni utikač - Nastavak za crevo

	Unutrašnji prečnik creva		D1	L1	Težina [g]	Tip
	4		5	32	6	C0P50-H04-N
	6		7	32	7	C0P50-H06-N

C0P50-S Priključni utikač - Priključak creva

	D1	L1	CH	Težina [g]	Tip
	6/4	32	11	15	C0P50-S06-N
	8/6	33	13	18	C0P50-S08-N

C0P50-A Priključni utikač - Priključak creva sa spiralom za zaštitu od savijanja

	D1	L1	CH	Težina [g]	Tip
	6/4	110	11	24	C0P50-A06-N
	8/6	120	13	31	C0P50-A08-N

Ilustracije nisu obavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala.

Pneumatika / Priključci i spojnice za pneumatiku / Spojnice / čep spojnice standard / spojnica DN 5 - niklovan mesing

Verzija 7

151068 / Generisano 2026/38 SR

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs
Otvori seriju online
Strana 2 / 2

