


Compatto - Cilindro guidato a profilo Serie HNG



Tipo di costruzione	Compatto - Cilindro guidato a profilo, a scelta con cuscinetto di guida in ottone oppure con bussola a sfere, La serie HNG è molto versatile grazie alle numerose possibilità di montaggio direttamente su una macchina
Materiali	Corpo blocco in alluminio anodizzato, Guarnizioni PU, Stelo pistone C40 cromato, Barre di guida: Serie BS C45 acciaio cromato, Serie BB C45 acciaio temprato cromato duro
Temperatura ambiente	-20...+80°C
Temperatura del fluido	0...+40°C
Lubrificazione	non necessario
Fluido	aria compressa filtrata
Pressione di esercizio	max. 10bar
Interruttore magnetico	Tipo VNCR2, VNPR2, VNCE3, VNPE3 (Dettagli vedi scheda tecnica separata)
Nota	File CAD sono disponibili nello STASTO Store su www.stasto.eu

Codice di tipo

HNG	---	---	---
	16 ø16	Corsa [mm]	BS con cuscinetto di guida in ottone
	20 ø25		BB con bussola a sfere
	25 ø25		
	32 ø32		
	40 ø40		
	50 ø50		
	63 ø63		


Corse standard

Ø	10	20	25	30	40	50	75	100	125	150	175	200
16	•	•		•	•	•	•	•				
20		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
25		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
32			•			•	•	•	•	•	•	•
40			•			•	•	•	•	•	•	•
50			•			•	•	•	•	•	•	•
63			•			•	•	•	•	•	•	•

Corse speciale su richiesta




Disegno quotato




Ø	B	C	DA	F	GA	GB	GC	H	J	K	L	MM	ML	NN	P	PW	Q	R	S	T	U	V	X	YY	YL	YE	YH	YI	Z	XF	XA	XP	XB	XC
16	46	33	8	8	11	8	18	64	5	30	22	M5	12	M5	M5	19	16	54	25	62	46	56	24	M5	10	8	4,5	4,3	5	24	3	6	3,5	3
20	53	37	10	10	10,5	8,5	24,5	83	6,5	36	24	M5	13	M5	G1/8	25	18	70	30	81	54	72	28	M6	12	9,5	5,5	5,6	17	28	3	6	3,5	3
25	53,5	37,5	10	10	11,5	9	25	93	7,5	42	30	M6	15	M6	G1/8	28,5	26	78	38	91	64	82	34	M6	12	9,5	5,5	5,6	17	34	4	6	4,5	3
32	59,5	37,5	12	12	12,5	9	30,5	112	9	48	34	M8	20	M8	G1/8	34	30	96	44	110	78	98	42	M8	16	11	7,5	6,6	21	42	4	6	4,5	3
40	66	44	12	12	14	10	31	120	9	54	40	M8	20	M8	G1/8	38	30	104	44	118	86	106	50	M8	16	11	7,5	6,6	22	50	4	6	4,5	3
50	72	44	16	16	14	11	35	148	9,5	64	46	M10	22	M10	G1/4	47	40	130	60	146	110	130	66	M10	20	14	9	8,6	22	66	5	8	6	4
63	77	49	16	16	16,5	13,5	35	162	11	78	58	M10	22	M10	G1/4	55	50	130	70	158	124	142	80	M10	20	14	9	8,6	24	80	5	8	6	4

Ø	Serie BS						Serie BB						Dimensioni W, W1					
	DB	A Corsa		E Corsa			DB	A Corsa		E Corsa			W Corsa			W1 Corsa		
16	10	46 10÷50	64,5 75÷100	0 10÷50	18,5 75÷100		8	46 10÷30	66 40÷100	0 10÷30	20 40÷100		24 10÷30	44 40÷100		17 10÷30	27 40÷100	
20	12	53 20÷50	84,5 75÷200	0 20÷50	31,5 75÷200		12	53 20÷30	85,5 40÷200	0 20÷30	32,5 40÷200		24 20÷30	44 40÷100	120 125÷200	29 20÷30	39 40÷100	77 125÷200
25	16	53,5 20÷50	85 75÷200	0 20÷50	31,5 75÷200		12	53,5 20÷30	86 40÷200	0 20÷30	32,5 40÷200		24 20÷30	44 40÷100	120 125÷200	29 20÷30	39 40÷100	77 125÷200
32	20	97 25÷50	107 75÷200	37,5 25÷50	47,5 75÷200		20	97 25÷50	107 75÷200	37,5 25÷50	47,5 75÷200		24 25	48 50÷100	124 125÷200	33 25	45 50÷100	83 125÷200
40	20	97 25÷50	107 75÷200	31 25÷50	41 75÷200		20	97 25÷50	107 75÷200	31 25÷50	41 75÷200		24 25	48 50÷100	124 125÷200	34 25	46 50÷100	84 125÷200
50	25	106,5 25÷50	118 75÷200	24,5 25÷50	46 75÷200		25	106,5/114 25/50	118 75÷200	34,5/42 25/50	46 75÷200		24 25	48 50÷100	124 125÷200	36 25	48 50÷100	86 125÷200
63	25	106,5 25÷50	118 75÷200	29,5 25÷50	41 75÷200		25	106,5/114 25/50	118 75÷200	29,5/37 25/50	41 75÷200		28 25	52 50÷100	128 125÷200	38 25	50 50÷100	88 125÷200


Esempi di montaggio




HNG .. / ... BS (con cuscinetto di guida in ottone) Carico massimo F [N]



HNG .. / ... BB (con boccia a sfere) Carico massimo F [N]



Coppia massima



Ø	Corsa Serie BS												Corsa Serie BB											
	10	20	25	30	40	50	75	100	125	150	175	200	10	20	25	30	40	50	75	100	125	150	175	200
16	0,65	0,51		0,42	0,36	0,32							0,83	0,65		0,52	0,44	0,4						
20		0,99		0,84	0,71	0,64	0,97	0,78	0,63	0,54	0,48	0,43		1,2		0,96	0,81	0,69	1,02	0,93	0,82	0,71	0,64	0,58
25		1,98		1,67	1,45	1,28	1,73	1,43	1,31	1,18	1,05	0,94		2		1,69	1,45	1,28	1,26	1,09	0,98	0,87	0,79	0,7
32			4,1			3,19	3,97	3,36	2,46	2,2	2	1,84			2,04			1,41	6,58	5,19	4,49	3,87	3,58	3,17
40			4,51			3,51	4,38	3,7	2,46	2,2	2	1,84			2,47			1,72	7,25	5,72	4,49	3,87	3,58	3,17
50			6,6			5,19	6,68	5,72	4,68	4,25	3,88	3,5			3,22			2,22	10,17	8,58	7,75	6,86	5,99	5,3
63			6,6			5,19	6,68	5,72	4,68	4,25	3,88	3,5			3,22			2,22	10,17	8,58	7,75	6,86	5,99	5,3

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali