

Trækstangsmagnetcylinder til aggressivt miljø VDMA - ISO 15552 Serie XJSS



Konstruktionstype	Trækstangsmagnetcylinder i henhold til VDMA - ISO 15552
Hoveder	Rustfrit stål X5 Cr Ni 18-10
Stempelstang	Rustfrit stål X5 Cr Ni 18-10
Trækstænger	Rustfrit stål X10 Cr Ni S 18-09
Cylinderrør	Rustfrit stål X5 Cr Ni 18-10
Møtrikker	Rustfrit stål X10 Cr Ni S 18-09
Tætninger	Stangtætning FKM, Rest PU
Endedæmpning	pneumatisk, justerbar
Omgivelsestemperatur	-10...+70°C
Medietemperatur	0...+40°C
Smøring	ikke nødvendig
Medium	filtreret trykluft
maksimalt driftstryk	10bar
Leveringsomfang	inkl. Stempelstangemøtrik
Bemærk	teknisk dokumentation for tilbehør se eget datablad, CAD-filer er tilgængelige i STASTO Store på www.stasto.eu

Typekode


XJSS	__ -	__ -	__ -
	32 ø32	Slaglængde [mm]	dobbeltvirkende
	40 ø40		P gennemgående stempelstang
	50 ø50		VV Viton komplet
	63 ø63		
	80 ø80		
	100 ø100		



Standard slaglængder, Dæmpningslængde


Ø	25	50	80	100	125	160	200	250	300	350	400	450	500	600	Dæmpningslængde
32	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	24
40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	27
50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	30
63	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	30
80	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	36
100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	38
Specialslag på forespørgsel															

XJSS ../... dobbeltvirkende



Ø	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	BG	CH	Type
32	120	94	26	30	12	M10x1,25	20	7	19	4	47	32,5	M6	G 1/8	15	10	XJSS32/...
40	135	105	30	35	16	M12x1,25	24	8	22	4	54	38	M6	G 1/4	15	13	XJSS40/...
50	143	106	37	40	20	M16x1,5	32	14	23	2	66	46,5	M8	G 1/4	15	17	XJSS50/...
63	158	121	37	45	20	M16x1,5	32	13	24	4	78	56,5	M8	G 3/8	15	17	XJSS63/...
80	174	128	46	45	25	M20x1,5	40	20	26	2	98	72	M10	G 3/8	18	21	XJSS80/...
100	189	138	51	55	25	M20x1,5	40	25	26	2	110	89	M10	G 1/2	18	25	XJSS100/...

XJSS ../... P dobbeltvirkende, gennemgående stempelstang



Ø	A	B	C	D	E	F	G	H	H1	I	M	N	O	P	BG	CH	Type
32	120	94	26	30	12	M10x1,25	20	7	26	19	45	32,5	M6	G 1/8	16	10	XJSS32/...P
40	135	105	30	35	16	M12x1,25	24	8	30	22	54	38	M6	G 1/4	16	13	XJSS40/...P
50	143	106	37	40	20	M16x1,5	32	14	37	23	64	46,5	M8	G 1/4	16	17	XJSS50/...P
63	158	121	37	45	20	M16x1,5	32	13	37	24	75	56,5	M8	G 3/8	16	17	XJSS63/...P
80	174	128	46	45	25	M20x1,5	40	20	46	26	93	72	M10	G 3/8	18	21	XJSS80/...P
100	189	138	51	55	25	M20x1,5	40	25	51	26	110	89	M10	G 1/2	18	25	XJSS100/...P

Illustrationer ikke bindende

Konstruktions-, mål- og materialeændringer forbeholdes

Pneumatik / Arbejdselementer / Rustfrit stålcyliner ISO 6432 / 15552 med tilbehør / Magnetcyliner i rustfrit stål Serie XJSS

Version 6

138270 / Oprettet 2026/40 DA

FREMSTILLET I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åbn serie online

Side 2 / 2

