

Saxgripare Serie MH




Konstruktionstyp	Saxgripare öppen, stängd och dubbelverkande
Hus	Aluminiumlegering
Tätningar	förmorda läpptätningar
Finger och lagerstift	Kolstål
Omgivningstemperatur	-20°C...+80°C
Medietemperatur	0°C...+40°C
Smörjning	inte nödvändig
Medium	filtrerad tryckluft
maximalt drifttryck	10bar
Obs!	CAD-filer finns tillgängliga i STASTO Store på www.stasto.eu


Typkod

MH	—	—	—
	16 Ø16	Ø32	SE-NA Fjäderkraft öppen endast upp till
	20 Ø20	SE-NC Fjäderkraft stängd endast upp till Ø32	
	32 Ø32	DE-0	dubbelverkande
	50 Ø50	DE-1	genomgående kolvstång

MH - 16 - ... Gripdon Ø16



Version genomgående kolvstång:




A	B	B1	C	ØC1	CH	D	E	F	G	H	ØJ	ØK	L	M	ØN	R	S	T	U	ØV	X	ØY	Z	Vikt
30	20	3,95	68,7	M12x1,25	5	28	21,2	56,7	7	12	M5x0,8	6	14	4	M3x0,5 (8mm)	20	8	4,5	3,5	M3x0,5	5	M4x0,7	6,2	125 g

6 bar Klämmkraft vid 15 mm från ledpunkten																						Typ	
öppna										stänga													
6,5 kg										5,5 kg												MH-16-DE	
5,2 kg										-												MH-16-SE-NC	
-										4 kg												MH-16-SE-NA	




MH - 32 - ... Gripdon Ø32



A	B	B1	C	CH	D	G	H	I	ØJ	ØK	L	M	ØN	O	P	Q	R	S	T	U	ØV	X	ØY	Z	W	Vikt
32	32	3,95	53,5	6	28	13,5	7	18	M4x0,7	8	10	4	M4x0,7 (8mm)	7	18	19,7	20	8	4,5	3,5	M3x0,5	5	M4x0,7	6,2	M5x0,8	175 g


6 bar Klämkraft vid 15 mm från ledpunkten		Typ
öppna	stänga	
12 kg	10 kg	MH-20-DE-
8,5 kg	-	MH-20-SE-NC
-	7,5 kg	MH-20-SE-NA



A	B	B1	C	ØC1	CH	D	ØD1	E	G	H	ØJ	ØK	I	L	M	ØN	O	P	R	S	T	U	ØV	ØW	X	ØY	Z	Vikt
45	35	5,95	105,2	M22x1,5	10	45	M10x1,25	30,2	8	12	M5x0,8	12	19	20	6	M5x0,8 (10mm)	12,5	20	28	14	8	6	M5x0,8	G1/8	5	M6x1	10,2	490 g

6 bar Klämkraft vid 15 mm från ledpunkten		Typ
öppna	stänga	
24 kg	22 kg	MH-32-DE
19,5 kg	-	MH-32-SE-NC
-	16,5 kg	MH-32-SE-NA





Version genomgående kolvstång

A	A1	B	B1	C	C1	CH	D	D1	E	F	F1	G	H	ØI	ØJ	ØK	L	M	ØN	O	P	Q	R	S	T	U	ØV	ØW	X	X1	ØY	Z	Vikt
80	22	60	11	100	24	18	71	15	16	48	6	21	48	M8x1,25	M8x1,25	20	40	10	M6x1	15	35	39	48	18	10	8	M6x1	G1/8	5	6	M8x1,25	18	1680 g

6 bar Klämmkraft vid 30 mm från ledpunkten																Typ											
öppna																stänga											
60 kg																MH-50-DE											

Illustrationer ej bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Arbetselement / Gripdon / Saxgripdon Serie MH