


## Magnetspole Serie C001



|                             |                                                                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mantling                    | Termoplast                                                                                           |
| Elektrisk anslutning        | Apparatuttag enligt industriform B, Kontaktbredd 22mm (se eget datablad)                             |
| Standardspänning            | 12VDC (24V/50-60Hz), 24VDC (48V/50-60Hz), 230V/50-60Hz                                               |
| Specialspänningar           | 115V/50-60Hz, ytterligare på begäran                                                                 |
| Tillåten spänningsvariation | ± 10%                                                                                                |
| Inkopplingsgrad             | 100% (Kontinuerlig drift)                                                                            |
| Omgivningstemperatur        | -40...+90°C                                                                                          |
| Isolationsklass             | F                                                                                                    |
| Kapslingsklass              | IP65 enligt EN 60529 vid korrekt monterad apparatkontakt (Skydd mot damminträngning och strålvatten) |

### Tekniska data

|                                                                                     | Spänning             | Effektförbrukning<br>vid 20°C | Typ     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------|
|  | 24VDC<br>48V/50-60Hz | 3W/5VA                        | C001-03 |
|                                                                                     | 12VDC<br>24V/50-60Hz | 3W/5VA                        | C001-04 |
|                                                                                     | 230V/50-60Hz         | 5VA                           | C001-22 |
|                                                                                     | 115V/50-60Hz         | 5VA                           | C001-23 |
|                                                                                     |                      |                               |         |

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Riktningsventiler – elektriska / pneumatiska / Magnetspoler och apparatkontakter / Magnetspole Typ C001

