Κατευθυντικές βαλβίδες - χειροκίνητα ενεργοποιούμενες 1/8" έως 1/4" Σειρά VCM


VCML32 ..






VCML52 .. / VCML53 ..


VCMT32 ..


VCMT52 .. / VCMT53 ..





Τύπος κατασκευής	Συρταρωτή βαλβίδα, χειροκίνητη ενεργοποίηση
Σύνδεση	G1/8" έως G1/4" σύμφωνα με ISO228/1
Ονομαστική διάμετρος	G1/8": DN 6 mm, G1/4": DN 8 mm
Παροχή	G1/8": 650 Nl/min, G1/4" 1080 Nl/min
Εύρος πίεσης	0 έως 10 bar
Υλικά κατασκευής	Σώμα Επινικελωμένο αλουμίνιο, Συρταρωτή βαλβίδα Αλουμίνιο, Στεγανοποιήσεις NBR
Τύπος στερέωσης	Διαμπερείς οπές στο σώμα της βαλβίδας
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Μέσο	φιλτραρισμένος και λιπασμένος ή μη λιπασμένος πεπιεσμένος αέρας
Θερμοκρασία μέσου	0°C έως +40°C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	-10°C έως +50°C
Σημείωση	Αρχεία CAD είναι διαθέσιμα στον STASTO-OnlineKatalog στη διεύθυνση www.stasto.com

VCML32 .. 8 Βαλβίδα 3/2 οδών G1/8" με χειρομοχλό




		Ενεργοποίηση	Τύπος
		μανδαλωτό	VCML32018
		Επαναφορά με ελατήριο	VCML326M8
		Επαναφορά με ελατήριο	VCML329M8

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG




VCML32 .. 4 Βαλβίδα 3/2 οδών G1/4" με χειρομοχλό

		Ενεργοποίηση	Τύπος
		μανδαλωτό	VCML32014
		Επαναφορά με ελατήριο	VCML326M4
		Επαναφορά με ελατήριο	VCML329M4






VCML52 . 18 Βαλβίδα 5/2 οδών G1/8" με χειρομοχλό

		Ενεργοποίηση	Τύπος
		μανδαλωτό	VCML52018
		Επαναφορά με ελατήριο	VCML52M18






VCML52 . 14 Βαλβίδα 5/2 οδών G1/4" με χειρομοχλό

		Ενεργοποίηση	Τύπος
		μανδαλωτό	VCML52014
		Επαναφορά με ελατήριο	VCML52M14





VCML53 .. 8 Βαλβίδα 5/3 οδών G1/8" με χειρομοχλό

		Ενεργοποίηση	Τύπος
		μανδαλωτό	VCML53618
		Επαναφορά με ελατήριο	VCML536M8
		μανδαλωτό	VCML53918
		Επαναφορά με ελατήριο	VCML539M8





VCML53 .. 4 Βαλβίδα 5/3 οδών G1/4" με χειρομοχλό

		Ενεργοποίηση	Τύπος
		μανδαλωτό	VCML53614
		Επαναφορά με ελατήριο	VCML536M4
		μανδαλωτό	VCML53914
		Επαναφορά με ελατήριο	VCML539M4




VCMT32 .. 8 Βαλβίδα 3/2 οδών G1/8" με μπουτόν πιεστικό

		Ενεργοποίηση	Τύπος
		μανδαλωτό	VCMT32018
		Επαναφορά με ελατήριο	VCMT326M8
		Επαναφορά με ελατήριο	VCMT329M8

VCMT32 .. 4 Βαλβίδα 3/2 οδών G1/4" με μπουτόν πιεστικό




		Ενεργοποίηση	Τύπος
		μανδαλωτό	VCMT32014
		Επαναφορά με ελατήριο	VCMT326M4
		Επαναφορά με ελατήριο	VCMT329M4

VCMT52 . 18 Βαλβίδα 5/2 οδών G1/8" με μπουτόν πιεστικό

		Ενεργοποίηση	Τύπος
		μανδαλωτό	VCMT52018
		Επαναφορά με ελατήριο	VCMT52M18

© STASTO Automation KG

VCMT52 . 14 Βαλβίδα 5/2 οδών G1/4" με μπουτόν πιεστικό

		Ενεργοποίηση	Τύπος
		μανδαλωτό	VCMT52014
		Επαναφορά με ελατήριο	VCMT52M14

Εικόνες χωρίς δέσμευση
Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

© STASTO Automation KG