

Retningsventiler - manuelt betjent Serie MV



MV46...



MV46-00-...-2



MV46-00-...-3



MV48...



MV48-...-2



MV48-...-3

Konstruktionstype	Sædeventil, bistabil, manuelt betjent
Tilslutning	G1/8" og G1/4" hhv. 6mm og 8mm Push-in-forskrining
Trykområde	0...15bar
Gennemstrømning	se tabel
Aktiveringskraft ved 6bar	se tabel
Medium	filtreret og oliesmurt eller uoliesmurt trykluft
Medietemperatur	0...+70°C
Bemærk	CAD-filer er tilgængelige i STASTO Store på www.stasto.eu

MV46




Tilslutning D1	L1	L2	L3	CH1	CH2	Gennemstrømning * [Nl/min]	Funktion	Aktiveringskraft [N]	Vægt [g]	Type
G1/8"	6	16	55	14	15	235	3/2-vejs	12	25	MV46-00-18-3
G1/8"	6	16	55	14	15	235	2/2-vejs	12	25	MV46-00-18-2
G1/4"	8	19	60	17	15	265	3/2-vejs	21	41	MV46-00-14-3
G1/4"	8	19	60	17	15	265	2/2-vejs	21	41	MV46-00-14-2

Durchfluss bei Eingangsdruck von 6bar und 1bar Druckabfall



MV48



Slangediameter	D1	L1	L2	L3	CH	Gennemstrømning * [Nl/min]	Funktion	Aktiveringskraft [N]	Vægt [g]	Type
6	3,2	15	45	49	15	185	3/2-vejs	12	30	MV48-06-06-3
6	3,2	15	45	49	15	185	2/2-vejs	12	30	MV48-06-06-2
8	3,2	15	46	50	15	190	3/2-vejs	12	31,5	MV48-08-08-3
8	3,2	15	46	50	15	190	2/2-vejs	12	31,5	MV48-08-08-2

Durchfluss bei Eingangsdruck von 6bar und 1bar Druckabfall

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialeændringer forbeholdes