



Válvulas direccionales - accionamiento manual accionadas Serie MV



MV46...




MV46-00-...-2




MV46-00-...-3



MV48...




MV48-...-2



MV48-...-3

Tipo de construcción	Válvula de asiento, biestable, accionamiento manual
Conexión	G1/8" y G1/4" o bien 6mm y 8mm racor enchufable
Rango de presión	0...15bar
Caudal	ver tabla
Fuerza de accionamiento a 6bar	ver tabla
Medio	aire comprimido filtrado y lubricado o no lubricado
Temperatura del medio	0...+70°C
Nota	Archivos CAD están disponibles en la tienda STASTO en www.stasto.eu

MV46




Conexión D1	L1	L2	L3	CH1	CH2	Caudal * [Nl/min]	Función	Fuerza de accionamiento [N]	Peso [g]	Tipo
G1/8"	6	16	55	14	15	235	3/2 vías	12	25	MV46-00-18-3
G1/8"	6	16	55	14	15	235	2/2 vías	12	25	MV46-00-18-2
G1/4"	8	19	60	17	15	265	3/2 vías	21	41	MV46-00-14-3
G1/4"	8	19	60	17	15	265	2/2 vías	21	41	MV46-00-14-2

Durchfluss bei Eingangsdruck von 6bar und 1bar Druckabfall



MV48



Díámetro de manguera	D1	L1	L2	L3	CH	Caudal * [Nl/min]	Función	Fuerza de accionamiento [N]	Peso [g]	Tipo
6	3,2	15	45	49	15	185	3/2 vías	12	30	MV48-06-06-3
6	3,2	15	45	49	15	185	2/2 vías	12	30	MV48-06-06-2
8	3,2	15	46	50	15	190	3/2 vías	12	31,5	MV48-08-08-3
8	3,2	15	46	50	15	190	2/2 vías	12	31,5	MV48-08-08-2
Durchfluss bei Eingangsdruck von 6bar und 1bar Druckabfall										

Ilustraciones no vinculantes
Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales

Neumática / Válvulas direccionales - mecánicas / manuales, elementos de mando neumáticos / Válvulas de palanca / Válvula de 3/2 vías Serie MV48