



Suuntaventtiilit - käsikäyttöiset toimilaitekäyttöiset Sarja MV



MV46...




MV46-00-...-2




MV46-00-...-3



MV48...



MV48-...-...-2



MV48-...-...-3

Rakenne	Istukkaventtiili, bistabiili, käsikäyttöinen
Liitäntä	G1/8" ja G1/4" tai vastaavasti 6mm ja 8mm Pistoliitin
Painealue	0...15bar
Virtaus	katso taulukko
Käyttövoima 6 bar:ssa	katso taulukko
Aineväliaine	suodatettu ja öljytty tai öljytön paineilma
Aineen lämpötila	0...+70°C
Huomautus	CAD-tiedostot ovat saatavilla STASTO Storesta osoitteessa www.stasto.eu

MV46




Liitäntä D1	L1	L2	L3	CH1	CH2	Virtaus * [Nl/min]	Toiminto	Käyttövoima [N]	Paino [g]	Tyyppi
G1/8"	6	16	55	14	15	235	3/2- tieventtiili	12	25	MV46-00-18-3
G1/8"	6	16	55	14	15	235	2/2- tieventtiili	12	25	MV46-00-18-2
G1/4"	8	19	60	17	15	265	3/2- tieventtiili	21	41	MV46-00-14-3
G1/4"	8	19	60	17	15	265	2/2- tieventtiili	21	41	MV46-00-14-2

Durchfluss bei Eingangsdruck von 6bar und 1bar Druckabfall



MV48



Letkun halkaisija	D1	L1	L2	L3	CH	Virtaus * [Nl/min]	Toiminto	Käyttövoima [N]	Paino [g]	Tyyppi
6	3,2	15	45	49	15	185	3/2- tieventtiili	12	30	MV48-06-06-3
6	3,2	15	45	49	15	185	2/2- tieventtiili	12	30	MV48-06-06-2
8	3,2	15	46	50	15	190	3/2- tieventtiili	12	31,5	MV48-08-08-3
8	3,2	15	46	50	15	190	2/2- tieventtiili	12	31,5	MV48-08-08-2

Durchfluss bei Eingangsdruck von 6bar und 1bar Druckabfall

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalmuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Suuntaventtiilit – mekaaniset / manuaaliset, pneumaattiset ohjauselementit / Vipventtiilit / 3/2-tieventtiili Sarja MV48

Versio 6

138338 / Luotu 2026/40 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

