


**Χειροκίνητα ενεργοποιούμενες βαλβίδες 4/3 οδών
1/8" και 1/4"
Σειρά HDV**



Τύπος κατασκευής	Περιστροφική συρόμενη βαλβίδα, χειροκίνητη ενεργοποίηση
Σύνδεση	G1/8" και G1/4" σύμφωνα με ISO228/1
Εύρος πίεσης	0 έως 12 bar
Υλικά κατασκευής	Σώμα Ανοδιωμένο αλουμίνιο, Συρταρωτή βαλβίδα Πολυαμίδιο, Στεγανοποιήσεις NBR
Τύπος στερέωσης	Διαμπερείς οπές στο σώμα της βαλβίδας
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Μέσο	λαδωμένος πεπιεσμένος αέρας
Θερμοκρασία μέσου	-10°C έως +60°C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	-20°C έως +55°C

Διαστάσεις



Σύνδεση A	Ονομαστική διάμετρος	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	Λειτουργία Κεντρική θέση	Παροχή [Nl/min]	Βάρος [kg]	Τύπος
G1/8" πλευρικά	5	56	46	17	-	-	35	35	-	4,5	105	70	κλειστός	480	0,253	HDV-4001-N
G1/4" πλευρικά	7	67	55	21	-	-	43	43	-	5,5	110	80	κλειστός	1050	0,352	HDV-4002-N
G1/8" κάτω	5	56	46	17	6	40	35	35	11	4,5	105	70	κλειστός	480	0,230	HDV-4001-I
G1/8" πλευρικά	5	56	46	17	-	-	35	35	-	4,5	105	70	ανοικτό	480	0,253	HDV-4101-N
G1/4" πλευρικά	7	67	55	21	-	-	43	43	-	5,5	110	80	ανοικτό	1050	0,352	HDV-4102-N
G1/8" κάτω	5	56	46	17	6	40	35	35	11	4,5	105	70	ανοικτό	480	0,230	HDV-4101-I

Εικόνες χωρίς δέσμευση
Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά