





4/3-Veisventiler - manuelt betjent 1/8" og 1/4" Serie HDV



Konstruksjonstype	Rotasjonsskyveventil, manuelt betjent
Tilkobling	G1/8" og G1/4" i henhold til ISO228/1
Trykkområde	0 til 12 bar
Materialer	Kropp Anodisert aluminium, Skyvespjeld Polyamid, Tetninger NBR
Monteringstype	Gjennomgående borer i ventilhuset
Monteringsposisjon	valgfri
Medium	oljesmurt trykkluft
Mediatemperatur	-10°C til +60°C
Omgivelsestemperatur	-20°C til +55°C

Dimensjoner

		 Senterposisjon lukket  Senterposisjon åpen
---	--	---

Tilkobling A	Nominell diameter	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	Funksjon Senterposisjon	Gjennomstrømning [Nl/min]	Vekt [kg]	Type
G1/8" sideveis	5	56	46	17	-	-	35	35	-	4,5	105	70	lukket	480	0,253	HDV-4001-N
G1/4" sideveis	7	67	55	21	-	-	43	43	-	5,5	110	80	lukket	1050	0,352	HDV-4002-N
G1/8" nederst	5	56	46	17	6	40	35	35	11	4,5	105	70	lukket	480	0,230	HDV-4001-I
G1/8" sideveis	5	56	46	17	-	-	35	35	-	4,5	105	70	åpen	480	0,253	HDV-4101-N
G1/4" sideveis	7	67	55	21	-	-	43	43	-	5,5	110	80	åpen	1050	0,352	HDV-4102-N
G1/8" nederst	5	56	46	17	6	40	35	35	11	4,5	105	70	åpen	480	0,230	HDV-4101-I

Illustrasjoner ikke bindende

Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

