

Logikelement Typ AND42, OR42, YES, NOT-S, MV32



AND42, OR42



MV32



YES, NOT-S

Anslutning	4 mm instickskoppling MV32: G1/8" ... G1/4"
Tryckområde	2...10bar
Flöde	95 NI/min MV32: 500 NI/min respektive 1100 NI/min
Medium	filtrerad och oljad eller ooljad tryckluft
Obs!	CAD-filer finns tillgängliga i STASTO Store på www.stasto.eu

AND42 ELLER-element



	Funktion	Typ
Technical drawing of the AND42 ELLER-element showing front and side views with dimensions: 30, 3.7, 9, 12, 9, 30, 7.5, 7.5, 7, M4, Ø4.5. It also includes the AND logic symbol (a square with an ampersand) and the OR logic symbol (a rectangle with a diagonal line).	OCH	AND42

OR42 ELLER-element



	Funktion	Typ
Technical drawing of the OR42 ELLER-element showing front and side views with dimensions: 30, 3.7, 9, 12, 9, 30, 7.5, 7.5, 7, M4, Ø4.5. It also includes the OR logic symbol (a rectangle with a diagonal line) and the AND logic symbol (a square with an ampersand).	ELLER	OR42





YES YES-element

		Funktion	Typ
		YES	YES

NOT-S NÖD-element

		Funktion	Typ
		NOT	NOT-S

MV32 ELLER-element

		Funktion
		ELLER

Anslutning D1	D2	L1	L2	L3	S	Flöde [Nl/min]	Typ
G1/8"	4,5	25	50	32	15	500	MV32-00-18
G1/4"	5,5	30	52	35	25	1100	MV32-00-14

Illustrationer ej bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Riktningsventiler – mekaniska/manuella, pneumatiska styrelement / Pneumatiska logikventiler / Logikelement