


Kääntyvä kuristus-takaiskuventtiili Sarja UFC05



Rakenne	Neulaventtiili
Materiaali	Runko Nikkelöity messinki, Tiivisteet NBR ja Polyamidi (PA)
Toiminto	Virtauksen säätö yhteen suuntaan, vapaa läpivirtaus vastakkaiseen suuntaan, Käyttö ura- tai knurlausruuvilla ja lukitus kuusiomutterilla
Liitäntä	M5 jälkeen ISO R/262, G1/8" ... G1/2" jälkeen ISO228/1
Letkun ulkohalkaisija Pistoliitin	4mm, 6mm, 8mm, 10mm ja 12mm
Letkutoleranssit Pistoliitin	+/-0,05mm halkaisijaan asti 10mm, +/-0,1mm alkaen halkaisijasta 12mm
suositellut letkut Pistoliitin	Polyamidi (PA), Polyuretaani (CP/PU), Polyeteeni (PE), Polyamidi - erittäin joustava (PF)
Letkun ulkohalkaisija Kierrelitiin	6mm, 8mm ja 10mm
suositellut letkut Kierrelitiin	Polyamidi (PA), Polyuretaani (CP/PU), Polyeteeni (PE), Polyamidi - erittäin joustava (PF), PTFE (PT)
Letkutoleranssit Kierrelitiin	+/-0,05mm halkaisijaan asti 10mm
Asennusasento	mielivaltainen
Aineväliaine	Paineilma, neutraalit kaasut
Aineen lämpötila	-20...+80°C
Käyttöpaine	0...10bar




Mitat ilman rengaskappaletta



D1	L1	L2	L3max.	Kuristussuunta	CH	Paino [g]	Tyyppi
M5	4	15,2	39,1	kierteestä kääntökappaleeseen (Poistoilma)	8	6,5	UFC05-C-M5-W
G1/8"	5,1	23,7	41,7	kierteestä kääntökappaleeseen (Poistoilma)	14	20,2	UFC05-C-18-W
G1/4"	6,7	27,2	48,8	kierteestä kääntökappaleeseen (Poistoilma)	17	37,9	UFC05-C-14-W
G3/8"	7,4	31	62,2	kierteestä kääntökappaleeseen (Poistoilma)	20	73	UFC05-C-38-W
G1/2"	9,9	37,9	76	kierteestä kääntökappaleeseen (Poistoilma)	26	137,3	UFC05-C-12-W
M5	4	15,2	39,1	kääntökappaleesta kierteeseen (tuloilma)	8	6,5	UFC05-V-M5-W
G1/8"	5,1	23,7	41,7	kääntökappaleesta kierteeseen (tuloilma)	14	20,2	UFC05-V-18-W
G1/4"	6,7	27,2	48,8	kääntökappaleesta kierteeseen (tuloilma)	17	37,9	UFC05-V-14-W
G3/8"	7,4	31	62,2	kääntökappaleesta kierteeseen (tuloilma)	20	73	UFC05-V-38-W




Mitat Pistoliittimen rengasosa



D1	D2	ØT Letkun ulkohalkaisija	L1	L2	L3max.	L4	Kuristussuunta	CH	Paino [g]	Tyyppi
M5	9	4	4	15,2	39,1	18	kierteestä letkulle (Poistoilma)	8	21	UFC05-C-M5-04
M5	12	6	4	15,2	39,1	20,5	kierteestä letkulle (Poistoilma)	8	21	UFC05-C-M5-06
G1/8"	9	4	5,1	23,7	41,7	19,5	kierteestä letkulle (Poistoilma)	14	30	UFC05-C-18-04
G1/8"	12	6	5,1	23,7	41,7	22	kierteestä letkulle (Poistoilma)	14	33	UFC05-C-18-06
G1/4"	12	6	6,7	27,2	48,8	23,5	kierteestä letkulle (Poistoilma)	17	55	UFC05-C-14-06
G1/4"	14	8	6,7	27,2	48,8	24	kierteestä letkulle (Poistoilma)	17	56	UFC05-C-14-08
G3/8"	14	8	7,4	31	62,2	26	kierteestä letkulle (Poistoilma)	20	91	UFC05-C-38-08
G3/8"	16	10	7,4	31	62,2	28	kierteestä letkulle (Poistoilma)	20	98	UFC05-C-38-10
G1/2"	18	12	9,9	37,9	76	31	kierteestä letkulle (Poistoilma)	26	164	UFC05-C-12-12
M5	9	4	4	15,2	39,1	18	letkusta kierteeseen (tuloilma)	8	21	UFC05-V-M5-04
M5	12	6	4	15,2	39,1	20,5	letkusta kierteeseen (tuloilma)	8	21	UFC05-V-M5-06
G1/8"	9	4	5,1	23,7	41,7	19,5	letkusta kierteeseen (tuloilma)	14	30	UFC05-V-18-04
G1/8"	12	6	5,1	23,7	41,7	22	letkusta kierteeseen (tuloilma)	14	33	UFC05-V-18-06
G1/4"	12	6	6,7	27,2	48,8	23,5	letkusta kierteeseen (tuloilma)	17	55	UFC05-V-14-06
G1/4"	14	8	6,7	27,2	48,8	24	letkusta kierteeseen (tuloilma)	17	56	UFC05-V-14-08
G3/8"	14	8	7,4	31	62,2	26	letkusta kierteeseen (tuloilma)	20	91	UFC05-V-38-08
G3/8"	16	10	7,4	31	62,2	28	letkusta kierteeseen (tuloilma)	20	98	UFC05-V-38-10


Mitat Sisäkierre-rengasliitin



D1	D2	L1	L2	L3max.	L4	Kuristussuunta	CH	Paino [g]	Tyyppi
M5	M5	4	15,2	39,1	11	kierteestä kääntökappaleeseen (Poistoilma)	8	12	UFC05-C-M5-M5F
G1/8"	G1/8"	5,1	23,7	41,7	16	kierteestä kääntökappaleeseen (Poistoilma)	14	37	UFC05-C-18-18F
G1/4"	G1/4"	6,7	27,2	48,8	22	kierteestä kääntökappaleeseen (Poistoilma)	17	65	UFC05-C-14-14F
G3/8"	G3/8"	7,4	31	62,2	26	kierteestä kääntökappaleeseen (Poistoilma)	20	112	UFC05-C-38-38F
G1/2"	G1/2"	9,9	37,9	76	32	kierteestä kääntökappaleeseen (Poistoilma)	26	202	UFC05-C-12-12F
M5	M5	4	15,2	39,1	11	kääntökappaleesta kierteeseen (tuloilma)	8	12	UFC05-V-M5-M5F
G1/8"	G1/8"	5,1	23,7	41,7	16	kääntökappaleesta kierteeseen (tuloilma)	14	37	UFC05-V-18-18F
G1/4"	G1/4"	6,7	27,2	48,8	22	kääntökappaleesta kierteeseen (tuloilma)	17	65	UFC05-V-14-14F
G3/8"	G3/8"	7,4	31	62,2	26	kääntökappaleesta kierteeseen (tuloilma)	20	112	UFC05-V-38-38F



Mitat Pikaliitinrengasosa



D1	Letkun halkaisija ØT D/d [mm]	L1	L2	L3max.	L4	Kuristussuunta	CH	CH2	Paino [g]	Tyyppi
M5	6/4	4	15,2	39,1	19	kierteestä letkulle (Poistoilma)	8	9	13	UFC05-C-M5-S06
G1/8"	6/4	5,1	23,7	41,7	25	kierteestä letkulle (Poistoilma)	14	12	40	UFC05-C-18-S06
G1/4"	6/4	6,7	27,2	48,8	26,5	kierteestä letkulle (Poistoilma)	17	12	60	UFC05-C-14-S06
G1/4"	8/6	6,7	27,2	48,8	27,5	kierteestä letkulle (Poistoilma)	17	14	62	UFC05-C-14-S08
G3/8"	8/6	7,4	31	62,2	29,5	kierteestä letkulle (Poistoilma)	20	14	112	UFC05-C-38-S08
G3/8"	10/8	7,4	31	62,2	30,5	kierteestä letkulle (Poistoilma)	20	16	114	UFC05-C-38-S10
M5	6/4	4	15,2	39,1	19	letkusta kierteeseen (tuloilma)	8	9	13	UFC05-V-M5-S06
G1/8"	6/4	5,1	23,7	41,7	25	letkusta kierteeseen (tuloilma)	14	12	40	UFC05-V-18-S06
G1/4"	6/4	6,7	27,2	48,8	26,5	letkusta kierteeseen (tuloilma)	17	12	60	UFC05-V-14-S06
G1/4"	8/6	6,7	27,2	48,8	27,5	letkusta kierteeseen (tuloilma)	17	14	62	UFC05-V-14-S08
G3/8"	8/6	7,4	31	62,2	29,5	letkusta kierteeseen (tuloilma)	20	14	112	UFC05-V-38-S08
G3/8"	10/8	7,4	31	62,2	30,5	letkusta kierteeseen (tuloilma)	20	16	114	UFC05-V-38-S10

Kuvat eivät ole sitovia
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Virtaus- ja sulkuventtiilit / Kuristus-takaiskuventtiilit / Kääntyvä kuristus-takaiskuventtiili Sarja UFC05-C/V