


Σιγαστήρας Σειρά SLN-PP



Τύπος κατασκευής	Σιγαστήρας εξ ολοκλήρου από πλαστικό
Συνδέσεις σπειρώματος	G1/8" ... G1" μετά από ISO228/1
Υλικό	Σώμα Πολυαμίδιο, Αποσβεστήρας (τμήμα) Πολυαιθυλένιο
Λειτουργία	για ηχομόνωση και κατά της εισόδου ρύπων σε συσκευές
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Μέσο	Πεπιεσμένος αέρας, ουδέτερα αέρια
Θερμοκρασία μέσου	-10...+70°C
Πίεση λειτουργίας	μέγ. 10bar

Διαστάσεις



R	H	L	K	Τύπος
G1/8"	27	34	13	SLN-M18-PP
G1/4"	32	40	17	SLN-M14-PP
G3/8"	54	65	25	SLN-M38-PP
G1/2"	60	73	25	SLN-M12-PP
G3/4"	123	140	37	SLN-M34-PP
G1"	148	157	48	SLN-M10-PP

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Πνευματική τεχνολογία / Βαλβίδες ροής και απομόνωσης / Σιγαστήρας / Σιγαστήρας Σειρά SLN-PP

Έκδοση 6

138430 / Δημιουργήθηκε 2026/40 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ανοιγμα σειράς online

Σελίδα 1 / 1

