


## Äänenvaimennin Sarja SLN-PP



|                  |                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| Rakenne          | Äänenvaimennin kokonaan muovia                           |
| Kierrelitännät   | G1/8" ... G1" jälkeen ISO228/1                           |
| Materiaali       | Runko Polyamidi, Vaimenninosa Polyeteeni                 |
| Toiminto         | äänenvaimennukseen ja suojaamaan laitteita lian pääsystä |
| Asennusasento    | mielivaltainen                                           |
| Aineväliaine     | Paineilma, neutraalit kaasut                             |
| Aineen lämpötila | -10...+70°C                                              |
| Käyttöpaine      | maks. 10bar                                              |

### Mitat



| R     | H   | L   | K  | Tyyppi     |
|-------|-----|-----|----|------------|
| G1/8" | 27  | 34  | 13 | SLN-M18-PP |
| G1/4" | 32  | 40  | 17 | SLN-M14-PP |
| G3/8" | 54  | 65  | 25 | SLN-M38-PP |
| G1/2" | 60  | 73  | 25 | SLN-M12-PP |
| G3/4" | 123 | 140 | 37 | SLN-M34-PP |
| G1"   | 148 | 157 | 48 | SLN-M10-PP |

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

