


Geluidsdemper Serie SLN-PP



Constructie	Geluidsdemper volledig van kunststof
Schroefdraadaansluitingen	G1/8" ... G1" naartoe ISO228/1
Materiaal	Huis Polyamide, Demperdeel Polyethyleen
Functie	voor geluidsdemping en tegen vuilindringing in apparaten
Inbouwpositie	willekeurig
Medium	Perslucht, neutrale gassen
Mediumtemperatuur	-10...+70°C
Bedrijfsdruk	max. 10bar

Afmetingen



R	H	L	K	Type
G1/8"	27	34	13	SLN-M18-PP
G1/4"	32	40	17	SLN-M14-PP
G3/8"	54	65	25	SLN-M38-PP
G1/2"	60	73	25	SLN-M12-PP
G3/4"	123	140	37	SLN-M34-PP
G1"	148	157	48	SLN-M10-PP

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Pneumatiek / Stroom- en afsluiventielen / Geluidsdemper / Geluidsdemper Serie SLN-PP

Versie 6

138430 / Aangemaakt 2026/40 NL

GEMAAKT IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Serie online openen

Pagina 1 / 1

