


Ljuddämpare Serie SLN-PP



Konstruktionstyp	Ljuddämpare helt i plast
Gånganslutningar	G1/8" ... G1" efter ISO228/1
Material	Hus Polyamid, Dämpardel Polyeten
Funktion	för ljuddämpning och mot smutsinträngning i enheter
Monteringsläge	valfri
Medium	Tryckluft, neutrala gaser
Medietemperatur	-10...+70°C
Drifttryck	max. 10bar

Mått



R	H	L	K	Typ
G1/8"	27	34	13	SLN-M18-PP
G1/4"	32	40	17	SLN-M14-PP
G3/8"	54	65	25	SLN-M38-PP
G1/2"	60	73	25	SLN-M12-PP
G3/4"	123	140	37	SLN-M34-PP
G1"	148	157	48	SLN-M10-PP

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Ström- och spärventiler / Ljuddämpare / Ljuddämpare Serie SLN-PP

Version 6

138430 / Genererad 2026/40 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 1 / 1

