


Høyytelseslyddemper Serie SLH-CP



Konstruksjonstype	Flerkammerlyddemper av stålplate med 3 stk. polyesterfiltsskiver
Gjengeanslutninger	G1/2" ... G2" etter ISO228/1
Materiale	Kropp Stål galvanisk forsinket, Perforert plate Forsinket stål, Filtplater av polyesterfilt
Funksjon	til lyddemping, høy utluftingskapasitet
Monteringsposisjon	valgfri
Medium	Trykkluft, nøytrale gasser
Mediatemperatur	-10°C...+90°C
Driftstrykk	maks. 6bar
Merknad	Polyesterfiltplatene kan rengjøres med rensbensin

Dimensjoner



W	I	L	D	Nominell gjennomstrømning [Nl/min]	Vekt [kg]	Type
G1/2"	14	103	80	13300	0,42	SLH-M12-CP
G3/4"	16	106	80	16700	0,44	SLH-M34-CP
G1"	18	134	110	23300	0,91	SLH-M10-CP
G1 1/4"	20	140	110	31700	0,93	SLH-M114-CP
G1 1/2"	24	172	150	53400	1,70	SLH-M112-CP
G2"	24	172	150	56700	1,70	SLH-M20-CP

Illustrasjoner ikke bindende
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

