


## Lige Indskruningsforskruning af aluminium til PVC - armeret slange



|                         |                                                                                                             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstruktionstype       | Skrueforskruning med omløbermøtrik                                                                          |
| Tilslutning             | G1/8" ... G1/2" i henhold til ISO228/1                                                                      |
| Rør-udvendig diameter   | 6,2...17,3mm                                                                                                |
| Materialer              | Hus Aluminium<br>Rør-udvendig diameter 6,2 til 11,6mm Omløbermøtrik plast, ovenover omløbermøtrik aluminium |
| anbefalet Rørmaterialer | PVC - Armeret slange serie PV                                                                               |
| Medium                  | Gasser og væsker, som kemisk ikke angriber materialerne                                                     |
| Medietemperatur         | -10...+70°C                                                                                                 |
| Driftstryk              | -0,95...15bar og afhængig af slangen                                                                        |

### Dimensioner

|                                                                                     | Slangediameter<br>D / d [mm] | Tilslutning<br>G | L    | L1   | L2  | SW | SW1 | Vægt<br>[g] | Type                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|------|------|-----|----|-----|-------------|----------------------|
|  | 6,2/4                        | G1/8"            | 24   | 13   | 6,5 | 14 | 13  | 5           | SC12-6,2/4-18-A-YA   |
|                                                                                     | 6,2/4                        | G1/4"            | 27   | 13   | 9   | 17 | 13  | 7           | SC12-6,2/4-14-A-YA   |
|                                                                                     | 8,2/6                        | G1/8"            | 25   | 14   | 6,5 | 14 | 15  | 5           | SC12-8,2/6-18-A-YA   |
|                                                                                     | 8,2/6                        | G1/4"            | 28   | 14   | 9   | 17 | 15  | 7           | SC12-8,2/6-14-A-YA   |
|                                                                                     | 8,2/6                        | G3/8"            | 29   | 14   | 9   | 19 | 15  | 10          | SC12-8,2/6-38-A-YA   |
|                                                                                     | 10,2/8                       | G1/4"            | 30   | 16   | 9   | 17 | 16  | 8           | SC12-10,2/8-14-A-YA  |
|                                                                                     | 10,2/8                       | G3/8"            | 31   | 16   | 9   | 19 | 16  | 10          | SC12-10,2/8-38-A-YA  |
|                                                                                     | 10,2/8                       | G1/2"            | 33   | 16   | 11  | 24 | 16  | 15          | SC12-10,2/8-12-A-YA  |
|                                                                                     | 11,6/9                       | G1/4"            | 31   | 17   | 9   | 17 | 19  | 10          | SC12-11,6/9-14-A-YA  |
|                                                                                     | 11,6/9                       | G3/8"            | 32   | 17   | 9   | 19 | 19  | 12          | SC12-11,6/9-38-A-YA  |
|                                                                                     | 12,5/10                      | G3/8"            | 34,5 | 19,5 | 9   | 19 | 19  | 16          | SC12-12,5/10-38-A-YA |
|                                                                                     | 12,5/10                      | G1/2"            | 36,5 | 19,5 | 11  | 24 | 19  | 27          | SC12-12,5/10-12-A-YA |
|                                                                                     | 17,6/13                      | G3/8"            | 36   | 21   | 9   | 22 | 24  | 21          | SC12-17,6/13-38-A-YA |
|                                                                                     | 17,6/13                      | G1/2"            | 38   | 21   | 11  | 24 | 24  | 20          | SC12-17,6/13-12-A-YA |

Illustrationer ikke bindende

Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Pneumatik / Forbindelselementer og koblinger / Skruefittings / Skruefittings - Aluminium Tryk -0,95...15bar

