

## Suora Kierreliitin alumiinista PVC:lle - kudoksetku



|                             |                                                                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rakenne                     | Kierreliitin yläliitosmutterilla                                                                                     |
| Liitännä                    | G1/8" ... G1/2" mukaan ISO228/1                                                                                      |
| Putken ulkohalkaisija       | 6,2...17,3mm                                                                                                         |
| Materiaalit                 | Runko Alumiini<br>Putken ulkohalkaisija 6,2 enintään 11,6mm Muovinen liitosmutter, yläpuolella liitosmutter alumiini |
| suositeltu Putkimateriaalit | PVC - Kudossarja PV                                                                                                  |
| Aineväliaine                | Kaasut ja nesteet, jotka eivät kemiallisesti syövytä materiaaleja                                                    |
| Aineen lämpötila            | -10...+70°C                                                                                                          |
| Käyttöpaine                 | -0,95...15bar ja riippuen letkusta                                                                                   |

### Mitat

|  | Letkun halkaisija<br>D / d [mm] | Liitännä<br>G | L    | L1   | L2  | SW | SW1 | Paino<br>[g] | Tyyppi               |
|--|---------------------------------|---------------|------|------|-----|----|-----|--------------|----------------------|
|  | 6,2/4                           | G1/8"         | 24   | 13   | 6,5 | 14 | 13  | 5            | SC12-6,2/4-18-A-YA   |
|  | 6,2/4                           | G1/4"         | 27   | 13   | 9   | 17 | 13  | 7            | SC12-6,2/4-14-A-YA   |
|  | 8,2/6                           | G1/8"         | 25   | 14   | 6,5 | 14 | 15  | 5            | SC12-8,2/6-18-A-YA   |
|  | 8,2/6                           | G1/4"         | 28   | 14   | 9   | 17 | 15  | 7            | SC12-8,2/6-14-A-YA   |
|  | 8,2/6                           | G3/8"         | 29   | 14   | 9   | 19 | 15  | 10           | SC12-8,2/6-38-A-YA   |
|  | 10,2/8                          | G1/4"         | 30   | 16   | 9   | 17 | 16  | 8            | SC12-10,2/8-14-A-YA  |
|  | 10,2/8                          | G3/8"         | 31   | 16   | 9   | 19 | 16  | 10           | SC12-10,2/8-38-A-YA  |
|  | 10,2/8                          | G1/2"         | 33   | 16   | 11  | 24 | 16  | 15           | SC12-10,2/8-12-A-YA  |
|  | 11,6/9                          | G1/4"         | 31   | 17   | 9   | 17 | 19  | 10           | SC12-11,6/9-14-A-YA  |
|  | 11,6/9                          | G3/8"         | 32   | 17   | 9   | 19 | 19  | 12           | SC12-11,6/9-38-A-YA  |
|  | 12,5/10                         | G3/8"         | 34,5 | 19,5 | 9   | 19 | 19  | 16           | SC12-12,5/10-38-A-YA |
|  | 12,5/10                         | G1/2"         | 36,5 | 19,5 | 11  | 24 | 19  | 27           | SC12-12,5/10-12-A-YA |
|  | 17,6/13                         | G3/8"         | 36   | 21   | 9   | 22 | 24  | 21           | SC12-17,6/13-38-A-YA |
|  | 17,6/13                         | G1/2"         | 38   | 21   | 11  | 24 | 24  | 20           | SC12-17,6/13-12-A-YA |

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Liitoselementit ja kytkimet / Ruuviliittimet / Ruuviliittimet - Alumiini Paine -0,95...15bar

