


Drept Racord filetat de înșurubat din aluminiu pentru PVC - furtun armat cu inserție textilă



Tip constructiv	Racord filetat cu piuliță olandeză
Racordare	G1/8" ... G1/2" conform ISO228/1
Diametru exterior al țevii	6,2...17,3mm
Materiale	Corp Aluminiu Diametru exterior al țevii 6,2 până la 11,6mm Piuliță olandeză din plastic, piuliță olandeză din aluminiu deasupra
recomandat(e) Materiale pentru țevi	PVC - Furtun armat cu inserție textilă seria PV
Mediu	Gaze și lichide care nu atacă chimic materialele
Temperatura mediului	-10...+70°C
Presiune de lucru	-0,95...15bar și în funcție de furtunul

Dimensiuni

	Diametrul furtunului D / d [mm]	Racordare G	L	L1	L2	SW	SW1	Greutate [g]	Tip
	6,2/4	G1/8"	24	13	6,5	14	13	5	SC12-6,2/4-18-A-YA
	6,2/4	G1/4"	27	13	9	17	13	7	SC12-6,2/4-14-A-YA
	8,2/6	G1/8"	25	14	6,5	14	15	5	SC12-8,2/6-18-A-YA
	8,2/6	G1/4"	28	14	9	17	15	7	SC12-8,2/6-14-A-YA
	8,2/6	G3/8"	29	14	9	19	15	10	SC12-8,2/6-38-A-YA
	10,2/8	G1/4"	30	16	9	17	16	8	SC12-10,2/8-14-A-YA
	10,2/8	G3/8"	31	16	9	19	16	10	SC12-10,2/8-38-A-YA
	10,2/8	G1/2"	33	16	11	24	16	15	SC12-10,2/8-12-A-YA
	11,6/9	G1/4"	31	17	9	17	19	10	SC12-11,6/9-14-A-YA
	11,6/9	G3/8"	32	17	9	19	19	12	SC12-11,6/9-38-A-YA
	12,5/10	G3/8"	34,5	19,5	9	19	19	16	SC12-12,5/10-38-A-YA
	12,5/10	G1/2"	36,5	19,5	11	24	19	27	SC12-12,5/10-12-A-YA
	17,6/13	G3/8"	36	21	9	22	24	21	SC12-17,6/13-38-A-YA
	17,6/13	G1/2"	38	21	11	24	24	20	SC12-17,6/13-12-A-YA



Ilustrații fără caracter obligatoriu

Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

Pneumatică / Elemente de conectare și cuplaje / Racorduri cu șurub / Racorduri cu șurub - aluminiu pres. -0,95...15bar

