Partnership. With Guarantee.

# Raccords/Embouts cannelés pour tuyau - Laiton

| | |
|---|---|
| Raccordement | 1/8" jusqu'à 2" au choix cylindrique selon ISO 228/1 ou conique selon ISO 7/1, M5 selon ISO R/262 |
| Matériau | Laiton brut |
| Fluide | Air comprimé, gaz neutres, Fluides qui n'attaquent pas chimiquement les matériaux |
| Température du fluide | -20...+150°C, Étanchéité par joint torique NBR -20...+110°C |
| Pression de service | -1...20bar |

## HN12 Embout cannelé à visser




| D1 | pour tuyau [mm] | L1 | L2 | CH | Poids [g] | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G1/8" | 6 | 31 | 6 | 12 | 8 | HN12-06-18-B |
| G1/4" | 6 | 33 | 9 | 17 | 16 | HN12-06-14-B |
| G3/8" | 6 | 33 | 9 | 19 | 16 | HN12-06-38-B |
| G1/2" | 6 | 36 | 12 | 24 | 29 | HN12-06-12-B |
| G1/8" | 9 | 31 | 9 | 14 | 12 | HN12-09-18-B |
| G1/4" | 9 | 33 | 9 | 17 | 18 | HN12-09-14-B |
| G3/8" | 9 | 33 | 9 | 19 | 19 | HN12-09-38-B |
| G1/2" | 9 | 36 | 12 | 24 | 31 | HN12-09-12-B |
| G1/4" | 13 | 39 | 9 | 17 | 22 | HN12-13-14-B |
| G3/8" | 13 | 39 | 9 | 19 | 22 | HN12-13-38-B |
| G1/2" | 13 | 43,5 | 12,5 | 24 | 38 | HN12-13-12-B |


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

## HN14 Raccord orientable




| D1 | pour tuyau [mm] | L1 | L2 | CH | Poids [g] | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G1/8" | 6,5 | 26 | 20 | 14 | 35 | HN14-06-18-B |
| G1/4" | 6,5 | 28 | 20 | 17 | 52 | HN14-06-14-B |
| G1/4" | 9.5 | 29 | 20 | 17 | 54 | HN14-09-14-B |
| G3/8" | 9,5 | 29 | 21 | 22 | 70 | HN14-09-38-B |
| | | | | | | |

## HN33 Écrou-raccord adapté pour Embout cannelé avec raccord à rotule à bille




| D1 | pour embout cannelé [mm] | L1 | CH | Poids [g] | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| G1/8" | 8,5 | 11 | 12 | 6 | HN33-04/06-18-B |
| G1/4" | 11,5 | 15 | 17 | 17 | HN33-04/06-14-B |
| G1/4" | 11,5 | 15,5 | 17 | 17 | HN33-09-14-B |
| G3/8" | 15 | 16,5 | 19 | 17 | HN33-04/06/09-38-B |
| G1/2" | 19 | 19,5 | 24 | 34 | HN33-06/09/13-12-B |
| G1/4" gauche | 12 | 15 | 17 | 17 | HN33-04/06-14E-B |
| G3/8" gauche | 15 | 14,5 | 19 | 15 | HN33-06/09-38E-B |
| G1/2" gauche | 6, 9,13 | 19,5 | 24 | 36 | HN33-06/09/13-12E-B |


© STASTO Automation KG

## HN38 Raccord cannelé à visser - Filetage cylindrique, Cône intérieur pour embout cannelé à bille




| D1 | pour tuyau [mm] | L1 | L2 | CH | Poids [g] | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M5 | 4 | 15,5 | 5 | 7 | 2 | HN38-04-M5-B* |
| G1/8" | 4 | 28 | 7 | 14 | 9 | HN38-04-18-B-C |
| G1/4" | 4 | 30 | 8 | 17 | 16 | HN38-04-14-B-C |
| G3/8" | 4 | 31 | 9 | 19 | 19 | HN38-04-38-B-C |
| G1/8" | 6 | 33 | 7 | 14 | 11 | HN38-06-18-B-C |
| G1/4" | 6 | 35 | 9 | 17 | 19 | HN38-06-14-B-C |
| G3/8" | 6 | 36 | 9 | 19 | 26 | HN38-06-38-B-C |
| G1/2" | 6 | 40 | 12 | 24 | 49 | HN38-06-12-B-C |
| G1/8" | 9 | 33 | 7 | 14 | 15 | HN38-09-18-B* |
| G1/4" | 9 | 35 | 9 | 17 | 19 | HN38-09-14-B-C |
| G3/8" | 9 | 35 | 9 | 19 | 26 | HN38-09-38-B-C |
| G1/2" | 9 | 39 | 12 | 24 | 50 | HN38-09-12-B-C |
| G3/4" | 9 | 50 | 11 | 30 | 72 | HN38-09-34-B-C |
| G1/4" | 13 | 41 | 9 | 17 | 21 | HN38-13-14-B* |
| G3/8" | 13 | 42 | 9 | 19 | 25 | HN38-13-38-B-C |
| G1/2" | 13 | 46 | 12 | 24 | 50 | HN38-13-12-B-C |
| G3/4" | 13 | 52 | 16 | 32 | 106 | HN38-13-34-B-C |
| G1/2" | 16 | 47 | 11 | 22 | 46 | HN38-16-12-B* |
| G1/2" | 19 | 47 | 11 | 22 | 59 | HN38-19-12-B* |
| G3/4" | 19 | 60 | 16 | 32 | 103 | HN38-19-34-B-C |
| G1" | 27 | 51 | 11 | 38 | 86 | HN38-25-10-B* |
| G11/4" | 27,5 | 51,5 | 14 | 47 rond | 129 | HN38-25-114-B-A* |
| G1" | 33 | 57 | 12 | 37 | 132 | HN38-32-10-B* |
| G11/4" | 33 | 58 | 13 | 50 | 170 | HN38-32-114-B* |
| G11/2" | 40 | 68 | 14 | 55 | 257 | HN38-40-112-B* |
| G3/8" gauche | 6 | 48,5 | 10 | 19 | 26 | HN38-06-38E-B-C |
| G3/8" gauche | 9 | 48,5 | 10 | 19 | 31 | HN38-09-38E-B-C |

* sans cône intérieur

## HN38 Raccord cannelé double pour tuyau




| pour tuyau [mm] | L1 | Poids [g] | Type |
|---|---|---|---|
| 6 | 72 | 15 | HN38-06-B |
| 9 | 72 | 26 | HN38-09-B |
| 13 | 48 | 20 | HN38-13-B |
| | | | |


© STASTO Automation KG

## HN76 Embout cannelé avec raccord à rotule à bille




| pour filetage | pour tuyau [mm] | L1 | Poids [g] | Type |
|---|---|---|---|---|
| G1/8" | 4 | 28 | 4 | HN76-04-18-B |
| G1/4" | 4 | 30,5 | 8 | HN76-04-14-B |
| G1/8" | 6 | 28 | 6 | HN76-06-18-B |
| G1/4" | 6 | 35,5 | 8 | HN76-06-14-B |
| G3/8" | 6 | 36 | 15 | HN76-06-38-B |
| G1/2" | 6 | 38 | 18 | HN76-06-12-B |
| G1/4" | 9 | 35,5 | 10 | HN76-09-14-B |
| G3/8" | 9 | 36 | 14 | HN76-09-38-B |
| G1/2" | 9 | 39 | 18 | HN76-09-12-B |
| G1/2" | 13 | 44 | 21 | HN76-13-12-B |

## TH13 Manchon




| D1 | L1 | CH | Poids [g] | Type |
|---|---|---|---|---|
| M5 | 9 | 7 | 2 | TH13-M5-B |
| G1/8" | 18 | 14 | 15 | TH13-18-B |
| G1/4" | 26 | 17 | 27 | TH13-14-B |
| G3/8" | 26 | 22 | 47 | TH13-38-B |
| | | | | |

## TH13 Manchon - rond

| D1 | D2 | L1 | Poids [g] | Type |
|---|---|---|---|---|
| G1/2" | 26 | 31 | 45 | TH13-12-B |
| G3/4" | 32 | 33 | 68 | TH13-34-B |
| G1" | 40 | 39 | 110 | TH13-10-B |
| | | | | |

## TH13 Manchon réducteur




| D1 | D2 | L1 | CH | Poids [g] | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| G1/8" | G1/4" | 26 | 17 | 32 | TH13-18-14-B |
| G1/4" | G3/8" | 26 | 22 | 60 | TH13-14-38-B |
| G3/8" | G1/2" | 24,5 | 27 rond | 95 | TH13-38-12-B |
| | | | | | |

## TH16 Raccord coudé à écrou tournant - interne / extérieur, Étanchéité par joint torique NBR




| D1 | D2 | h | L1 | CH | Poids [g] | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G3/8" | G3/8" | 18 | 47 | 27 | 115 | TH16-38-B-R |
| G1/2" | G1/2" | 22 | 51 | 30 | 116 | TH16-12-B-R-YA |
| G3/4" | G3/4" | 26 | 59 | 37 | 188 | TH16-34-B-R-YA |
| G1" | G1" | 35 | 69,5 | 46 | 342 | TH16-10-B-R-YA |
| G11/4" | G11/4" | 45,5 | 80,5 | 52 | 557 | TH16-114-B-R |
| G11/2" | G11/2" | 53 | 89 | 66 | 952 | TH16-112-B-R |
| | | | | | | |


© STASTO Automation KG

## TH16C Raccord coudé - interne / extérieur




| D1 | D2 | L1 | L2 | CH | Poids [g] | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1/8" | G1/8" | 10 | 21,5 | 10 | 17 | TH16C-18-B |
| R1/4" | G1/4" | 23,5 | 25 | 12,5 | 34 | TH16C-14-B |
| R3/8" | G3/8" | 26 | 28,5 | 16,5 | 49 | TH16C-38-B |
| R1/2" | G1/2" | 31 | 33,5 | 20,5 | 86 | TH16C-12-B |
| R3/4" | G3/4" | 33 | 36,5 | 25 | 120 | TH16C-34-B |
| R1" | G1" | 39 | 45 | 30 | 200 | TH16C-10-B |
| | | | | | | |

## TH17 Raccord coudé - interne / interne




| D1 | L1 | CH | Poids [g] | Type |
|---|---|---|---|---|
| G1/8" | 21 | 10 | 20 | TH17-18-B |
| G1/4" | 25 | 13 | 40 | TH17-14-B |
| G3/8" | 20 | - | 55 | TH17-38-B |
| G1/2" | 24,5 | - | 115 | TH17-12-B |
| G3/4" | 30 | - | 152 | TH17-34-B |
| G1" | 36 | - | 235 | TH17-10-B |
| | | | | |

## TH21C Raccord en T - interne / extérieur / interne




| D1 | D2 | L1 | L2 | CH | Poids [g] | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1/8" | G1/8" | 18 | 21 | 10 | 25 | TH21C-18-B |
| R1/4" | G1/4" | 23 | 25 | 13 | 50 | TH21C-14-B |
| R3/8" | G3/8" | 26 | 28 | 17 | 80 | TH21C-38-B |
| R1/2" | G1/2" | 31 | 33,5 | 21 | 124 | TH21C-12-B |
| R3/4" | G3/4" | 33 | 36,5 | 25 | 185 | TH21C-34-B |
| R1" | G1" | 39 | 45 | 30 | 288 | TH21C-10-B |
| | | | | | | |

## TH24C Raccord en T - interne / interne / extérieur




| D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | CH | Poids [g] | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1/8" | G1/8" | 15,5 | 22 | 37,5 | 10 | 24 | TH24C-18-B |
| R1/4" | G1/4" | 26,5 | 23,5 | 49 | 13 | 50 | TH24C-14-B |
| R3/8" | G3/8" | 25 | 28 | 54 | 17 | 75 | TH24C-38-B |
| R1/2" | G1/2" | 31 | 33,5 | 64,5 | 21 | 125 | TH24C-12-B |
| R3/4" | G3/4" | 36,5 | 36,5 | 69,5 | 25 | 174 | TH24C-34-B |
| R1" | G1" | 39 | 45 | 84 | 30 | 282 | TH24C-10-B |
| | | | | | | | |


© STASTO Automation KG

## TH26C Raccord en T - extérieur / extérieur / extérieur




| D1 | L1 | L2 | CH | Poids [g] | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| R1/8" | 16 | 32 | 10 | 15 | TH26C-18-B |
| R1/4" | 23,5 | 47 | 13 | 37 | TH26C-14-B |
| R3/8" | 26 | 52 | 17 | 59 | TH26C-38-B |
| R1/2" | 31 | 62 | 21 | 80 | TH26C-12-B |
| R3/4" | 33 | 64,4 | 25 | 129 | TH26C-34-B |
| R1" | 39 | 78 | 30 | 210 | TH26C-10-B |
| | | | | | |

## TH28 Raccord passe-cloison




| D1 | D2 | L1 | L2 | CH1 | CH2 | Poids [g] | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1/8" | M5 | 15 | 12 | 14 | 14 | 11 | TH28-18-M5-B |
| G1/4" | G1/8" | 18 | 14 | 17 | 17 | 15 | TH28-14-18-B |
| G3/8" | G1/4" | 22 | 18 | 22 | 22 | 16 | TH28-38-14-B |
| G1/2" | G3/8" | 26 | 21 | 24 | 27 | 41 | TH28-12-38-B |
| | | | | | | | |

## TH29 Raccord en T - interne / interne / interne




| D1 | L1 | CH | Poids [g] | Type |
|---|---|---|---|---|
| G1/8" | 21 | 9,5 | 28 | TH29-18-B |
| G1/4" | 25 | 13 | 60 | TH29-14-B |
| G3/8" | 22 | 20,5 | 70 | TH29-38-B |
| G1/2" | 24 | 23 | 79 | TH29-12-B |
| G3/4" | 28 | 29 | 138 | TH29-34-B |
| G1" | 35 | 35 | 228 | TH29-10-B |
| G11/4" | 42,5 | 45 | 403 | TH29-114-B |
| G11/2" | 47 | 52 | 593 | TH29-112-B |
| G2" | 55 | 64 | 852 | TH29-20-B |

## TH38 Mamelon double - Filetage cylindrique

| D1 | L1 | L2 | L3 | CH | Poids [g] | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M5 | 4,5 | 4,5 | 12,5 | 8 | 2 | TH38-M5-B-C |
| G1/8" | 6,5 | 4,5 | 16 | 14 | 9 | TH38-18-B-C |
| G1/4" | 9 | 9 | 22,5 | 14 | 14 | TH38-14-B |
| G3/8" | 10 | 10 | 24 | 17 | 17,4 | TH38-38-B |
| G1/2" | 10,5 | 10,5 | 25 | 21 | 29 | TH38-12-B |
| G3/4" | 11,5 | 11,5 | 28 | 27 | 43 | TH38-34-B |
| G1" | 15 | 15 | 36,5 | 34 | 93 | TH38-10-B |
| G11/4" | 16 | 16 | 41,5 | 46 | 167 | TH38-114-B |
| G11/2" | 17,5 | 17,5 | 46 | 48 | 210 | TH38-112-B |
| G2" | 21 | 21 | 56 | 60 | 368 | TH38-20-B |
| G1/4" links | 9 | 9 | 23 | 17 | 18 | TH38-14E-B-C |
| G3/8" links | 11 | 11 | 27 | 19 | 25 | TH38-38E-B-C |


© STASTO Automation KG

## TH38 Mamelon double de réduction - Filetage cylindrique




| D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | CH | Poids [g] | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1/8" | M5 | 6,5 | 5 | 16 | 17 | 9 | TH38-M5-18-B-C |
| G1/4" | M5 | 9,5 | 5 | 19 | 17 | 15 | TH38-M5-14-B-C |
| G1/4" | G1/8" | 9 | 6,5 | 20,5 | 17 | 18 | TH38-18-14-B-C |
| G3/8" | G1/8" | 9 | 7 | 21 | 19 | 25 | TH38-18-38-B-C |
| G3/8" | G1/4" | 10 | 9 | 23 | 17 | 17 | TH38-14-38-B |
| G1/2" | G1/4" | 11 | 9 | 24,5 | 21 | 26 | TH38-14-12-B |
| G1/2" | G3/8" | 12 | 10 | 28 | 24 | 50 | TH38-38-12-B-C |
| G3/4" | G3/8" | 15,5 | 10 | 34 | 32 | 108 | TH38-38-34-B-C |
| G3/4" | G1/2" | 11,5 | 10,5 | 27 | 27 | 43 | TH38-12-34-B |
| G1" | G1/2" | 15 | 11,5 | 33 | 34 | 80 | TH38-12-10-B |
| G1" | G3/4" | 13 | 11,5 | 30 | 34 | 70 | TH38-34-10-B |
| G11/4" | G1" | 16 | 15 | 40 | 42 | 156 | TH38-10-114-B |
| G11/2" | G11/4" | 17 | 16 | 45 | 48 | 218 | TH38-114-112-B |
| G2" | G11/2" | 21 | 17 | 52 | 60 | 344 | TH38-112-20-B |

## TH38C Mamelon double - Filetage conique

| D1 | L1 | L2 | L3 | CH | Poids [g] | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1/4" | 11 | 11 | 26,5 | 14 | 15 | TH38C-14-B |
| R3/8" | 11 | 11 | 26,5 | 17 | 20 | TH38C-38-B |
| R1/2" | 14 | 14 | 33 | 22 | 40 | TH38C-12-B |
| R3/4" | 16 | 16 | 39,5 | 27 | 68 | TH38C-34-B |
| R1" | 19 | 19 | 44,5 | 34 | 107 | TH38C-10-B |
| | | | | | | |

## TH38C Mamelon double démontable - Filetage conique, étanchéité métal sur métal




| D1 | D2 | L1 | CH | Poids [g] | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| R1/8" | R1/8" | 27 | 15 | 17 | TH38C-18-B-Z |
| R1/8" | R1/4" | 30 | 15 | 23 | TH38C-18-14-B-Z |
| R1/4" | R1/4" | 33,5 | 19 | 34 | TH38C-14-B-Z |
| R1/4" | R3/8" | 35 | 19 | 44 | TH38C-14-38-B-Z |
| R3/8" | R3/8" | 37 | 22 | 52 | TH38C-38-B-Z |
| R1/2" | R1/2" | 44,5 | 27 | 81 | TH38C-12-B-Z |
| R3/4" | R3/4" | 54 | 36 | 193 | TH38C-34-B-Z |
| R1" | R1" | 65 | 46 | 353 | TH38C-10-B-Z |

## TH50 Vis de fermeture avec six pans creux interne - Filetage cylindrique




| D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | CH | Poids [g] | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1/8" | 14 | 8 | 11 | 5,5 | 5 | 6 | TH50-18-B |
| G1/4" | 18 | 12 | 15 | 11 | 6 | 14 | TH50-14-B |
| G3/8" | 22 | 12 | 15 | 11 | 8 | 23 | TH50-38-B |
| G1/2" | 26 | 10 | 14,5 | 10 | 10 | 33 | TH50-12-B |
| | | | | | | | |

## TH59 Mamelon réducteur - Filetage cylindrique




| D1 | D2 | L1 | L2 | CH | Poids [g] | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M5 | M5 | 5 | 10 | 8 | 3 | TH59-M5-B-C |
| M5 | G1/8" | 5 | 12 | 14 | 11 | TH59-M5-18-B-C |
| G1/8" | M5 | 7 | 10 | 14 | 15 | TH59-18-M5-B-C |
| G1/8" | G1/8" | 8 | 15 | 14 | 17 | TH59-18-B-C |
| G1/8" | G1/4" | 8 | 18 | 17 | 26 | TH59-18-14-B-C |
| G1/4" | G1/8" | 9 | 19 | 17 | 35 | TH59-14-18-B-C |
| G1/4" | G1/4" | 9 | 19 | 17 | 29 | TH59-14-B-C |
| G1/4" | G3/8" | 9 | 20 | 19 | 30 | TH59-14-38-B-C |
| G3/8" | G1/4" | 11 | 19 | 19 | 40 | TH59-38-14-B |
| G3/8" | G3/8" | 10 | 12,5 | 21 | 23 | TH59-38-B |
| G3/8" | G1/2" | 10 | 14,5 | 24 | 33 | TH59-38-12-B |
| G1/2" | G3/8" | 11 | 11 | 22 | 33 | TH59-12-38-B |
| G1/2" | G1/2" | 11,5 | 14,5 | 24 | 37 | TH59-12-B |
| G1/2" | G3/4" | 11,5 | 15 | 31 | 60 | TH59-12-34-B |

## TH59 Raccord droit à écrou tournant - Étanchéité par joint torique (-R) NBR, Joint plat (-F)




| D1 | D2 | L1 | CH1 | CH2 | Poids [g] | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G3/8" | G3/8" | 41 | 27 | 21 | 61 | TH59-38-B-F |
| G1/2" | G1/2" | 46 | 30 | 27 | 102 | TH59-12-B-R-YA |
| G3/4" | G3/4" | 52 | 37 | 31 | 153 | TH59-34-B-R-YA |
| G1" | G1" | 60 | 46 | 38 | 272 | TH59-10-B-R-YA |
| G11/4" | G11/4" | 69 | 52 | 48 | 414 | TH59-114-B-R |
| G11/2" | G11/2" | 73 | 66 | 55 | 764 | TH59-112-B-R |


© STASTO Automation KG

## TH60 Mamelon réducteur




| D1 | D2 | L1 | L2 | CH | Poids [g] | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M5 | G1/8" | 7 | 10 | 14 | 7 | TH60-18-M5-B |
| M5 | G1/4" | 9 | 13 | 17 | 15 | TH60-14-M5-B |
| RP1/8" | R1/4" | 11 | 15,5 | 14 | 9 | TH60-14-18-B |
| RP1/8" | R3/8" | 11,5 | 16 | 17 | 16 | TH60-38-18-B |
| RP1/4" | R3/8" | 11,5 | 16 | 17 | 12 | TH60-38-14-B |
| RP1/8" | R1/2" | 13,5 | 18 | 21 | 30 | TH60-12-18-B |
| RP1/4" | R1/2" | 13,5 | 18 | 21 | 26 | TH60-12-14-B |
| G3/8" | G1/2" | 10,5 | 14,5 | 21 | 16 | TH60-12-38-B |
| G3/8" | G3/4" | 13 | 18,5 | 27 | 42 | TH60-34-38-B |
| G1/2" | G3/4" | 13,5 | 20 | 27 | 36 | TH60-34-12-B |
| G3/8" | G1" | 15,5 | 22,5 | 33 | 83 | TH60-10-38-B |
| G1/2" | G1" | 13 | 19 | 36 | 76 | TH60-10-12-B |
| G3/4" | G1" | 13 | 19 | 36 | 58 | TH60-10-34-B |
| G1/2" | G11/4" | 17 | 25 | 43 | 159 | TH60-114-12-B |
| G3/4" | G11/4" | 16 | 25 | 43 | 156 | TH60-114-34-B |
| G1" | G11/4" | 17 | 25 | 43 | 117 | TH60-114-10-B |
| G3/4" | G11/2" | 17 | 26 | 48 | 218 | TH60-112-34-B |
| G1" | G11/2" | 17 | 26 | 48 | 178 | TH60-112-10-B |
| G11/4" | G11/2" | 17 | 26 | 48 | 100 | TH60-112-114-B |
| RP1" | R2" | 21 | 32 | 60 | 325 | TH60-20-10-B |
| RP11/4" | R2" | 21 | 32 | 60 | 327 | TH60-20-114-B |
| RP11/2" | R2" | 21 | 32 | 60 | 260 | TH60-20-112-B |

## TH61C Raccord coudé - extérieur / extérieur




| D1 | L1 | CH | Poids [g] | Type |
|---|---|---|---|---|
| R1/8" | 18,5 | 10 | 11 | TH61C-18-B |
| R1/4" | 23,5 | 13 | 28 | TH61C-14-B |
| R3/8" | 26 | 17 | 41 | TH61C-38-B |
| R1/2" | 31 | 21 | 70 | TH61C-12-B |
| R3/4" | 33 | 25 | 98 | TH61C-34-B |
| R1" | 39 | 30 | 166 | TH61C-10-B |
| | | | | |

## TH64 Vis de fermeture avec six pans creux interne - Filetage cylindrique, sans collerette




| D1 | L1 | CH | Poids [g] | Type |
|---|---|---|---|---|
| G1/8" | 8 | 5 | 3 | TH64-18-B-YA |
| G1/4" | 10 | 6 | 6 | TH64-14-B |
| | | | | |


© STASTO Automation KG

## TH65 Bouchon d’obturation




| D1 | L1 | CH | Poids [g] | Type |
|---|---|---|---|---|
| G1/8" | 10 | 13 | 7 | TH65-18-B |
| G1/4" | 10 | 16 | 10 | TH65-14-B |
| G3/8" | 12 | 20 | 12 | TH65-38-B |
| G1/2" | 16 | 30 | 40 | TH65-12-B |
| G3/4" | 16 | 30 | 37 | TH65-34-B |
| G1" | 18,5 | 38,5 | 76 | TH65-10-B |
| G11/4" | 24 | 48,5 | 150 | TH65-114-B |
| G11/2" | 22,5 | 60 | 239 | TH65-112-B |
| G2" | 17 | 66 | 200 | TH65-20-B |

## TH67 Vis de fermeture avec six pans extérieurs - Filetage cylindrique




| D1 | L1 | L2 | CH | Poids [g] | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| G1/8" | 6,5 | 10 | 14 | 7 | TH67-18-B |
| G1/4" | 8 | 13 | 17 | 13 | TH67-14-B |
| G3/8" | 10 | 15,5 | 17 | 12 | TH67-38-B |
| G1/2" | 10 | 15 | 21 | 20 | TH67-12-B |
| | | | | | |

## TH-68 Contre-écrou




| D1 | L1 | CH | Poids [g] | Type |
|---|---|---|---|---|
| G1/8" | 4 | 14 | 3 | TH68-18-B |
| G1/4" | 4,5 | 17 | 4 | TH68-14-B |
| G3/8" | 4,5 | 22 | 7 | TH68-38-B |
| G1/2" | 5 | 27 | 12 | TH68-12-B |
| G3/4" | 6 | 32 | 17 | TH68-34-B |
| G1" | 8 | 38 | 27 | TH68-10-B |
| M10x1 | 4,5 | 14 | 3 | TH68-M10X1-B |
| M12x1 | 5 | 17 | 3 | TH68-M12X1-B |
| M14x1 | 4 | 19 | 5 | TH68-M14X1-B |
| M16x1 | 4,5 | 19 | 2 | TH68-M16X1-B |
| M20x1,5 | 5 | 22 | 12 | TH68-M20X1,5-B |
| M22x1 | 5 | 28 | 9 | TH68-M22X1-B |
| M28x1,5 | 6 | 36 | 26 | TH68-M28X1,5-B |

Illustrations non contractuelles
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux