


Suora välinippa Sarja A-GZ-71



Rakenne	leikkuurengasliitin tiivistyskartiolla ja O-renkaalla
Putken ulkohalkaisija	6...42mm
Materiaali	Ruostumaton teräs 1.4571
standardin mukainen standardi	EN ISO 8434-1 (DIN 2353)
Tiiviste	FKM
Aineväliaine	neutraalit nesteet ja kaasut, jotka eivät syövytä käytettyjä materiaaleja
Aineen lämpötila	-25...+200°C
Käyttöpaine	Nimellispaine mukaisesti taulukko enintään 50°C:ssa, yli 50°C 4,5% Paineenalennus, yli 100°C 11% Paineenalennus

Mitat



Sarja	PN [bar]	Putken halkaisija	m	L1	CH1	Tyyppi
L	315	6	12x1,5	32	14	A-GZ06L71
		8	14x1,5	32	17	A-GZ08L71
		10	16x1,5	33	19	A-GZ10L71
		12	18x1,5	33	22	A-GZ12L71
		15	22x1,5	38	27	A-GZ15L71
		18	26x1,5	36	32	A-GZ18L71
	160	22	30x2	42	36	A-GZ22L71
		28	36x2	46	41	A-GZ28L71
		35	45x2	48	50	A-GZ35L71
		42	52x2	52	60	A-GZ42L71
S	630	6	14x1,5	32	17	A-GZ06S71
		8	16x1,5	33	19	A-GZ08S71
		10	18x1,5	33	22	A-GZ10S71
		12	20x1,5	36	24	A-GZ12S71
		14	22x1,5	39	27	A-GZ14S71
		16	24x1,5	39	30	A-GZ16S71
	400	20	30x2	44	36	A-GZ20S71
		25	36x2	46	46	A-GZ25S71
		30	42x2	52	50	A-GZ30S71
		38	52x2	52	60	A-GZ38S71



Kuvat ei-sitova
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Liitoselementit ja kytkimet / Leikkausrengasliittimet / Leikkausrengasliittimet - Ruostumaton teräs 1.4571 ISO 8434-1 (DIN 2353) / Suora välinippa Sarja A-GZ-71

Versio 7

138517 / Luotu 2026/40 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

