


Ravni međunastavak Serija A-GZ-71



Izvedba	Priključak s rezanim prstenom s brtvenim konusom i O-prstenom
Vanjski promjer cijevi	6...42mm
Materijal	Nehrđajući čelik 1.4571
prema norma	EN ISO 8434-1 (DIN 2353)
Brtva	FKM
Medij	neutralne tekućine i plinovi, koji ne napadaju upotrijebljene materijale
Temperatura medija	-25...+200°C
Radni tlak	Nazivni tlak prema tablici do 50°C, iznad 50°C 4,5% Smanjenje tlaka, iznad 100°C 11% Smanjenje tlaka

Dimenzije



Serija	PN [bar]	Promjer cijevi	m	L1	CH1	Tip
L	315	6	12x1,5	32	14	A-GZ06L71
		8	14x1,5	32	17	A-GZ08L71
		10	16x1,5	33	19	A-GZ10L71
		12	18x1,5	33	22	A-GZ12L71
		15	22x1,5	38	27	A-GZ15L71
		18	26x1,5	36	32	A-GZ18L71
	160	22	30x2	42	36	A-GZ22L71
		28	36x2	46	41	A-GZ28L71
		35	45x2	48	50	A-GZ35L71
		42	52x2	52	60	A-GZ42L71
S	630	6	14x1,5	32	17	A-GZ06S71
		8	16x1,5	33	19	A-GZ08S71
		10	18x1,5	33	22	A-GZ10S71
		12	20x1,5	36	24	A-GZ12S71
		14	22x1,5	39	27	A-GZ14S71
		16	24x1,5	39	30	A-GZ16S71
	400	20	30x2	44	36	A-GZ20S71
		25	36x2	46	46	A-GZ25S71
		30	42x2	52	50	A-GZ30S71
		38	52x2	52	60	A-GZ38S71
	250	38	52x2	52	60	A-GZ38S71



Ilustracije neobvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

Pneumatika / Spojni elementi i spojnice / Rezni prstenasti priključci / Rezni prstenasti priključci - Nehrdajući čelik 1.4571 ISO 8434-1 (DIN 2353) / Ravni međukomad Serija A-GZ-71

Verzija 7

138517 / Generirano 2026/38 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 2 / 2

