



## Raccordo diritto avvitabile regolabile Serie C-EGE-M-ED



|                                     |                                                                      |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Tipo di costruzione                 | Raccordo a tagliente (anello tagliente), con cono di tenuta e O-Ring |
| Filettatura maschio per avvitamento | 1/8...1 1/2" BSP, con guarnizione elastica                           |
| Diametro esterno del tubo           | 6...42mm                                                             |
| Materiale                           | Acciaio zincato                                                      |
| conforme a Norma                    | EN ISO 8434-1 (DIN 2353)                                             |
| Guarnizione                         | NBR (FKM su richiesta)                                               |
| Fluido                              | fluidi e gas neutri, che non attaccano i materiali utilizzati        |
| Temperatura del fluido              | -35...+100°C                                                         |
| Pressione di esercizio              | Pressione nominale secondo tabella                                   |



Dimensioni



| Serie | PN<br>[bar] | Diametro del tubo | m      | M      | L1   | L2 | CH1 | CH2 | Tipo              |
|-------|-------------|-------------------|--------|--------|------|----|-----|-----|-------------------|
| L     | 500         | 6                 | 12x1,5 | 10x1   | 24,5 | 8  | 14  | 14  | C-EGE06LM10X1ED   |
|       |             | 8                 | 14x1,5 | 12x1,5 | 26,5 | 12 | 17  | 17  | C-EGE08LM12X1,5ED |
|       |             | 10                | 16x1,5 | 14x1,5 | 27,5 | 12 | 19  | 19  | C-EGE10LM14X1,5ED |
|       | 400         | 12                | 18x1,5 | 16x1,5 | 30,5 | 12 | 22  | 22  | C-EGE12LM16X1,5ED |
|       |             | 15                | 22x1,5 | 18x1,5 | 31,5 | 12 | 24  | 27  | C-EGE15LM18X1,5ED |
|       |             | 18                | 26x1,5 | 22x1,5 | 31,5 | 14 | 27  | 32  | C-EGE18LM22X1,5ED |
|       | 250         | 22                | 30x2   | 26x1,5 | 32,5 | 16 | 32  | 36  | C-EGE22LM26X1,5ED |
|       |             | 28                | 36x2   | 33x2   | 35   | 18 | 41  | 41  | C-EGE28LM33X2ED   |
|       |             | 35                | 45x2   | 42x2   | 42,5 | 20 | 50  | 50  | C-EGE35LM42X2ED   |
|       |             | 42                | 52x2   | 48x2   | 46   | 22 | 55  | 60  | C-EGE42LM48X2ED   |
| S     | 800         | 6                 | 14x1,5 | 12x1,5 | 27   | 12 | 17  | 17  | C-EGE06SM12X1,5ED |
|       |             | 8                 | 16x1,5 | 14x1,5 | 29,5 | 12 | 19  | 19  | C-EGE08SM14X1,5ED |
|       |             | 10                | 18x1,5 | 16x1,5 | 32,5 | 12 | 22  | 22  | C-EGE10SM16X1,5ED |
|       | 630         | 12                | 20x1,5 | 18x1,5 | 34,5 | 12 | 24  | 24  | C-EGE12SM18X1,5ED |
|       |             | 14                | 22x1,5 | 20x1,5 | 36,5 | 14 | 27  | 27  | C-EGE14SM20X1,5ED |
|       |             | 16                | 24x1,5 | 22x1,5 | 37   | 14 | 27  | 30  | C-EGE16SM22X1,5ED |
|       | 420         | 20                | 30x2   | 27x2   | 43   | 16 | 32  | 36  | C-EGE20SM27X2ED   |
|       |             | 25                | 36x2   | 33x2   | 48   | 18 | 41  | 41  | C-EGE25SM33X2ED   |
|       |             | 30                | 42x2   | 42x2   | 51   | 20 | 50  | 50  | C-EGE30SM42X2ED   |
|       |             | 38                | 52x2   | 48x2   | 60   | 22 | 55  | 60  | C-EGE38SM52X2ED   |

Illustrazioni non vincolanti  
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

Pneumatica / Elementi di collegamento e giunti / Raccordi a anello tagliente / Raccordi a anello tagliente - Acciaio zincato ISO 8434-1 (DIN 2353) / Raccord diritto avvitabile regolabile Serie C-EGE-M-ED