

Justerbar vinkeltilslutning Serie C-EV-71



Grundhus med møtrik og skærring






B4-Skærring



B3-Skærring

Konstruktionstype	Skærringsforskruning med tætningskegle og O-ring og B3- eller B4-skærring
Rør-udvendig diameter	6...42mm
Materiale	Rustfrit stål 1.4571
i henhold til Standard	EN ISO 8434-1 (DIN 2353)
Medium	neutrale væsker og gasser, der ikke angriber de anvendte materialer
Medietemperatur	B3-Skærring -25...+200°C B4-Skærring FKM -25...+200°C
Driftstryk	Nominelt tryk i henhold til tabellen til 50°C, over 50°C 4% Trykreduktion, over 100°C 11% Trykreduktion





Grundhus

med B4-skæring

med B3-skæring

Serie	PN [bar]	Rørdiameter	m	L1	L2	L3	CH1	CH2	Type Grundhus	Type med B4-ring	Type med B3-ring
L	315	6	12x1,5	16	9	26	11	14	C-EV06L71X	C-EV06ZL	C-EV06L71
		8	14x1,5	17	10	27,5	14	17	C-EV08L71X	C-EV08ZL71	C-EV08L71
		10	16x1,5	18	11	29	14	19	C-EV10L71X	C-EV10ZL71	C-EV10L71
		12	18x1,5	19	12	29,5	19	22	C-EV12L71X	C-EV12ZL71	C-EV12L71
		15	22x1,5	22	15	32,5	22	27	C-EV15L71X	C-EV15ZL71	C-EV15L71
		18	26x1,6	24	16,5	35,5	27	32	C-EV18L71X	C-EV18ZL71	C-EV18L71
	160	22	30x2	26	18,5	38,5	27	36	C-EV22L71X	C-EV22ZL71	C-EV22L71
		28	36x2	30,5	23	41,5	33	41	C-EV28L71X	C-EV28ZL71	C-EV28L71
		35	45x2	34	23,5	51,5	41	50	C-EV35L71X	C-EV35ZL71	C-EV35L71
		42	52x2	37	26	53	48	60	C-EV42L71X	C-EV42ZL71	C-EV42L71
S	630	6	14x1,5	18	11	27	14	17	C-EV06S71X	C-EV06ZS71	C-EV06S71
		8	16x1,5	19	12	27,5	14	19	C-EV08S71X	C-EV08ZS71	C-EV08S71
		10	18x1,5	20	12,5	30,5	19	22	C-EV10S71X	C-EV10ZS71	C-EV10S71
		12	20x1,5	23	15,5	31,5	19	24	C-EV12S71X	C-EV12ZS71	C-EV12S71
		14	22x1,5	24	16	35	22	27	C-EV14S71X	C-EV14ZS71	C-EV14S71
	400	16	24x1,5	24	15,5	36,5	27	30	C-EV16S71X	C-EV16ZS71	C-EV16S71
		20	30x2	26,5	16	44,5	27	36	C-EV20S71X	C-EV20ZS71	C-EV20S71
		25	36x2	32	20	50	33	46	C-EV25S71X	C-EV25ZS71	C-EV25S71
		30	42x2	37,5	24	55,5	41	50	C-EV30S71X	C-EV30ZS71	C-EV30S71
		315	38	40	24	58	48	60	C-EV38S71X	C-EV38ZS71	C-EV36S71

Illustrationer ikke bindende

Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Pneumatik / Forbindelselementer og koblinger / Skæreringsfittings / Skæreringsfittings - Galvaniseret stål ISO 8434-1 (DIN 2353) / Justerbar vinkeltilslutning 45° Serie C-EV

Version 8

138452 / Oprettet 2026/40 DA

FREMSTILLET I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åbn serie online

Side 2 / 2

