



## Raccordo diritto a vite per tubo rigido Serie C-EGE-UNF



|                           |                                                                      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Tipo di costruzione       | Raccordo a tagliente (anello tagliente), con cono di tenuta e O-Ring |
| Diametro esterno del tubo | 6...42mm                                                             |
| Materiale                 | Acciaio zincato                                                      |
| conforme a Norma          | EN ISO 8434-1 (DIN 2353)                                             |
| Guarnizione               | NBR (FKM su richiesta)                                               |
| Fluido                    | fluidi e gas neutri, che non attaccano i materiali utilizzati        |
| Temperatura del fluido    | -35...+100°C                                                         |
| Pressione di esercizio    | Pressione nominale secondo tabella                                   |



Dimensioni



| Serie | PN [bar] | Diametro del tubo | m      | W        | D1   | L1   | L2   | CH1 | CH2 | Tipo             |
|-------|----------|-------------------|--------|----------|------|------|------|-----|-----|------------------|
| L     | 315      | 6                 | 12x1,5 | 7/16-20  | 13,8 | 24,4 | 9,1  | 14  | 14  | C-EGE06L7/16UNF  |
|       |          | 8                 | 14x1,5 | 7/16-20  | 13,8 | 24,4 | 9,1  | 14  | 17  | C-EGE08L7/16UNF  |
|       |          | 10                | 16x1,5 | 9/16-18  | 18,8 | 27,5 | 10   | 19  | 19  | C-EGE10L9/16UNF  |
|       |          | 12                | 18x1,5 | 3/4-16   | 21,8 | 33,9 | 11,1 | 22  | 22  | C-EGE12L3/4UNF   |
|       |          | 15                | 22x1,5 | 7/8-14   | 26,8 | 32,3 | 12,7 | 27  | 27  | C-EGE15L7/8UNF   |
|       |          | 18                | 26x1,5 | 7/8-14   | 26,8 | 31,8 | 12,7 | 27  | 32  | C-EGE18L7/8UNF   |
|       | 160      | 22                | 30x2   | 11/16-12 | 31,8 | 32,4 | 15,1 | 32  | 36  | C-EGE22L11/16UNF |
|       |          | 28                | 36x2   | 15/16-12 | 40,8 | 34,9 | 15,1 | 41  | 41  | C-EGE28L15/16UNF |
|       |          | 35                | 45x2   | 15/8-12  | 49,8 | 42,4 | 15,1 | 50  | 50  | C-EGE35L15/8UNF  |
|       |          | 42                | 52x2   | 17/8-12  | 54,8 | 46,4 | 15,1 | 55  | 60  | C-EGE42L17/8UNF  |
| S     | 630      | 6                 | 14x1,5 | 7/16-20  | 13,8 | 26,9 | 9,1  | 14  | 17  | C-EGE06L7/16UNF  |
|       |          | 8                 | 16x1,5 | 9/16-18  | 18,8 | 29,5 | 10   | 17  | 19  | C-EGE08L9/16UNF  |
|       |          | 10                | 18x1,5 | 9/16-18  | 18,8 | 30,5 | 10   | 17  | 22  | C-EGE10L9/16UNF  |
|       |          | 12                | 20x1,5 | 3/4-16   | 21,8 | 34,4 | 11,1 | 22  | 24  | C-EGE12L3/4UNF   |
|       |          | 14                | 22x1,5 | 7/8-14   | 26,8 | 36,3 | 12,7 | 27  | 27  | C-EGE14L7/8UNF   |
|       | 400      | 16                | 24x1,5 | 7/8-14   | 26,8 | 36,8 | 12,7 | 27  | 30  | C-EGE16L7/8UNF   |
|       |          | 20                | 30x2   | 11/16-12 | 31,8 | 42,9 | 15,1 | 32  | 36  | C-EGE20L11/16UNF |
|       |          | 25                | 36x2   | 15/16-12 | 40,8 | 47,9 | 15,1 | 41  | 46  | C-EGE25L15/16UNF |
|       |          | 30                | 42x2   | 15/8-12  | 49,8 | 50,9 | 15,1 | 50  | 50  | C-EGE30L15/8UNF  |
|       | 315      | 38                | 52x2   | 17/8-12  | 54,8 | 59,9 | 15,1 | 55  | 60  | C-EGE38L17/8UNF  |

Illustrazioni non vincolanti  
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

Pneumatica / Elementi di collegamento e giunti / Raccordi a anello tagliente / Raccordi a anello tagliente - Acciaio zincato ISO 8434-1 (DIN 2353) / Raccord diritto avvitabile regolabile Serie C-EGE-UNF