

## Raccord droit à visser Série C-GAI-M



Corps de base avec écrou et bague coupante



B4-Bague coupante






B3-Bague coupante

|                            |                                                                                        |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de construction       | Raccord à bague coupante, avec bague coupante B3 ou B4                                 |
| Filetage mâle vissé        | M10x1...M48x2                                                                          |
| Diamètre extérieur du tube | 6...42mm                                                                               |
| Matériau                   | Acier zingué                                                                           |
| conforme à norme           | EN ISO 8434-1 (DIN 2353)                                                               |
| Fluide                     | fluides et gaz neutres, qui n'attaquent pas les matériaux utilisés                     |
| Température du fluide      | B3-Bague coupante -40...+120°C<br>B4-Bague coupante NBR -35...+100°C (FKM auf Anfrage) |
| Pression de service        | Pression nominale selon tableau                                                        |



## Dimensions



Corps de base

avec bague coupante B4

avec bague coupante B3

| Série | PN [bar] | Diamètre du tube | M      | L1   | L2   | L3   | L4   | CH1 | CH2 | Type Corps de base | Type Bague B4 | Type Bague B3 |
|-------|----------|------------------|--------|------|------|------|------|-----|-----|--------------------|---------------|---------------|
| L     | 315      | 6                | 10x1   | 16   | 9    | 10   | 23,5 | 14  | 14  | C-GAI06LMX         | C-GAI06ZLM    | C-GAI06LM     |
|       |          | 8                | 12x1,5 | 16,5 | 9,5  | 14,5 | 24,5 | 17  | 17  | C-GAI08LMX         | C-GAI08ZLM    | C-GAI08LM     |
|       |          | 10               | 14x1,5 | 17,5 | 10,5 | 14,5 | 25,5 | 19  | 19  | C-GAI10LMX         | C-GAI10ZLM    | C-GAI10LM     |
|       |          | 12               | 16x1,5 | 18,5 | 11,5 | 14,5 | 26   | 22  | 22  | C-GAI12LMX         | C-GAI12ZLM    | C-GAI12LM     |
|       |          | 15               | 18x1,5 | 23,5 | 16,5 | 14,5 | 31,5 | 24  | 27  | C-GAI15LMX         | C-GAI15ZLM    | C-GAI15LM     |
|       |          | 18               | 22x1,5 | 21,5 | 14   | 16,5 | 30,5 | 30  | 32  | C-GAI18LMX         | C-GAI18ZLM    | C-GAI18LM     |
|       | 160      | 22               | 26x1,5 | 23,5 | 16   | 18,5 | 32,5 | 32  | 36  | C-GAI22LMX         | C-GAI22ZLM    | C-GAI22LM     |
|       |          | 28               | 33x2   | 24   | 16,5 | 21   | 33   | 41  | 41  | C-GAI28LMX         | C-GAI28ZLM    | C-GAI28LM     |
|       |          | 35               | 42x2   | 28   | 17,5 | 23   | 39   | 55  | 50  | C-GAI35LMX         | C-GAI35ZLM    | C-GAI35LM     |
|       |          | 42               | 48x2   | 29   | 18   | 25   | 41   | 60  | 60  | C-GAI42LMX         | C-GAI42ZLM    | C-GAI42LM     |
| S     | 630      | 6                | 12x1,5 | 18,5 | 11,5 | 14,5 | 26,5 | 17  | 17  | C-GAI06SMX         | C-GAI06ZSM    | C-GAI06SM     |
|       |          | 8                | 14x1,5 | 18,5 | 11,5 | 14,5 | 26,5 | 19  | 19  | C-GAI08SMX         | C-GAI08ZSM    | C-GAI08SM     |
|       |          | 10               | 16x1,5 | 19,5 | 12   | 14,5 | 28   | 22  | 22  | C-GAI10SMX         | C-GAI10ZSM    | C-GAI10SM     |
|       |          | 12               | 18x1,5 | 19,5 | 12   | 14,5 | 28   | 24  | 24  | C-GAI12SMX         | C-GAI12ZSM    | C-GAI12SM     |
|       |          | 14               | 20x1,5 | 23,5 | 15,5 | 16,5 | 33,5 | 27  | 27  | C-GAI14SMX         | C-GAI14ZSM    | C-GAI14SM     |
|       |          | 16               | 22x1,5 | 23,5 | 15   | 16,5 | 33,5 | 30  | 30  | C-GAI16SMX         | C-GAI16ZSM    | C-GAI16SM     |
|       | 400      | 20               | 27x2   | 26   | 15,5 | 19   | 37   | 36  | 36  | C-GAI20SMX         | C-GAI20ZSM    | C-GAI20SM     |
|       |          | 25               | 22x2   | 28   | 16   | 21   | 40   | 41  | 46  | C-GAI25SMX         | C-GAI25ZSM    | C-GAI25SM     |
|       |          | 30               | 42x2   | 33   | 19,5 | 23   | 46   | 55  | 50  | C-GAI30SMX         | C-GAI30ZSM    | C-GAI30SM     |
|       | 315      | 38               | 48x2   | 35   | 19   | 25   | 50   | 60  | 60  | C-GAI38SMX         | C-GAI38ZSM    | C-GAI38SM     |

Illustrations sans engagement

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Pneumatique / Éléments de raccordement et accouplements / Raccords à bague coupante / Raccords à bague coupante - Acier galvanisé ISO 8434-1 (DIN 2353) / Raccord droit à visser Série C-GAI-M

Version 8

138470 / Généré 2026/40 FR

FABRIQUÉ EN EUROPE

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ouvrir la série en ligne

Page 2 / 2

