


Tornillo de cierre Serie C-VSTI-M-ED



Tipo de construcción	Tornillo de cierre
Rosca macho para atornillar	M10x1...M48x2, con junta elástica
Material	Acero galvanizado
conforme a Norma	EN ISO 8434-1 (DIN 2353)
Junta de estanqueidad	NBR (FKM bajo pedido)
Medio	fluidos y gases neutros, que no ataquen los materiales utilizados
Temperatura del medio	-35...+100°C
Presión de funcionamiento	Presión nominal según tabla

Dimensiones



Serie	PN [bar]	M	D1	L1	L2	CH1	Tipo
S	400	10x1	14	12	8	5	C-VSTIM10X1ED
		12x1,5	17	17	12	6	C-VSTIM12X1,5ED
		14x1,5	19	17	12	6	C-VSTIM14X1,5ED
		16x1,5	22	17	12	8	C-VSTIM16X1,5ED
		18x1,5	24	17	12	8	C-VSTIM18X1,5ED
		20x1,5	26	19	14	10	C-VSTIM20X1,5ED
		22x1,5	27	19	14	10	C-VSTIM22X1,5ED
		26x1,5	32	21	16	12	C-VSTIM26X1,5ED
		27x2	32	21	16	12	C-VSTIM27X2ED
		33x2	40	22,5	16	17	C-VSTIM33X2ED
	250	42x2	50	22,5	16	22	C-VSTIM42X2ED
		48x2	55	22,5	16	24	C-VSTIM48X2ED

Ilustraciones no vinculantes

Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales

Neumática / Elementos de conexión y acoplamientos / Racores de anillo cortante / Racores de anillo cortante - Acero galvanizado ISO 8434-1 (DIN 2353) / Tapón de cierre Serie C-VSTI-M-ED

