


Förslutningsskruv Serie C-VSTI-M-ED



Konstruktionstyp	Förslutningsskruv
Inskruvningsgånga	M10x1...M48x2, med elastisk tätning
Material	Stål förzinkad
Motsvarande standard	EN ISO 8434-1 (DIN 2353)
Tätning	NBR (FKM på begäran)
Medium	neutrala vätskor och gaser som inte angriper de använda materialen
Medietemperatur	-35...+100°C
Drifttryck	Nominellt tryck enligt tabell

Mått



Serie	PN [bar]	M	D1	L1	L2	CH1	Typ
S	400	10x1	14	12	8	5	C-VSTIM10X1ED
		12x1,5	17	17	12	6	C-VSTIM12X1,5ED
		14x1,5	19	17	12	6	C-VSTIM14X1,5ED
		16x1,5	22	17	12	8	C-VSTIM16X1,5ED
		18x1,5	24	17	12	8	C-VSTIM18X1,5ED
		20x1,5	26	19	14	10	C-VSTIM20X1,5ED
		22x1,5	27	19	14	10	C-VSTIM22X1,5ED
		26x1,5	32	21	16	12	C-VSTIM26X1,5ED
		27x2	32	21	16	12	C-VSTIM27X2ED
		33x2	40	22,5	16	17	C-VSTIM33X2ED
	250	42x2	50	22,5	16	22	C-VSTIM42X2ED
		48x2	55	22,5	16	24	C-VSTIM48X2ED

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

