

Vinkel innskruingskobling Serie C-WE-M-71



Grunnkropp med mutter og skjæring




B4-Skjæring




B3-Skjæring

Konstruksjonstype	Skjæringkobling, med B3- eller B4-skjæring
Innskruingsgjenge	M10x1...M48x2, med elastisk tetning
Rørutvendig diameter	6...42mm
Materiale	Rustfritt stål 1.4571
Tilsvarende Standard	EN ISO 8434-1 (DIN 2353)
Medium	nøytrale væsker og gasser som ikke angriper de benyttede materialene
Mediatemperatur	B3-Skjæring -60...+200°C B4-Skjæring FKM -25...+200°C
Driftstrykk	Nominelt trykk i henhold til tabell til 50°C, over 50°C 4% Trykkreduksjon, over 100°C 11% Trykkreduksjon


Dimensjoner



Grunnkropp



med B4-skjæring






med B3-skjæring

Serie	PN [bar]	Rørdiameter	M	L1	L2	L3	L4	L5	CH1	CH2	Type Grunnkropp	Type B4-ring	Type B3-ring
L	315	6	10x1	19	12	20	8	27	12	14	C-WE06LM10X171X	C-WE06ZLM10X171	C-WE06LM10X171
		8	12x1,5	21	14	26	12	29	12	17	C-WE08LM12X1,571X	C-WE08ZLM12X1,571	C-WE08LM12X1,571
		10	14x1,5	22	15	27	12	30	14	19	C-WE10LM14X1,571X	C-WE10ZLM14X1,571	C-WE10LM14X1,571
		12	16x1,5	24	17	28	12	32	17	22	C-WE12LM16X1,571X	C-WE12ZLM16X1,571	C-WE12LM16X1,571
		15	18x1,5	28	21	32	12	36	19	27	C-WE15LM18X1,571X	C-WE15ZLM18X1,571	C-WE15LM18X1,571
		18	22x1,5	31	23,5	36	14	40	24	32	C-WE18LM22X1,571X	C-WE18ZLM22X1,571	C-WE18LM22X1,571
S	630	6	12x1,5	23	16	26	12	31	12	17	C-WE06SM12X1,571X	C-WE06ZSM12X1,571	C-WE06SM12X1,571
		8	14x1,5	24	17	27	12	32	14	19	C-WE08SM14X1,571X	C-WE08ZSM14X1,571	C-WE08SM14X1,571
		10	16x1,5	25	17,5	28	12	34	17	22	C-WE10SM16X1,571X	C-WE10ZSM16X1,571	C-WE10SM16X1,571
		12	18x1,5	29	21,5	28	12	38	17	24	C-WE12SM18X1,571X	C-WE12ZSM18X1,571	C-WE12SM18X1,571
		14	20x1,5	30	22	32	14	40	19	27	C-WE14SM20X1,571X	C-WE14ZSM20X1,571	C-WE14SM20X1,571
	400	16	22x1,5	33	24,5	32	14	43	24	30	C-WE16SM22X1,571X	C-WE16ZSM22X1,571	C-WE16SM22X1,571



Dimensjoner

		
Grunnkropp	med B4-skjæring	med B3-skjæring

Serie	PN [bar]	Rørdiameter	M	L1	L2	L3	L4	L5	CH1	CH2	Type Grunnkropp	Type B4-ring	Type B3-ring
L	160	22	26x1,5	35	27,5	43,5	15	44	27	36	C-WE22LM26X1,571X	C-WE22ZLM26X1,571	C-WE22LM26X1,571
		28	33x2	38	30,5	49	17	47	36	41	C-WE28LM33X271X	C-WE28ZLM33X271	C-WE28LM33X271
		35	42x2	45	34,5	57	19	56	41	50	C-WE35LM42X271X	C-WE35ZLM42X271	C-WE35LM42X271
		42	48x2	51	40	64	20	63	50	60	C-WE42LM48X271X	C-WE42ZLM48X271	C-WE42LM48X271
S	400	20	27x2	37	26,5	43,5	15	48	27	36	C-WE20SM27X271X	C-WE20ZSM27X271	C-WE20SM27X271
		25	33x2	42	30	49	17	54	36	46	C-WE25SM33X271X	C-WE25ZSM33X271	C-WE25SM33X271
		30	42x2	49	35,5	57	19	62	41	50	C-WE30SM42X271X	C-WE30ZSM42X271	C-WE30SM42X271
		315	38	48x2	57	41	64	72	50	60	C-WE38SM48X271X	C-WE38ZSM48X271	C-WE38SM48X271

Illustrasjoner ikke bindende

Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

Pneumatikk / Tilkoblingselementer og koblinger / Skjæringkoblinger / Skjæringkoblinger - Galvanisert stål ISO 8434-1 (DIN 2353) / Vinkelinnkruingskobling Serie C-WE-M

Versjon 8

138487 / Generert 2026/40 NB

PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åpne serie på nett

Side 2 / 2

